

WEICONLOCK® AN 306-30 Retentor de Montagens Cilíndricas



Retentor de montagens cilíndricas para materiais passivos |
BAM | aprovação para água potável

· viscosidade elevada · resistência elevada · desmontável
com dificuldade

Dados técnicos

Cor	verde
Fluorescente	sim
Para uniões roscadas até	M 36
Viscosidade	3.000 - 6.000 mt mPa·s
Enchimento de fenda máximo	0,2 mm
Resistência à rutura	35 - 45 Nm
Força residual	50 - 70 Nm
Resistência ao cisalhamento Nmm ² (DIN 54452)	20 - 30 N/mm ²
Resistência ao toque à temperatura ambiente	2 - 5 min.
Dureza final (100 % da força)	2-4 h
Resistência à temperatura	-60°C até +200°C
Resistência à compressão (aço de corte livre / parafuso sem cabeça = 8.8)	
M3x6 max.	1500 bar
M4x6 max.	1500 bar
M5x8 max.	1300 bar
M6x10 max.	800 bar
M8x12 max.	600 bar
M10x16 max.	300 bar

Aprovações / Diretrizes

Instituto de Higiene	UBA KTW-BWGL
Código ISSA	75.628.36/37/38
Código IMPA	815219/20/21

Adesivos e Vedantes Anaeróbicos

Pré-tratamento de superfícies

Limpe as superfícies a serem vedadas.

Processamento

O WEICONLOCK® é aplicado uniformemente diretamente da Pen com a ajuda da ponta dosadora; evite o contato direto entre a ponta de dosagem/metal. No caso de juntas prensadas e peças maiores a serem unidas, ambas as superfícies devem ser sempre humedecidas com um cordão fino e uniforme. Junte as peças rapidamente. Para peças deslizantes, torça as peças umas contra as outras ao unir para fazer uma melhor distribuição do adesivo. As peças coladas não devem ser movidas até que a resistência manual seja alcançada. Não coloque de volta na embalagem o WEICONLOCK® que estava em contato com metal. Mesmo partículas de metal extremamente pequenas fazem com que o adesivo cure dentro da embalagem. O uso de sistemas de dosagem é recomendado na produção em série.

Armazenamento

Prazo de validade: pelo menos 24 meses à temperatura ambiente (+20°C).

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Acessórios complementares

10021433	Ativador F, 200 ml, verde
10001256	Ponta doseadora L Tamanho 1, 1 uni

Embalagens disponíveis

10016438	WEICONLOCK® AN 306-30 Retentor de Montagens Cilíndricas, 20 ml, verde
10020025	WEICONLOCK® AN 306-30 Retentor de Montagens Cilíndricas, 200 ml, verde
10042781	WEICONLOCK® AN 306-30 Retentor de Montagens Cilíndricas, 50 ml, verde

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.