

WEICONLOCK® AN 306-41 Retentor de Montagens Cilíndricas



Retentor de mancais, rolamentos, veios e buchas

- viscosidade média - resistência média - desmontável com dificuldade normal

Dados técnicos

Cor	amarelo	
Fluorescente	sim	
Para uniões roscadas até	M 20 R ¾"	
Viscosidade	550 nt mPa·s	
Enchimento de fenda máximo	0,12 mm	
Resistência à rutura	12 - 15 Nm	
Força residual	17 - 22 Nm	
Resistência ao cisalhamento Nmm ² (DIN 54452)	8 - 12 N/mm ²	
Resistência ao toque	10 - 20 min.	
Dureza final (100 % da força)	3-6 h	
Resistência à temperatura	-60°C até +150°C	
Resistência à compressão (aço de corte livre / parafuso sem cabeça = 8.8)		
M3x6	max.	1500 bar
M4x6	max.	1500 bar
M5x8	max.	1250 bar
M6x10	max.	500 bar
M8x12	max.	300 bar
M10x16	max.	200 bar

Aprovações / Diretrizes

Código ISSA	75.628.21/22/23
Código IMPA	815225/26/27

Adesivos e Vedantes Anaeróbicos

Pré-tratamento de superfícies

Limpe as superfícies a serem vedadas.

Processamento

O WEICONLOCK® é aplicado uniformemente diretamente da Pen com a ajuda da ponta dosadora; evite o contato direto entre a ponta de dosagem/metal. No caso de juntas prensadas e peças maiores a serem unidas, ambas as superfícies devem ser sempre humedecidas com um cordão fino e uniforme. Junte as peças rapidamente. Para peças deslizantes, torça as peças umas contra as outras ao unir para fazer uma melhor distribuição do adesivo. As peças coladas não devem ser movidas até que a resistência manual seja alcançada. Não coloque de volta na embalagem o WEICONLOCK® que estava em contato com metal. Mesmo partículas de metal extremamente pequenas fazem com que o adesivo cure dentro da embalagem. O uso de sistemas de dosagem é recomendado na produção em série.

Armazenamento

Prazo de validade: pelo menos 24 meses à temperatura ambiente (+20°C).

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Acessórios complementares

- 10021433 Ativador F, 200 ml, verde
- 10001256 Ponta doseadora L Tamanho 1, 1 uni

Embalagens disponíveis

- 10045877 WEICONLOCK® AN 306-41 Retentor de Montagens Cilíndricas, 20 ml, amarelo
- 10042784 WEICONLOCK® AN 306-41 Retentor de Montagens Cilíndricas, 50 ml, amarelo
- 10020033 WEICONLOCK® AN 306-41 Retentor de Montagens Cilíndricas, 200 ml, amarelo

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.