

## Plast-o-Seal®



**Vedante universal de elasticidade permanente | livre de solventes e sem odor desagradável | permite uma montagem imediata**

Para vedar flanges alisadas de carcaças de máquinas, engrenagens e motores. Pode ser aplicado em superfícies quentes ou frias. Para o apoio e a otimização de vedantes em materiais sólidos antigos e novos em papel, cortiça, feltro, etc. Sem solventes, odor neutro, elasticidade ilimitada antes e depois da montagem, desmontável com facilidade, não corrosivo, não escorre, boa resistência contra combustíveis, óleos minerais, água, ar, misturas de metanol e glicose, anticongelante, querosene, agente de refrigeração de fluorcarbono etc.

### Dados técnicos

Base	Resina de poliéster
Cor	azul (fluorescente)
Fluorescente	sim
Viscosidade	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Enchimento de fenda máximo	0,10 mm
Resistência à temperatura	-50°C até +200°C, temporariamente até +250°C
Densidade	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Validade	24 meses

### Aprovações / Diretrizes

Código ISSA	75.628.41/42/43
Código IMPA	815231/32/33

### Pré-tratamento de superfícies

Para obter os melhores resultados, as peças de montagem devem ser desengorduradas e limpas, por exemplo com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON.

### Processamento

Aplicar o Plast-o-Seal® apenas de um lado. Sem necessidade de tempo de evaporação, possibilidade de montagem imediata, efeito de vedação imediato. Em temperaturas muito baixas, aqueça o recipiente à temperatura ambiente antes de usar.

### Armazenamento

Prazo de validade: pelo menos 24 meses à temperatura ambiente (+20°C).

### Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Acessórios complementares

10000441	Pistola de pressão, 1 uni
10020751	Pistola de pressão «Especial», 1 uni
10033114	Pistola pneumática, 1 uni
10025241	Bico em V, 1 uni

### Embalagens disponíveis

10056049	Plast-o-Seal®, 90 g, azul (fluorescente)
10014387	Plast-o-Seal®, 90 g, azul (fluorescente)
10014388	Plast-o-Seal®, 120 g, azul (fluorescente)
10039427	Plast-o-Seal®, 230 g, azul (fluorescente)
10014389	Plast-o-Seal®, 0,3 kg, azul (fluorescente)

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota  
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.