Plast-o-Seal®



Vedante universal de elasticidade permanente | livre de solventes e sem odor desagradável | permite uma montagem imediata

Para vedar flanges alisadas de carcaças de máquinas, engrenagens e motores. Pode ser aplicado em superfícies quentes ou frias. Para o apoio e a otimização de vedantes em materiais sólidos antigos e novos em papel, cortiça, feltro, etc. Sem solventes, odor neutro, elasticidade ilimitada antes e depois da montagem, desmontável com facilidade, não corrosivo, não escorre, boa resistência contra combustiveis, óleos minerais, água, ar, misturas de metanol e glicose, anticongelante, querosene, agente de refrigeração de fluorocarbono etc.

Dados técnicos

Base		Resina de poliester
Cor		azul (fluorescente)
Fluorescente		sim
Viscosidade		950.000 - 1.650.000 mPa-s
Enchimento de fenda máximo		0,10 mm
Resistência à temperatura		-50°C até +200°C, temporariamente até +250°C
Densidade		1,15 g/cm³
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	24 meses

Aprovações / Directrizes

Código ISSA	75.628.41/42/43
Código IMPA	815231/32/33

Pré-tratamento da superfície

Para obter os melhores resultados, as peças de montagem devem ser desengorduradas e limpas, por exemplo com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON.

Aplicação

Aplicar o Plast-o-Seal® apenas de um lado. Sem necessidade de tempo de evaporação, possibilidade de montagem imediata, efeito de vedação imediato. Em temperaturas muito baixas, aqueça o recipiente à temperatura ambiente antes de usar.

Armazenamento

O WEICONLOCK® tem um prazo de validade de pelo menos 24 meses, quando armazenado à temperatura ambiente na embalagem original fechada. Proteger de fontes de calor e luz solar direta. O WEICONLOCK® mantém-se líquido sempre que esteja em contato com o ar.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Acessórios complementares

10000441	Pistola de Pressão, 1 uni
10020751	Pistola de Pressão Especial, 1 uni
10033114	Pistola Pneumática, 1 uni
10025241	Bico em V, 1 uni

Embalagens disponíveis

10056049	Plast-o-Seal®, 90 g, azul (fluorescente)
10014388	Plast-o-Seal®, 120 g, azul (fluorescente)
10039427	Plast-o-Seal®, 230 g, azul (fluorescente)
10014389	Plast-o-Seal®, 0,3 kg, azul (fluorescente)

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr