

## Flex 310 PU



### Adesivo e vedante à base de PU | forte | permanentemente elástico | certificado ISEGA

O WEICON Flex 310 PU é permanentemente elástico, forte, pintável, resistente às intempéries, ao envelhecimento, à água doce e à água do mar e isento de silicone. Este versátil adesivo e vedante à base de poliuretano (PUR) pode ser utilizado para a colagem e vedação de inúmeros materiais, tais como metais, plásticos, cerâmica, madeira, vidro e pedra. Pode ser utilizado na engenharia de tanques e aparelhos, na construção de carruagens, contentores e veículos, em sistemas de ventilação e de ar condicionado, na indústria energética e eléctrica e em todas as aplicações em que os silicões ou os produtos que contêm silicões não são adequados.

#### Características

Base	Poliuretano de 1 componente	
Textura	pastosa	
Tipo de cura	cura pela humidade	
Pode ser pintado	após cura completa	
Estabilidade/fluxo	ASTM D 2202	1.0 mm
Classe do material de construção	DIN 4102	B 2
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	12 meses

#### Processamento

Condição de endurecimento	de +5°C a +35°C e 40% a 70% de humidade relativa do ar	
Velocidade de endurecimento	nas primeiras 24 horas	2 -3 mm
Densidade	1,17 g/cm <sup>3</sup>	
Largura máxima da fenda	25 mm	
Enchimento de fenda máximo	5 mm	

#### Endurecimento

Tempo de formação de película	45 min.
-------------------------------	---------

#### Propriedades mecânicas

Resistência à tração	ISO 37	2 MPa
Resistência à tração do adesivo e vedante puro	ISO 37	2 MPa
Alongamento até rutura (tração)	DIN 53504/ASTM D412	450 %
Resistência à pressão	DIN 53515 / ASTM D 1002	9 kN/m
Dureza Shore A	DIN ISO 7619	45±5
Resistência ao corte por tração de acordo com a norma DIN EN 1465		
Resistência média ao corte (DIN EN 1465/ASTM D 1002)	1,6 MPa	
Alteração do volume	DIN 52451	-6 %

#### Parâmetros térmicos

Resistência à temperatura	-40 °C até +90 °C (aproximadamente 2 h) até +120 °C
Tg após a cura à temperatura ambiente	~ -45 °C

#### Aprovações / Diretrizes

Código ISSA	75.509.34
Código IMPA	812943

#### Pré-tratamento da superfície

As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura. Muitas sujidades, como por ex. óleo, gordura ou poeiras podem ser limpas com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON. Nas superfícies de metal muito sujas, recomendamos o Spray de Limpeza S WEICON, para remover resíduos de tinta ou adesivos o Spray Removedor de Vedantes e Adesivos WEICON. A maioria dos materiais pode ser colada sem problemas. Para certos materiais ou requisitos especiais, recomendamos o uso de um primário. Um pré-tratamento mecânico das superfícies, por ex. lixamento ou por jato de areia, pode melhorar muito a sua adesão.

#### Aplicação

Métodos de aplicação Pistola para cartuchos de 310 ml, pistola de ar comprimido, recomendamos uma versão com haste de pistão (Pistola de cartucho de ar comprimido WEICON), sistemas de dosagem automática. Juntar as peças a colar para garantir uma adesão ideal, as peças devem ser coladas antes que a primeira película se forme do adesivo (tempo de formação da primeira camada).

#### Envelhecimento

Os provetes de ensaio foram envelhecidos artificialmente de acordo com a norma DIN ISO 21194, Anexo A, para avaliar a sua durabilidade a longo prazo. Após o envelhecimento artificial, o Flex 310 PU com Primário K 200 ou Spray de Limpeza e Ativador alcançou o grau 1 no ensaio de descasque de esferas sobre alumínio.

Grau 1 significa: mais de 95% de falha coesiva e menos de 5% de falha adesiva sob a forma de descolamento do adesivo da superfície de contacto. Após o envelhecimento artificial, o Flex 310 PU com Primário K 200 alcançou o grau

#### Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# Flex 310 PU

3 no ensaio de descolamento do cordão em aço inoxidável (V2A). Grau 3 significa: 25 % a <75 % de falha coesiva.

## Armazenamento

Conservar na embalagem original fechada, à temperatura ambiente. Evitar fontes de calor e luz solar direta.

## Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Acessórios complementares

- 10025241 Bico em V, 1 uni
  - 10020751 Pistola de Pressão Especial, 1 uni
  - 10000441 Pistola de Pressão, 1 uni
  - 10101992 Clip Bico Green Tube, 1 uni, transparente
  - 10059792 Pistola de Pressão Airflow 3
- , 1 uni

## Embalagens disponíveis

- 10104883 Flex 310 PU, 280 ml (Green Tube), preto
- 10104863 Flex 310 PU, 280 ml (Green Tube), cinzento
- 10104873 Flex 310 PU, 280 ml (Green Tube), branco
- 10104880 Flex 310 PU, 280 ml (saco plástico), preto
- 10104860 Flex 310 PU, 280 ml (saco plástico), cinzento
- 10104870 Flex 310 PU, 280 ml (saco plástico), branco
- 10104886 Flex 310 PU, 280 ml (Kit), preto
- 10104866 Flex 310 PU, 280 ml (Kit), cinzento
- 10104876 Flex 310 PU, 280 ml (Kit), branco

## Tabela de conversão

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



### Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)