

## Huiles lubrifiantes et multifonctions

# AT-44



### Avec force exceptionnelle PTFE | sans silicone

Grâce à la formule spéciale de son agent actif et à son très faible coefficient de frottement, l'huile lubrifiante haute performance WEICON AT-44 est un produit anticorrosion qui nettoie, repousse l'eau, lubrifie et conserve à la fois.

AT-44 débloque les vissages grippés, boulons, éléments de robinetterie et valves, chasse l'humidité des contacts électriques, prévient les courants de fuite et facilite le démarrage de moteurs mouillés.

AT-44 élimine les grincements et les craquements des charnières, glissières, paliers, articulations et attelages en tous genres, nettoie les surfaces métalliques sales en laissant un film très mince qui adhère longtemps, ne s'étend pas, ne colle pas et n'attire pas la poussière, protège et entretient tous les outils, machines, appareils électriques et mécaniques de précision et les maintient en état de fonctionner.

Il s'utilise quasiment sans limite en atelier, dans l'automobile, la marine, l'électricité, l'agriculture, le ménage et le bricolage.

### Caractéristiques

Caractéristiques	Huile lubrifiante haute performance avec PTFE
Couleur	jaunâtre
Odeur	Vanille
Viscosité cinématique (40°C)	21 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité cinématique (100°C)	4 mm <sup>2</sup> /s
Durée de stockage	24 mois
Convient pour le traitement avec	WSD 400 WPS 1500-V

### Caractéristiques thermiques

Résistance à la température	-50 °C à +210 °C
-----------------------------	------------------

### Agréments / directives

Code IMPA	551599/600/621
-----------	----------------

### Mise en œuvre

Appliquer une bonne couche de peinture ou de spray sur les pièces (par ex. avec une bombe à air comprimé). Laisser agir, répéter si nécessaire.

### Entreposage

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Protéger du rayonnement solaire direct. La température de stockage ne doit pas dépasser +50 °C Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé. Stocker au sec.

### Mode d'emploi

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

### Accessoires

10035168	Pulvérisateur à Pompe WPS 1500 avec joint VITON, 1 pièce
10000393	Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD 400, 1 pièce
10009303	Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400, 1 pièce
10009301	Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400, 1 pièce
10000398	Robinet-Doseur pour Bidons, 1 pièce
10000402	Pulvérisateur à main « spécial », 1 pièce

### Conditionnements disponibles

10000356	AT-44, 5 L, jaunâtre
10000357	AT-44, 10 L, jaunâtre
10053479	AT-44, 28 L, jaunâtre

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication  
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.