

Huiles lubrifiantes et multifonctions

Bio-Fluid



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 136172

Huile minérale extra-pure / Homologation NSF

WEICON Bio-Fluid est une huile blanche médicalement pure, sans résine ni acide, spécialement conçu pour la lubrification et l'entretien. Il est limpide comme l'eau, sans solvant, neutre à l'odeur et au goût, pénétrant et hydrofuge. Il est homologué NSF.

Bio-Fluid réduit la friction et l'usure, supprime les grincements, protège de la corrosion et détache la saleté et la rouille. Il s'utilise pour lubrifier, protéger et entretenir des mécanismes de précision, comme huile à vaporiser pour les installations de production et de soutirage et comme huile lubrifiante pour les installations de soutirage et d'emballage. Il s'utilise partout où un contact occasionnel techniquement inévitable se produit avec des aliments ou leur emballage. WEICON Bio-Fluid a été conçu spécialement pour être utilisé dans l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, l'industrie pharmaceutique et celle des cosmétiques.

Caractéristiques thermiques

Résistance aux températures	-25 bis +120
-----------------------------	--------------

Agréments / directives

MIL-Spec	correspond à	MIL-T-83523
----------	--------------	-------------

Traitement

Gouter le Bio-Fluid sur la surface à traiter ou appliquer-le au pinceau.

Entreposage

Garder bien fermé dans l'emballage d'origine. Protéger de la lumière directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser +50 °C. Conserver le récipient dans un endroit frais, bien ventilé. Conserver au sec.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10000365	Bio-Fluid, 5 L, transparent
10000366	Bio-Fluid, 10 L, transparent
10007622	Bio-Fluid, 1 L, transparent
10053514	Bio-Fluid, 28 L, transparent

Caractéristiques

Caractéristiques	correspond : degré de pureté DAB10, USDA H1, FDA Regulations, FDA Positive List
sans silicone	oui
Couleur	transparent
Odeur	quasiment sans odeur
Index de viscosité	110
Viscosité cinématique (40°C)	70 mm²/s
Viscosité cinématique (100°C)	8 mm²/s
Durée minimale de stockage	à température ambiante 24 mois

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.