Vaseline de înaltă perfomanță

Ulei de lanț



formulă specială cu PTFE |foarte eficient|culoarea albă: permite cu ușurință inspecția vizuală

Grație formulei speciale cu PTFE, acest ulei eficient de lanț asigură funcționarea lină a lanțului bicicletei și a altor piese mobile. Ideal pentru lubrifiere precum și pentru protecție împotriva murdăriei putând fi aplicat pe lanțul de bicicletă, pe roata de lanț, pe casetă, pe schimbătorul din spate, etc. Culoarea albă a uleiului permite controlul vizual al zonelor lubrifiate.

Chiar la utilizare intensă și în condiții de umiditate acest ulei de lanț hidrofug nu vă va dezamăgi!

Uleiul de lanț biciclete este potrivit pentru toate tipurile de biciclete: bicicletă electrică, mountain bike, biciclete de teren, bicicletă de curse, de trekking sau de oraș, bicicletă retro, pliabilă și multe altele.

Date tehnice

Proprietăți specifice		cu PTFE
Culoare		alb-gălbui
Densitatea		0,93
Rezistența la temperatură		-40 °C până la +80 °C
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni

Pretratarea suprafeței

Aplicați WEICON curățare transmisie pe transmisia bicicletei și componentele mobile.

Mod de aplicare

Aplicați Uleiul de lanț în mod uniform pe partea interioară a lanțului de bicicletă curat și uscat, apoi învârtiți angrenajul spre spate de două sau trei ori pentru a permite uleiului să penetreze toate spațiile dintre zalele lanțului.

Înlăturați uleiul în exces cu o cârpă uscată.

Depozitare

Păstrați strâns închis în ambalajul original. Protejați de lumina directă a soarelui. Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească +50 °C. Păstrați recipientul într-un spațiu răcoros, bine ventilat. A se păstra într-un loc uscat.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10058972	Ulei de lanț, 30 ml, alb-gălbui
10060458	Ulei de lanț, 250 ml, alb-gălbui

Tabel de conversie

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm^2 x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr