

Spray Protetor 2000 PLUS



Revestimento de superfície especial resistente à corrosão e às intempéries

O Spray Protetor 2000 PLUS WEICON é um revestimento de superfície particularmente resistente à corrosão e às intempéries, à base de óxido férrico (hematite). Através da utilização de pigmentos de óxido de ferro de elevada pureza numa disposição escamosa, obtém-se uma proteção permanente da superfície resistente às intempéries e repelente à água. Pode ser utilizado sempre que as construções ou instalações metálicas necessitem de uma proteção duradoura e visualmente atraente contra condições ambientais e climáticas extremas. O Spray Protetor 2000 PLUS WEICON pode ser utilizado em estruturas de pavilhões e de aço, grades de ferro, torres de treliça, vedações, corrimões, grades de varanda, portões de enrolar, luzes exteriores e em todos os componentes vulneráveis à corrosão.

Dados Técnicos

Área de aplicação	utilização no interior e no exterior	
Aglutinante	Resina alquídica	
Pigmento	Hematite lamelar	
Pureza do pigmento	>90% de óxido de ferro	
Teor de metal em película seca	~58 %	
Temperatura de processamento	+5°C até +35°C (temp. ideal de aplicação +18°C até +35°C)	
Primário recomendado	não é necessário	
Consumo	por 1,5 de aplicação transversal	~ 2 m ²
Espessura da camada com 1,5 aplicações transversais aprox.	60 - 80 µm	
Secagem ao pó	30 min.	
Cura após	24 h	
Corte transversal	DIN 53151/ISO 2409	Valor do ensaio de corte transversal 0 e 1
Ensaio de flexão de mandril cilíndrico	DIN EN ISO 1519	sem fissuras
Acabamento	não é necessário	
Densidade	1,3 g/cm ³	
Resistência à temperatura	-50°C até +300°C	
Validade	24 meses	
Aprovações / Diretrizes		
Código ISSA	53.402.40/41	

Pré-tratamento de superfícies

Limpar e desengordurar as superfícies com Limpeza de Superfícies WEICON.

Processamento

Agitar bem a lata durante dois minutos antes de a utilizar, até se ouvir claramente a esfera de mistura. Durante a aplicação, agitar ligeiramente a lata de vez em quando. Aplicar uniformemente o Spray Protetor 2000 PLUS à temperatura ambiente (aprox. +20°C) a uma distância de aprox. 25 cm em duas camadas transversais.

Armazenamento

Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50°C.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

- 10032191 Spray Protetor 2000 PLUS, 400 ml, antracite
- 10032192 Spray Protetor 2000 PLUS, 400 ml, cinzento

Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

Spray Protetor 2000 PLUS

Tratamento de Superfícies e Proteção contra Corrosão

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr