

Spray Desbloqueante-Fluid



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 152621

Óleo de penetração para áreas sensíveis | aprovação NSF

O Spray Desbloqueante-Fluid WEICON é fisiologicamente inofensivo e tem um registo NSF para a indústria alimentar. Por conseguinte, pode ser utilizado na indústria alimentar e de bebidas e nas indústrias farmacêutica e cosmética. O Desbloqueante-Fluid solta uniões roscadas, parafusos, alavancas, articulações e dobradiças enferrujadas e oxidadas, bem como mecanismos presos nos componentes. Devido à sua excelente ação capilar, o Desbloqueante-Fluid pode mesmo penetrar em espaços extremamente reduzidos. Assegura o funcionamento de peças mecânicas e contatos elétricos. Este spray protege permanentemente contra a corrosão e a oxidação. Limpa e conserva superfícies metálicas, peças mecânicas e sistemas elétricos. Devido à sua fórmula especial e certificação NSF, pode contribuir para melhorar a segurança no trabalho e a proteção da saúde.

Dados Técnicos

Odor	quase inodoro
Cor	bege
Propriedades específicas	afrouxa. Lubrificante, limpa e protege
Livre de silicone	sim
Prazo de validade mínimo à temperatura ambiente	24 meses
Viscosidade cinemática (40°C)	239 mm ² /s
Viscosidade cinemática (100°C)	4 mm ² /s
Resistência à temperatura	-20°C até +150°C

Aprovações / Directrizes

NSF	H1 (FDA 21 CFR)
-----	-----------------

Aplicação

Pulverizar generosamente a peça a limpar e deixar o produto atuar; limpar com um pano limpo, se necessário. Repita, se necessário. Proteger o plástico e as superfícies envernizadas.

Armazenamento

Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50 °C.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10040275 Spray Desbloqueante-Fluid, 400 ml, bege

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.