

Sprays Técnicos

Óleos Lubrificantes e Multifuncionais

Spray de Encaixe



Sem silicones e resinas

O Spray de Encaixe WEICON é um produto de manutenção e tratamento com elevada força adesiva, que não contém silicone, resina, ácidos ou solventes. Graças à sua excelente ação capilar e propriedades de repelência da água, o Spray de Encaixe WEICON reduz a fricção e o desgaste e suprime os ruídos e rangidos. O Spray de Encaixe WEICON é resistente às intempéries, protege contra a corrosão e dissolve a sujidade. Pode ser utilizado para a lubrificação, assistência e manutenção de acessórios em janelas, portas, portões, garagens, acessórios basculantes e de corte, bem como em dobradiças e mecanismos de fecho.

Dados Técnicos

Odor	inodoro
Cor	transparente
Propriedades específicas	não contém resina e ácidos
Viscosidade cinemática (+40°C) DIN 51 562	70 mm²/s
Viscosidade cinemática (+100°C) DIN 51 562	8 mm²/s
Resistência à temperatura	-25°C até +120°C
Validade	24 meses
Aprovações / Directrizes	
Código ISSA	53.402.26
Código IMPA	450816

Processamento

Limpar e desengordurar as superfícies. Para uma melhor função de pulverização, aquecer o produto à temperatura ambiente. Agitar antes de utilizar. Pulverizar a uma distância de cerca de 15 cm.

Armazenamento

Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50°C.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10035825 Spray de Encaixe, 200 ml, transparente



Assaspecificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, está individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, está individuais de aplicação estão além do nosso produtos. No entilização to comendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluida uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o únicio responsável por qualituação no aplicação incorreta do produto.