

Spray Top-Lube



extremamente penetrante, de ação capilar

O Spray Top-Lube WEICON é um lubrificante adesivo sintético transparente para a lubrificação permanente de todos os tipos de peças mecânicas sujeitas a grandes esforços. O Spray Top-Lube WEICON possui uma elevada força adesiva e de rotação com uma excelente ação capilar. É resistente à pressão, repelente da água e resistente a temperaturas de -40°C até +200°C (-104°F até +392°F), também pode ser utilizado durante operações em curso, em conformidade com os respectivos regulamentos de segurança. Não ataca os seguintes plásticos e elastômeros: PTFE, PE, PA, borracha fluorada, de butadieno e de silicone, e policloropreno. Os seguintes materiais têm uma resistência limitada: PE-LD, POM, PP, NBR. O Spray Top-Lube WEICON pode ser utilizado em parafusos de transmissão de potência, engrenagens e parafusos sem-fim, peças de máquinas de alta velocidade, juntas e acoplamentos, rodas e rolamentos e conjuntos de molas em muitos sectores industriais.

Aplicação

Agitar antes de utilizar. Pulverizar as superfícies limpas e secas a uma distância de cerca de 15 cm. Pode também ser utilizado durante o funcionamento, respeitando as respectivas normas de segurança.

Armazenamento

Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50 °C.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10022875 Spray Top-Lube, 400 ml

Dados Técnicos

Odor	óleo mineral
Propriedades específicas	ação capilar extremamente elevada, repelente de água
Livre de silicone	sim
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente 24 meses
Viscosidade cinemática (40°C)	79 mm²/s
Viscosidade cinemática (100°C)	9 mm²/s
Resistência à temperatura	-40°C até +200°C

Aprovações / Directrizes

Código ISSA	53.402.12
Código IMPA	450826

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr