

Spray de Massa Universal com MoS2

Sprays de Massa

Resistente a pressões elevadas

O Spray de Massa Universal com MoS2 WEICON é um forte lubrificante de ação prolongada resistente a altas pressões, que reduz a fricção e o desgaste durante longos períodos de tempo e é resistente a temperaturas de -20°C até +120°C (-68°F até +248°F). O Spray de Massa Universal com MoS2 é adequado para chumaceiras de rolamentos e de deslizamento, juntas, alavancas, veios estriados, molas, engrenagens expostas e engrenagens sem-fim. É adequado para todas as velocidades de deslizamento permitidas para lubrificação com massa. O Spray de Massa Universal com MoS2 pode ser utilizado nos sectores da indústria e da construção, em laminadores, máquinas e ferramentas, máquinas agrícolas e de construção e em veículos rodoviários e ferroviários.

Processamento

Limpe as superfícies. Para uma melhor função de pulverização, aquecer o produto à temperatura ambiente. Agitar a lata até se ouvir o ruído da esfera de mistura. Pulverizar a uma distância de cerca de 15 cm.

Armazenamento

Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50°C.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10035801 Spray de Massa Universal com MoS2, 400 ml

Dados Técnicos

Odor	quase inodoro
Propriedades específicas	resistente a pressões elevadas
Viscosidade cinemática (+40°C) DIN 51 562	160 mm ² /s
Viscosidade cinemática (+100°C) DIN 51 562	15 mm ² /s
Resistência à temperatura	-20°C até +120°C
Validade	24 meses

Aprovações / Directrizes

Código ISSA	53.402.51
Código IMPA	450834

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr