

Spray Revelador de Fissuras

Agente Revelador



Agente Revelador para o ensaio não destrutivo de materiais por meio de inspeção por penetrante de cor

Revelador especial incolor, à base de solvente, para testes de penetração de cor. Adequado para metais, muitos plásticos, materiais cerâmicos, vidro, etc. Deverá primeiro verificar a compatibilidade com os plásticos.

Dados Técnicos

Odor	solvente
Cor	branco
Propriedades específicas	apresenta seguramente defeitos nos materiais
Livre de silicone	sim
Resistência à temperatura	0°C até +50°C
Validade	24 meses

Processamento

1. Remover cuidadosamente a gordura, o óleo ou outros contaminantes das peças com o Spray Revelador de Fissuras Agente de Limpeza WEICON e secá-las. As zonas com defeitos devem estar abertas para a superfície. 2. A temperatura de processamento deve situar-se entre 0°C e +50°C. Aplicar o Spray Revelador de Fissuras Agente Penetrante WEICON para o controlo de fissuras na superfície limpa e seca e deixar atuar durante 5 a 10 minutos. 3. Remover o excesso de penetrante da superfície com um pano que não largue pelo e ligeiramente humedecido com o Spray Revelador de Fissuras Agente de Limpeza WEICON. 4. Aplicar o Spray Revelador de Fissuras Agente Revelador WEICON a uma distância de cerca de 20 cm. Pulverizar o revelador apenas o suficiente para criar um fundo branco na superfície. Demasiado revelador pode esconder fendas finas! Após um curto período de tempo, as fissuras e os defeitos tornam-se visíveis como linhas e pontos vermelhos. Após 5 a 10 minutos, efetuar a inspeção visual final.

Armazenamento

Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50°C.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10049529 Spray Revelador de Fissuras Agente Revelador, 500 ml, branco

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr