Klebstoff FINDER
www.klebstoff-finder.de
PER KLICK zum KLEBSTOFF

WEICON®

WEICON Produkte

KENNZEICHNUNGSFREI



www.weicon.de

V 2.26

KENNZEICHNUNGSFREIE PRODUKTE

In der modernen Industrie spielt der Schutz der Mitarbeitenden eine maßgebliche Rolle. Produkte und Hilfsstoffe müssen strenge Richtlinien erfüllen und medizinischen Anforderungen genügen.

Die Mitarbeitenden, die in Kontakt mit diesen Stoffen treten, sollen geschützt werden, um uneingeschränkt ihrer Tätigkeit nachgehen zu können.

Wir bieten eine große Zahl spezieller Produkte, die strenge Richtlinien erfüllen. Dadurch können sie in vielen sensiblen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen. Diese Produkte verfügen über verschiedene Zertifikate und Zulassungen, wie beispielsweise NSF, ISEGA, DVGW, LFGB, BAM oder WRAS.

Die Produkte, die wir Ihnen in dieser Übersicht vorstellen, verfügen darüber hinaus über ein sogenanntes „weißes“ Sicherheitsdatenblatt, sind also kennzeichnungsfrei.

Das bedeutet, dass diese Produkte nicht nach den strengen Vorschriften der Verordnung (EG) 1272/2008 (GHS/CLP) mit Gefahrensymbolen, mit H-Sätzen oder mit P-Sätzen gekennzeichnet werden müssen. Die Produkte sind aufgrund dieser Eigenschaften besonders für sensible Industriebereiche geeignet, können aber auch in allen anderen Branchen zum Kleben, Sichern, Dichten oder zum Reinigen eingesetzt werden.





weicon.com/app

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe

CONTACT CYANACRYLAT-KLEBSTOFFE



VA 1403

Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | hochviskos | längere Aushärtezeit | geruchsarm und wenig ausblühend

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018879	10016512	10019798	10015993



VA 1460

Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | mittelviskos | längere Aushärtezeit | geruchsarm und wenig ausblühend

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018877	10016514	10019796	10000247



VA 1408

Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung | geruchsarm und wenig ausblühend

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018875	10016404	10019800	10015985





WEICON Contact-Füller transparent

Transparenter Füllstoff zum Sofort-Verkleben und Füllen von Rissen, Spalten, Löchern und Unebenheiten in Verbindung mit VA 1408.

Contact Füller wird schichtweise aufgetragen: Klebstoff - Füller - Klebstoff

Nach der Aushärtung ist eine weitere Bearbeitung durch Schleifen und Überlackieren möglich.

▸ 30 g
10012382

WEICON Contact-Füller schwarz

Schwarzer Füllstoff zum Sofort-Verkleben und Füllen von Rissen, Spalten, Löchern und Unebenheiten in Verbindung mit VA 1408.

▸ 30 g
10063106



Elastische Kleb- und Dichtstoffe

MS-POLYMERE



Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

Flex 310 M® Classic

vielseitig einsetzbar | ISEGA-zertifiziert

	▸ 280 ml	▸ Set	▸ 200 ml Presspack
weiß	10104011	10104049	10057238
grau	10104007	10104053	10057240
schwarz	10103997	10104051	10057245

Flex 310 M® Flüssig, schwarz

flüssig | selbstnivellierend | ISEGA-zertifiziert

▸ 310 ml
10057733
schwarz

Flex+bond®

elastisch | haftstark | ISEGA-zertifiziert

▸ 85 ml
10012994
weiß

▸ 85 ml
10014356
schwarz

▸ 85 ml
10012995
grau

▸ 85 ml
10018364
transparent



NEU Jetzt im Minischlauchbeutel

- ✓ leichtere Verarbeitung
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ verbesserte Lagerstabilität
- ✓ Reduzierung von Verpackungsmüll

Erhöhte Lagerstabilität +18 Monate months
Longer shelf life

Scheibenkleber

elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff zur Montage von Glas und Scheiben | ISEGA-zertifiziert

▸ 280 ml	▸ Set	▸ 200 ml Presspack
10105032	10105035	10058069





NO RISK



Dosierpistole gesucht?
Sprechen Sie uns an!

Haftet auf **nassen** und **feuchten** Untergründen



Aqua-Flex

haftet auf nassen und feuchten Untergründen | ISEGA-zertifiziert

▸ 310 ml	▸ 310 ml	▸ 310 ml
10021673	10021678	10021677
weiß	grau	schwarz

- ▶ Feuerwiderstand bis 120 Minuten
- ▶ erfüllt höchste Ansprüche im maritimen Brandschutzbereich sowie für den Schienenfahrzeugbau

DIN EN 45545-2 R22/23 HL3



Flex 310 M® FireSeal

dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff mit Feuerwiderstand bis 120 Minuten | erfüllt die DIN EN 45545-2 R22/23 HL3

▸ 310 ml
10060645
betongrau

UL-TESTED



Green Tube®

DIE NEUE NACHHALTIGERE VERPACKUNG

als Alternative zur Plastikkartusche. 100 % recycelbare Pappkartusche.

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen **80 %** WENIGER KUNSTSTOFF

Erhöhte Lagerstabilität +18 Monate months Longer shelf life

SAFETY FIRST

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

SILIKONE

Silicon A

acetatvernetzend | fungizid eingestellt

	▸ 280 ml	▸ Set
weiß	10104913	10104916
grau	10104903	10104906
schwarz	10104933	10104936
transparent	10104924	10104927

Silicon F

flüssig | selbstnivellierend | neutralvernetzend

▸ 310 ml
10000492
farblos

Silicon N

neutralvernetzend | fungizid eingestellt

▸ 280 ml 10105011
▸ Set 10105014

Silicon LP

acetatvernetzend | Trinkwassser-zulassung | NSF-Zulassung

	▸ 280 ml	▸ Set
weiß	10104982	10104985
transparent	10104992	10104995

Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.

HT 300

hochtemperaturbeständig | acetatvernetzend

▸ 280 ml 10104027
▸ Set 10104059
▸ 85 ml 10005243

Black-Seal Spezialsilikon

extrem öl- und fettbeständig

▸ 280 ml 10104022
▸ Set 10104057
▸ 85 ml 10022222
▸ 200 ml Presspack 10000763





FIXIERHILFE IN KOMBINATION MIT WEICON KLEB- UND DICHTSTOFFEN

MONTAGE-KLEBEBAND



Transparent

feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig | haftstark

80 kg/m

10050553
3 m Länge

Grau

extrem starker Halt | für glatte Oberflächen | hohe Flexibilität

85 kg/m

10050551
3 m Länge

1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE

WEICONLOCK®

Gewinde-Dichtfaden DF 175

100 % PTFE

- Spender 175 m
  10026655

- für alle Gewindearten (Metall oder Kunststoff)
- temperaturbeständig von -200 °C bis +240 °C
- silikonfrei
- BAM geprüft*
- beständig gegen nahezu alle Chemikalien, Öle und Gase
- für Solaranlagen geeignet
- bis 45° Rückdrehung geprüft
- einfache Handhabung (Zeitersparnis)





*BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGUV Information 213-075) der BG RCI.

Gasket Maker

dauerelastischer Spezial-Dichtstoff

WEICON Gasket Maker ist ein haftstarker, dauerelastischer Spezial-Dichtstoff, der durch Luftfeuchtigkeit praktisch schrumpffrei aushärtet.

Gasket Maker haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen anderen Werkstoffen. Der Spezial-Dichtstoff verfügt über ausgezeichnete Temperatur-, Öl- und Fettbeständigkeiten, ist druckbeständig, UV-stabil, alterungsbeständig und dauerelastisch.

Gasket Maker kann an Motoren und Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Ölwannen u. v. m. zur Anwendung kommen.



	▸ 280 ml	▸ Set	▸ Folienbeutel
rot	10105055	10105058	10105052
schwarz	10105064	10105067	10105061

Plast-o-Seal®

dauerplastische Universal-Dichtung | kein Ablüften | sofortige Montage möglich

▸ 90 g	▸ 120 g
10014387	10014388
Tube	Pinseldose

▸ 230 g	▸ 300 g
10039427	10014389
Presspack	Kartusche



1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE
WEICONLOCK®



ROHRE UND GEWINDE DICHTEN

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen ist.



AN 302-25

Rohr- und Gewindedichtung | Vibrationsschutz für Grobgewinde

- hochviskos
- niedrigfest
- leicht demontierbar

50 ml	200 ml
10019891	10019893

AN 305-42

Hydraulik- und Pneumatikdichtung | DVGW-Zulassung

- mittelviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10016437	10017877	10020001

AN 305-67

Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | max. Spaltüberbrückung 0,60 mm

- hochviskos
- niedrigfest
- leicht demontierbar

50 ml	200 ml
10032101	10033883

AN 305-77

Gewindedichtung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | BAM*

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10019949	10020011	10034148

AN 305-78

Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | BAM***

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml
10037168	10037366

SI 303-31

Rohr- und Gewindedichtung | ISEGA-zertifiziert | Trinkwasserzulassung | NSF-Zulassung

- hochviskos
- niedrigfest
- leicht demontierbar

85 ml
10050555
Tube

Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.

* BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGUV Information 213-075) der BG RCI

** Passive Werkstoffe: (langsame Aushärtung)
- hochlegierter Stahl
- Aluminium, Nickel, Zink, Gold
- Oxidschichten
- Chromatschichten
- anodische Beschichtungen
- Kunststoffe und Keramik





Pen-System WEICON Design Pat. 00159884

SCHRAUBEN SICHERN

AN 301-70

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Schraubensicherung | kennzeichnungsfrei | Trinkwasserzulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10026829	10026826	10026827

AN 302-22

Schraubensicherung | Vibrationsschutz | kennzeichnungsfrei

- mittelviskos
- niedrigfest
- leicht demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10019885	10017872	10019889

AN 302-21

Schraubensicherung | Vibrationsschutz | kennzeichnungsfrei

- niedrigviskos
- niedrigfest
- leicht demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10016416	10017871	10019881

AN 302-40

DIN DVGW CERT

Schraubensicherung | Vibrationsschutz | DVGW-Zulassung | kennzeichnungsfrei

transparent WEICONLOCK transparent

- mittelviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10019895	10019923	10019961

FLÄCHEN DICHTEN

AN 301-72

NSF Certified to NSF/ANSI 61 DIN DVGW CERT WRAS APPROVED MATERIAL

Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | kennzeichnungsfrei | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10026836	10026840	10047470

AN 301-65

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | kennzeichnungsfrei | Trinkwasserzulassung

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10031782	10031783	10034139

FÜGETEILE BEFESTIGEN

AN 306-41

Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen

- mittelviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10020029	10017892	10020033

AN 306-20

DIN DVGW CERT Industrieverband Klebstoffe e.V. Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets WRAS APPROVED MATERIAL

Fügeverbindung | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | BAM*

- höherviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10017330	10017885	10020023



FLÜSSIGWIRKSTOFFE

Lecksucher

DVGW-Zulassung | schaumbildender Lecksucher gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10007597	10002065	10002066	10053490

Lecksucher frostsicher

DVGW-Zulassung | schaumbildender Lecksucher gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv | frostsicher bis -15 °C (+5 °F)

-15 °C (+5 °F)

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10051092	10051093	10051095	10053497

Food Grade Lubricant*1

harz- und säurefrei | medizinisch reines Weißöl

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10007622	10000365	10000366	10053514



Bohr- und Schneidöl*2

Schneidöl für alle Metalle


▸ 250 ml	▸ 1 L	▸ 5 L
10011167	10000394	10000368

*1 Nicht mit WEICON WSD 400 und WPS 1500 zu versprühen. Nur zum Aufpinseln und/oder Auftragen.

*2 nur mit WSD 400 zu verarbeiten







Reiniger M

kennzeichnungsfrei | schnelltrocknend | nicht brennbar

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10059076	10060671	10058236	10060673

Metal-Fluid

universell einsetzbar: reinigen | pflegen | schützen

▸ 100 ml	▸ 500 ml	▸ 1 L
10017352	10028117	10033119

▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10016345	10016352	10053506



HOCHLEISTUNGSFETTE UND MONTAGEPASTEN

Silikonfett

Spezialschmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen | Trinkwasserzulassung* | BAM**

Haftstarkes, transparentes Silikonfett mit sehr guter Kunststoffverträglichkeit für Ventile, Armaturen und Dichtungen. WEICON Silikonfett eignet sich aufgrund seiner NSF-H1 Zulassung zum Einsatz als Schmierstoff in sensiblen Bereichen, in denen unbeabsichtigter Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist. Es kann in der Lebensmitteltechnik, in der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen.

Das Fett ist besonders materialverträglich, geruchs- sowie geschmacksneutral und hat eine Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C. Es eignet sich für das Schmieren von Kunststoffteilen, Gummiteilen und -abdichtungen, das Schmieren von Ventilen, Armaturen und Dichtungen, für Geräte und Anlagen, für langsam drehende Lager und als Montagehilfe für O-Ringe.

▸ 5 g	▸ 85 g	▸ 450 g	▸ 1,0 kg	▸ 5,0 kg	▸ 25,0 kg
10053151	10050566	10050558	10050563	10051113	10051118

Silikonfett HV

Spezialschmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen | BAM | Trinkwasserzulassung | NSF-Zulassung**

Hochviskoses, transparentes Silikonfett mit sehr guter Kunststoffverträglichkeit für Ventile, Armaturen und Dichtungen.

Das Fett ist besonders materialverträglich, geruchs- sowie geschmacksneutral und hat eine Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C. Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß UBA-Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Schmierstoffen im Kontakt mit Trinkwasser.

▸ 450 g	▸ 1,0 kg	▸ 5,0 kg	▸ 25,0 kg
10062499	10062501	10062503	10062505

AL-H

Hochtemperaturfett | geruchs- und geschmacksneutral | NSF-Zulassung

WEICON AL-H ist geeignet für Wälzlager, Gleitlager, Gelenke, Spindeln, Keilwellen und Linearführungssysteme bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. AL-H ist besonders für einen Einsatz in der Lebensmitteltechnik geeignet.

▸ 400 g	▸ 1,0 kg	▸ 5,0 kg	▸ 25,0 kg
10016761	10016763	10016766	10016769

Anti-Seize Keramikpaste

Hochleistungs-Montagepaste | kompatibel mit rostfreiem Stahl und anderen Nickellegierungen (keine Chrom-6 Bildung) | metallfrei

Anti-Seize Keramikpaste ist eine metall- und silikonfreie synthetische Hochleistungs-Montagepaste für den universellen Einsatz. Die Keramikpaste ist hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung und ist werkstoffneutral. Die Paste enthält keine freien Metalle und ist mit rostfreiem Stahl und anderen Nickellegierungen kompatibel (keine Chrom-6 Bildung). Sie ist besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen oder metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen.

▸ 120 g	▸ 450 g	▸ 1,0 kg
10067867	10067869	10000208

*Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß UBA-Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Schmierstoffen im Kontakt mit Trinkwasser.

**BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGUV Information 213-075) der BG RCI.



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

WEICON Produkte

Kennzeichnungsfrei

Art.-No. 10100700

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.