Vyhledávač LEPIDEL
www.adhesive-finder.com
Správné LEPIDLO jedním KLIKEM

WEICON

WEICON

BEZPEČNÉ PRODUKTY



www.weicon.cz

V 2.26

BEZPEČNÉ PRODUKTY

Ochrana zaměstnanců hraje v moderním průmyslu klíčovou roli. Výrobky a doplňkové látky tedy musí být v souladu s přísnými směrnicemi a musí splňovat zdravotnické předpisy.

Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s těmito látkami, musí být chráněni, aby mohli bez omezení vykonávat svou práci.

Nabízíme velké množství speciálních výrobků, které splňují přísné směrnice. Proto je lze použít v mnoha citlivých oblastech průmyslu. Tyto výrobky mají různé certifikace a schválení, například NSF, ISEGA, DVGW, LFGB, BAM nebo WRAS.

Výrobky, které vám představujeme v tomto letáku, mají navíc "bílý" bezpečnostní list, a proto nevyžadují žádná zvláštní označení.

To znamená, že tyto výrobky nemusí být opatřeny symboly nebezpečnosti, poznámkami H nebo P v souladu s přísnými ustanoveními směrnice 1272/2008 (GHS/CLP). Díky těmto vlastnostem jsou výrobky vhodné zejména pro citlivé průmyslové oblasti, ale lze je použít i ve všech ostatních odvětvích pro lepení, zajišťování, těsnění nebo čištění.



najděte řešení snadno.
s naší
WEICON App

weicon.com/app

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Jednosložková lepidla a těsnění

CONTACT KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA





VA 1403

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | střední viskozita | pomalu vytvrzující | bez zápachu, téměř žádný "výkvět"

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10061370	10016512	10019798	10015993



VA 1460

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | střední viskozita | pomalu vytvrzující | bez zápachu, téměř žádný "výkvět"

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10061358	10016514	10019796	10000247



VA 1408

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | nízká viskozita | pomalu vytvrzující | bez zápachu, téměř žádný "výkvět"

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10061382	10016404	10019800	10015985



WEICON Contact plnič transparentní

Plnič pro okamžité lepení a vyplnění štěrbin a trhlin, děr i nevyrovnaných povrchů v kombinaci s kontaktním lepidlem WEICON VA 8312.

Contact plnič by měl být aplikován ve vrstvách: Lepidlo – plnič – Lepidlo.

Po kompletním vytvrzení lze materiál brousit a natírat.

▸ 30 g
10012382

WEICON Contact plnič černý

Černý plnič pro okamžité lepení a vyplnění štěrbin a trhlin, děr i nevyrovnaných povrchů v kombinaci s kontaktním lepidlem WEICON VA 8312.

▸ 30 g
10063335



Elastická lepidla a těsnění

MS-POLYMERY



Elastická lepidla a těsnění se dnes používají v mnoha oblastech průmyslové výroby a montáže. Spojují výhody lepicí a těsnicí technologie a používají se všude tam, kde jsou nejdůležitějšími požadavky pružnost a těsnost spoje.

Flex 310 M® Classic

Všestranné použití | ISEGA certifikované

	▸ 280 ml	▸ Set	▸ 200 ml Presspack
bílý	10104277	10104368	10057238
šedý	10104291	10104384	10057240
černý	10104305	10104398	10057245

Flex 310 M® tekutý černý

tekutý | samonivelační | certifikát ISEGA

▸ 310 ml
10061260
černý

Flex+bond®

Vysoce elastické | silné | certifikováno

▸ 85 ml
10012994
bílý

▸ 85 ml
10014356
černý

▸ 85 ml
10012995
šedá

▸ 85 ml
10018364
transparentní



NOVINKA Nyní v miniaturní sáček ve tvaru tuby

- ✓ snadnější aplikace
- ✓ jednoduché použití
- ✓ vylepšený trvanlivost
- ✓ snížení odpad z obalů

Maggiore durata di conservazione +18 mesi Monate Erhöhte Lagerstabilität


Lepidlo na sklo

Elastické lepidlo a tmel 1-K pro montáž skla a okenních tabulí | Certifikát ISEGA

▸ 280 ml	▸ Set	▸ 200 ml Presspack
10105032	10105035	10058069







Hledáte dávkovací pistoli? Neváhejte nás kontaktovat!

PROTECTION NO RISK

Ideální pro **mokré a vlhké** povrchy



Aqua-Flex

Ideální pro mokré a vlhké povrchy | Certifikát ISEGA

▸ 310 ml	▸ 310 ml	▸ 310 ml
10021673	10021678	10021677
bílý	šedý	černý

- požární odolnost až 120 minut
- splňuje nejvyšší standardy v námořní požární ochraně a konstrukci kolejových vozidel

DIN EN 45545-2 R22/23 HL3



Flex 310 M® FireSeal

Trvale elastické lepidlo a těsnění na bázi SMP s požární odolností až 120 minut | testováno a klasifikováno pro všechny konstrukce spojů podle EN 1366-4

▸ 310 ml
10061173
betonově šedá

UL-TESTED



Green Tube®

Ve srovnání s běžnými plastovými kartušemi o **80 %** MÉNĚ PLASTŮ

NOVÉ UDRŽITELNĚJŠÍ OBALY

jako alternativa k plastovým kartuším. 100% recyklovatelný kartonový obal.

Delší skladovatelnost +18 Měsíců mesiacov Dlhšia skladovateľnosť

SAFETY FIRST

Elastická lepidla a těsnění

SILIKONY

Silikon A

Acetoxidní vytvrzování | fungicidní

	▸ 280 ml	▸ Set
bílý	10105276	10105278
šedý	10105280	10105282
černý	10105284	10105286
transparentní	10105272	10105274

Silikon F

tekutý | samonivelační | neutrální vytvrzování

▸ 310 ml
10048188
bezbarvý

Silikon N

Neutrální vytvrzování | fungicidní

▸ 280 ml	▸ Set
10105296	10105298

Silikon LP

acetoxidní vytvrzování | schválení pro pitnou vodu | registrace NSF

	▸ 280 ml	▸ Set
bílý	10105292	10105294
transparentní	10105288	10105290

HT 300

Odolnost vůči vysokým teplotám | acetoxidní vytvrzování

▸ 280 ml	▸ Set	▸ 85 ml
10104335	10104426	10005243

Testováno Hygienickým institutem Porúří ("Hygiene-Institut des Ruhrgebiets") podle Směrnice pro hygienické hodnocení organických materiálů v kontaktu s pitnou vodou (Směrnice KTW) Federálního úřadu pro životní prostředí Německa.

Black-Seal

Extrémně odolný vůči olejům a tukům

▸ 280 ml	▸ Set
10104349	10104440

▸ 85 ml	▸ 200 ml Presspack
10022222	10000763



FIXAČNÍ POMŮCKA V KOMBINACI S WEICON LEPIDLY A TĚSNĚNÍMI

MONTÁŽNÍ PÁSKA



průhledná

80 kg/m

Odolná proti vlhkosti | Odolná proti UV záření | silná

10050553
Délka 3 m

šedá

85 kg/m

Extrémně silná přilnavost | pro hladké povrchy | vysoká flexibilita

10050551
Délka 3 m

JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIDLA A TĚSNĚNÍ

WEICONLOCK®

Závitová těsnící nit WEICON DF 175

100 % PTFE

► plastová plechovka 175 m
10026655

- pro kovové a plastové závity
- v extrémních teplotách mezi -200 °C do +240 °C
- bez silikonů
- BAM testováno*
- používá se v oblasti solárních aplikací
- testováno až do 45° zpětného natočení
- aplikace šetřící náklady a čas





*BAM testováno a bezpečnostně hodnoceno podle vydání M 031-1
Seznam nekovových materiálů kompatibilních s kyslíkem.
(informace DGUV 213-078) BG RCI

Těsnící tmel

Trvale elastický speciální tmel

WEICON Těsnící tmel je pevný a trvale pružný speciální tmel, který vytvrzuje s vlhkostí vzduchu a prakticky se nesmršťuje. Těsnící tmel má velmi dobrou přilnavost k oceli, hliníku, sklu, keramice a mnoha dalším materiálům.

Těsnící tmel má vynikající odolnost vůči vysokým teplotám, olejům a tukům, je odolný vůči tlaku a stárnutí, UV záření a je trvale pružný.

Speciální těsnící hmotu lze použít na motorech a vodních čerpadlech, převodovkách a nápravách, olejových vanách a v mnoha dalších aplikacích.



	► 280 ml	► Set	► Fóliový sáček
červená	10105055	10105058	10105052
černý	10105064	10105067	10105061

Plast-o-Seal®

Trvale plastické univerzální těsnění | bez rozpouštědel a nepříjemného zápachu | umožňuje okamžitou montáž

► 90 g	► 120 g
10014387	10014388
Trubka	se Štětcem plechovka

► 230 g	► 300 g
10039427	10014389
Presspack	Kartuše



JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIDLA A TĚSNĚNÍ
WEICONLOCK®



TĚSNĚNÍ ZÁVITOVÝCH TRUBEK A KOVÁNÍ

Speciálně navržené pro hospodárné zajišťování, udržování a utěsňování závitů, válcových a trubkových sestav. Po vytvrzení je lepený spoj odolný vůči vibracím, nárazům, chemikáliím, rozpouštědlům a teplotám.



AN 302-25

Těsnění trubek a závitů | odolné proti vibracím pro hrubé závity

- vysoká viskozita
- nízká pevnost
- snadná demontáž

50 ml	200 ml
10019891	10019893

AN 305-42

Hydraulické a pneumatické těsnění | Schválení DVGW

- střední viskozita
- střední pevnost
- demontáž běžným nářadím

20 ml	50 ml	200 ml
10016437	10017877	10020001

AN 305-67

Těsnění trubek a přírub pomocí PTFE | kapacita vyplnění mezery max. 0,60 mm

- vysoká viskozita
- nízká pevnost
- snadná demontáž

50 ml	200 ml
10032101	10033883

AN 305-77

Těsnění závitů | schválení pro pitnou vodu a DVGW | BAM*

- vysoká viskozita
- střední pevnost
- demontáž běžnými nástroji

50 ml	200 ml	300 ml
10019949	10020011	10034148

AN 305-78

Těsnění trubek a závitů pro pasivní materiály | schválení pro pitnou vodu a DVGW | BAM***

- vysoká viskozita
- střední pevnost
- demontáž běžnými nástroji

50 ml	200 ml
10037168	10037366

SI 303-31

Těsnění trubek a závitů | Certifikát ISEGA | schválení pro pitnou vodu | schválení NSF

- vysoká viskozita
- nízká pevnost
- snadná demontáž

85 ml
10050555
Trubka

Testováno Hygienickým institutem Porúří ("Hygiene-Institut des Ruhrgebiets") podle Směrnice pro hygienické hodnocení organických materiálů v kontaktu s pitnou vodou (Směrnice KTW) Federálního úřadu pro životní prostředí.

* podle letáku M 031-1 "Seznam nekovových materiálů kompatibilních s kyslíkem" (informace DGUV 213-078) BG RCI.

** Pasivní materiály: (pomalé vytvrzování)
- vysokolegovaná ocel
- hliník, nikl, zinek, zlato
- oxidové vrstvy
- chromátové vrstvy
- anodické povlaky
- plasty a keramika





Pen-System WEICON Design Pat. 00159884

ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ

AN 301-70

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Zajišťování závitů | klasifikováno jako nezávadné | schválení pro pitnou vodu

- střední viskozita
- vysoká pevnost
- obtížná demontáž

20 ml	50 ml	200 ml
10026829	10026826	10026827

AN 302-21

Zajištění závitů | odolné proti vibracím | klasifikované jako nezávadné

- nízká viskozita
- nízká pevnost
- snadná demontáž

20 ml	50 ml	200 ml
10016416	10017871	10019881

AN 302-22

Zajištění závitů | odolné proti vibracím | klasifikované jako nezávadné

- střední viskozita
- nízká pevnost
- snadná demontáž

20 ml	50 ml	200 ml
10019885	10017872	10019889

AN 302-40

DIN DVGW CERT

Zajištění závitů | odolnost proti vibracím | schválení DVGW | klasifikováno jako nezávadné

- střední viskozita
- střední pevnost
- demontáž pomocí běžného nářadí

transparent WEICONLOCK transparent

20 ml	50 ml	200 ml
10019895	10019923	10019961

TĚSNĚNÍ PŘÍRUB UTĚSŇOVÁNÍ

AN 301-72

NSF Certified to NSF/ANSI 61 DIN DVGW CERT WRAS APPROVED MATERIAL

Těsnění potrubí a přírub pomocí PTFE | klasifikováno jako nezávadné | odolné vůči vysokým teplotám | schválení pro pitnou vodu a DVGW

- vyšší viskozita
- střední pevnost
- demontáž běžnými nástroji

50 ml	200 ml	300 ml
10026836	10026840	10047470

AN 301-65

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Těsnění potrubí a přírub pomocí PTFE | klasifikováno jako nezávadné | schválení pro pitnou vodu

- vysoká viskozita
- střední pevnost
- demontáž běžnými nástroji

50 ml	200 ml	300 ml
10031782	10031783	10034139

ÚDRŽBA VÁLCOVÝCH SESTAV

AN 306-41

Upevňovací válcové sestavy pro ložiska, hřídele a pouzdra

- střední viskozita
- střední pevnost
- demontáž běžnými nástroji

20 ml	50 ml	200 ml
10020029	10017892	10020033

AN 306-20

DIN DVGW CERT Hygiene-Institut des Ruhrgebiets WRAS APPROVED MATERIAL

Upevňování válcových sestav | odolné vůči vysokým teplotám | schválení pro pitnou vodu a DVGW | BAM*

- vyšší viskozita
- vysoká pevnost
- obtížná demontáž

20 ml	50 ml	200 ml
10017330	10017885	10020023



TECHNICKÉ KAPALINY

Hledač netěsností

Schválení DVGW | pěnu tvořící Hledač netěsností dle DIN EN 14291 | nehořlavý | antikorozní

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10007597	10045458	10045459	10053490

Hledač netěsností mrazuvzdorný

Schválení DVGW | pěnu tvořící Hledač netěsností dle DIN EN 14291 | nehořlavý | antikorozní | mrazuvzdorný do -15°C

-15 °C (+5 °F)

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10051092	10051093	10051095	10053497

Food Grade Lubricant*1

minerální olej vysoké čistoty

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10007622	10000365	10045474	10053514



Řezný olej kapalina*2

Řezný olej pro všechny druhy oceli


▸ 250 ml	▸ 1 L	▸ 5 L
10011167	10000394	10045476

*1 Nestříkat pomocí WSD 400 a WPS 1500. Jen pro použití štětcem / malířským válečkem.

Lze aplikovat pouze pomocí WSD 400:







Čistič M

klasifikován jako bezpečný | rychleschnoucí | nehořlavý

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10061275	10061290	10058236	10061302

Metal-Fluid

Univerzální použití; čistit | udržovat | chránit

▸ 100 ml	▸ 500 ml	▸ 1 L
10017352	10028117	10033119

▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10045467	10016352	10053506



VÝKONNÁ MAZADLA A VŠESTRANNÁ MAZIVA

Silikonový tuk

speciální mazivo pro ventily, fitinky a těsnění | schválení pro pitnou vodu | BAM**

Vysoce viskózní, transparentní silikonové mazivo s velmi dobrou snášenlivostí s plasty, zejména pro aplikace na ventily, armatury a těsnění.

Díky registraci NSF H1 je WEICON silikonové mazivo vhodné jako mazivo v citlivých oblastech, kde je možný neúmyslný kontakt s potravinami. Lze jej použít v potravinářství, nápojovém a sanitárním průmyslu, topenářském stavitelství, ve farmaceutickém průmyslu i v těsnicí technice. Mazivo je obzvláště šetrné k materiálu, má neutrální zápach a chuť a teplotní odolnost od -50 °C do +200 °C.

Silikonové mazivo WEICON je vhodné k mazání plastů, pryžových dílů a těsnění, ventilů, armatur a těsnění, strojů, zařízení, pomalu rotujících ložisek a jako montážní pomůcka pro O-kroužky.

▸ 5 g	▸ 85 g	▸ 450 g	▸ 1,0 kg	▸ 5,0 kg	▸ 25,0 kg
10053151	10050566	10050558	10050563	10051113	10051118

Silikonový tuk HV

speciální mazivo pro ventily, fitinky a těsnění | schválení pro pitnou vodu | Registrace NSF | BAM**

Vysoce viskózní, transparentní silikonové mazivo s velmi dobrou snášenlivostí s plasty, zejména pro aplikace na ventily, armatury a těsnění.

Mazivo je zvláště šetrné k materiálům, neutrální chutí a zápachem má teplotní odolnost -50 °C až +200 °C.

Testováno Hygienickým institutem Porúří („Hygiene-Institut des Ruhrgebiets“) podle Hygienického hodnocení maziv ve styku s pitnou vodou Federální agentury pro životní prostředí Německa.

▸ 450 g	▸ 1,0 kg	▸ 5,0 kg	▸ 25,0 kg
10063813	10063769	10062503	10063799

AL-H

Odolnost vůči vysokým teplotám | bez zápachu a chuti

WEICON AL-H je vhodný pro valivá ložiska, kluzná ložiska, klouby, vřetena, drážkové hřídele a lineární vodicí systémy při všech kluzných rychlostech povolených pro mazání plastickým mazivem.

WEICON AL-H je obzvláště vhodný pro použití v potravinářské technologii.

▸ 400 g	▸ 1,0 kg	▸ 5,0 kg	▸ 25,0 kg
10016761	10016763	10016766	10016769

Anti-Seize Keramická Pasta

dlouhotrvající ochrana proti korozi, zadření a opotřebení bez kovů

WEICON Anti-Seize Keramická Pasta je syntetická vysoce výkonná montážní pasta bez obsahu kovů a silikonu pro univerzální použití. Keramická pasta je odolná vůči vysokým teplotám, má mimořádně dobrý uvolňovací účinek a je materiálově neutrální. Pasta neobsahuje žádné volné kovy a je kompatibilní s nerezovou ocelí a jinými slitinami niklu. Anti-Seize High-Tech je suchá mazací pasta pro kovové šroubové spoje a zvláště vhodná v případech, kdy pasty obsahující kov mohou způsobit elektrolytické reakce, kdy by produkty obsahující nikl nesměly nebo neměly být použity ze zdravotních důvodů a pokud by produkty obsahující kovy byly být tmavé a neměly se používat z vizuálních důvodů.

▸ 120 g	▸ 450 g	▸ 1,0 kg
10067867	10067869	10000208

Testováno Hygienickým institutem Porúří ("Hygiene-Institut des Ruhrgebiets") podle Směrnice pro hygienické hodnocení organických materiálů v kontaktu s pitnou vodou (Směrnice KTW) Federálního úřadu pro životní prostředí.

**BAM testováno a bezpečnostně hodnoceno podle vydání M 031-1 "Seznam nekovových materiálů kompatibilních s kyslíkem". (informace DGUV 213-078) BG RCI

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality
Industrial grade

Distributor:

WEICON

Bezpečné produkty

Obj. č. 10101306

Veškeré informace a doporučení obsažené v této brožuře nejsou zaručené vlastnosti produktů. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jsou však nezávazné a netvoří samy o sobě odpovědnost za to, zda uživatel dodržuje podmínky zpracování produktů protože nejsme obeznámeni se specifickými okolnostmi jeho aplikaci. Zaručujeme pouze stálé vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme uživateli, aby pomocí vlastních testů zjistil, zda požadovaný vlastnosti dany výrobek splňuje. Žádné reklamace nebudou na tomto základě přijímány. Uživatel nese výhradní odpovědnost za nesprávné nebo jiné než uvedené aplikace.