



WEICON®



# BEZPEČNÉ PRODUKTY

WORK  
SAFETY



[www.weicon.cz](http://www.weicon.cz)

V 1.26



# BEZPEČNÉ PRODUKTY

Ochrana zaměstnanců hraje v moderním průmyslu klíčovou roli. Výrobky a doplňkové látky tedy musí být v souladu s přísnými směrnici a musí splňovat zdravotnické předpisy.

Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s těmito látkami, musí být chráněni, aby mohli bez omezení vykonávat svou práci.

Nabízíme velké množství speciálních výrobků, které splňují přísné směrnice. Proto je lze použít v mnoha citlivých oblastech průmyslu. Tyto výrobky mají různé certifikace a schválení, například NSF, ISEGA, DVGW, LFGB, BAM nebo WRAS.

Výrobky, které vám představujeme v tomto letáku, mají navíc "bílý" bezpečnostní list, a proto nevyžadují žádná zvláštní označení.

To znamená, že tyto výrobky nemusí být opatřeny symboly nebezpečnosti, poznámkami H nebo P v souladu s přísnými ustanoveními směrnice 1272/2008 (GHS/CLP). Díky těmto vlastnostem jsou výrobky vhodné zejména pro citlivé průmyslové oblasti, ale lze je použít i ve všech ostatních odvětvích pro lepení, zajišťování, těsnění nebo čištění.



najděte řešení snadno.

s naší  
**WEICON App**



[weicon.com/app](http://weicon.com/app)



Jednosložková lepidla a těsnění

# CONTACT KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA



## VA 1403

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | střední viskozita | pomalu vytvrzující | bez zápachu, téměř žádný "výkvět"

▶ 12 g   ▶ 30 g   ▶ 60 g   ▶ 500 g  
10061370   10016512   10019798   10015993



## VA 1460

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | střední viskozita | pomalu vytvrzující | bez zápachu, téměř žádný "výkvět"

▶ 12 g   ▶ 30 g   ▶ 60 g   ▶ 500 g  
10061358   10016514   10019796   10000247



## VA 1408

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | nízká viskozita | pomalu vytvrzující | bez zápachu, téměř žádný "výkvět"

▶ 12 g   ▶ 30 g   ▶ 60 g   ▶ 500 g  
10061382   10016404   10019800   10015985



## WEICON Contact plnič transparentní

Plnič pro okamžité lepení a vyplnění štěrbin a trhlin, děr i nevyrovnaných povrchů v kombinaci s kontaktním lepidlem WEICON VA 8312.

Contact plnič by měl být aplikován ve vrstvách: **Lepidlo – plnič – Lepidlo.**

Po kompletním vytvrzení lze materiál brousit a natírat.

▶ 30 g  
10012382

## WEICON Contact plnič černý

Černý plnič pro okamžité lepení a vyplnění štěrbin a trhlin, děr i nevyrovnaných povrchů v kombinaci s kontaktním lepidlem WEICON VA 8312.

▶ 30 g  
10063335



Elastická lepidla a těsnění

# MS-POLYMERY



Elastická lepidla a těsnění se dnes používají v mnoha oblastech průmyslové výroby a montáže. Spojují výhody lepicí a těsnicí technologie a používají se všude tam, kde jsou nejdůležitějšími požadavky pružnost a těsnost spoje.

## Flex 310 M® Classic



Všestranné použití | ISEGA certifikované

	▶ 280 ml	▶ Set	▶ 200 ml Presspack
bílý	10104277	10104368	10057238
šedý	10104291	10104384	10057240
černý	10104305	10104398	10057245

## Flex 310 M® tekutý černý



tekutý | samonivelační | certifikát ISEGA

▶ 310 ml
10061260
černý

## Flex+bond®



Vysoce elastické | silné | certifikováno

▶ 85 ml	▶ 85 ml
10012994	10014356
bílý	černý
▶ 85 ml	▶ 85 ml
10012995	10018364
šedá	transparentní



## Lepidlo na sklo



Elastické lepidlo a tmel 1-K pro montáž skla a okenních tabulí | Certifikát ISEGA

▶ 280 ml	▶ Set	▶ 200 ml Presspack
10105032	10105035	10058069




**NOVINKA** Nyní v  
miniaturní sáček ve tvaru tuby

- ✓ snadnější aplikace
- ✓ jednoduché použití
- ✓ vylepšená trvanlivost
- ✓ snížení odpadu z obalu

Maggiore durata di conservazione  
**+18 mesi**  
Monate  
Erhöhte Lagerstabilität

NO  
RISK



Hledáte  
dávkovací pistoli?  
Neváhejte nás kontaktovat!

Ideální pro mokré a  
vlhké povrchy



### Aqua-Flex

Ideální pro mokré a vlhké povrchy |  
Certifikát ISEGA

▶ 310 ml ▶ 310 ml ▶ 310 ml  
10021673 10021678 10021677  
bílý šedý černý



- ▶ požární odolnost až 120 minut
- ▶ splňuje nejvyšší standardy  
v námořní požární ochraně  
a konstrukci kolejových vozidel

DIN EN 45545-2 R22/23 HL3



### Flex 310 M® FireSeal

Trvale elastické lepidlo a  
těsnění na bázi SMP s požární  
odolností až 120 minut |  
testováno a klasifikováno pro  
všechny konstrukce spojů  
podle EN 1366-4

▶ 310 ml  
10061173  
betonově šedá



# Green Tube®

## NOVÉ UDRŽITELNĚJŠÍ OBALY

Ve srovnání s běžnými plastovými kartušeemi o  
**80%**  
MÉNĚ  
PLASTŮ

Delší skladovatelnost  
**+18** Měsíců  
Dlžší skladovatelnost

jako alternativa k plastovým kartuším. 100% recyklovatelný kartonový obal.

Elastická lepidla a těsnění

**SILIKONY****Silikon A**

Acetoxidní vytvrzování | fungicidní

	▶ 280 ml	▶ Set
bílý	10105276	10105278
šedý	10105280	10105282
černý	10105284	10105286
transparentní	10105272	10105274

**Silikon F**tekutý | samonivelační |  
neutrální vytvrzování

▶ 310 ml
10048188
bezbarvý

**Silikon N**

Neutrální vytvrzování | fungicidní

▶ 280 ml	▶ Set
10105296	10105298

**Silikon LP**acetoxidní vytvrzování | schválení pro  
pitnou vodu | registrace NSF

	▶ 280 ml	▶ Set
bílý	10105292	10105294
transparentní	10105288	10105290

**HT 300**Odolnost vůči vysokým teplotám |  
acetoxidní vytvrzování

▶ 280 ml	▶ Set	▶ 85 ml
10104335	10104426	10005243



Testováno Hygienickým institutem Porúří ("Hygiene-Institut des Ruhrgebiets") podle Směrnice pro hygienické hodnocení organických materiálů v kontaktu s pitnou vodou (Směrnice KTW) Federálního úřadu pro životní prostředí Německa.

**Black-Seal**

Extrémně odolný vůči olejům a tukům

▶ 280 ml	▶ Set
10104349	10104440
▶ 85 ml	▶ 200 ml Presspack
10022222	10000763

FIXAČNÍ POMŮCKA V KOMBINACI S  
WEICON LEPIDLY A TĚSNĚNÍMI**MONTÁŽNÍ  
PÁSKA****průhledná**Odolná proti vlhkosti |  
Odolná proti UV záření | silná10050553  
Délka 3 m**šedá**Extrémně silná přilnavost |  
pro hladké povrchy | vysoká flexibilita10050551  
Délka 3 m

# JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIDLA A TĚSNĚNÍ

# WEICONLOCK®

## Závitová těsnící nit WEICON DF 175

▶ plastová plechovka 175 ml  
10026655

- ▶ pro kovové a plastové závity
- ▶ v extrémních teplotách mezi -200 °C do +240 °C
- ▶ bez silikonů
- ▶ BAM testováno\*
- ▶ používá se v oblasti solárních aplikací
- ▶ testováno až do 45° zpětného natočení
- ▶ aplikace šetří náklady a čas



100%  
PTFE



\*BAM testováno a bezpečnostně hodnoceno podle vydání M 031-1 "Seznam nekovových materiálů kompatibilních s kyslíkem". (informace DGUV 213-078) BG RCI



## Těsnící tmel

### Trvale elastický speciální tmel

WEICON Těsnící tmel je pevný a trvale pružný speciální tmel, který vytvrzuje s vlhkostí vzduchu a prakticky se nesmršťuje. Těsnící tmel má velmi dobrou přilnavost k oceli, hliníku, sklu, keramice a mnoha dalším materiálům.

Těsnící tmel má vynikající odolnost vůči vysokým teplotám, olejům a tukům, je odolný vůči tlaku a stárnutí, UV záření a je trvale pružný.

Speciální těsnící hmotu lze použít na motorech a vodních čerpadlech, převodovkách a nápravách, olejových vanách a v mnoha dalších aplikacích.



	▶ 280 ml	▶ Set	▶ Fóliový sáček
červená	10105055	10105058	10105052
černý	10105064	10105067	10105061

## Plast-o-Seal®

Trvale plastické univerzální těsnění | bez rozpouštědel a nepříjemného zápachu | umožňuje okamžitou montáž

▶ 90 g	▶ 120 g
10014387	10014388
Trubka	se štětcem
	plechovka
▶ 230 g	▶ 300 g
10039427	10014389
Presspack	Kartuše



# JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIDLA A TĚSNĚNÍ WEICONLOCK®



## TĚSNĚNÍ ZÁVITOVÝCH TRUBEK A KOVÁNÍ



Speciálně navržené pro hospodárné zajišťování, udržování a utěšňování závitů, válcových a trubkových sestav. Po vytvrzení je lepený spoj odolný vůči vibracím, nárazům, chemikáliím, rozpouštědlům a teplotám.



### AN 302-25

Těsnění trubek a závitů | odolné proti vibracím pro hrubé závitů

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ nízká pevnost
- ▶ snadná demontáž

▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10019891    10019893

### AN 305-42



Hydraulické a pneumatické těsnění | Schválení DVGW

- ▶ střední viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžným nářadím

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10016437    10017877    10020001

### AN 305-67

Těsnění trubek a přírub pomocí PTFE | kapacita vyplnění mezery max. 0,60 mm

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ nízká pevnost
- ▶ snadná demontáž

▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10032101    10033883

### AN 305-77



Těsnění závitů | schválení pro pitnou vodu a DVGW | BAM\*

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžnými nástroji

▶ 50 ml    ▶ 200 ml    ▶ 300 ml  
10019949    10020011    10034148



Nonfood Compounds  
Program Listed S2  
Registration 159910

### AN 305-78



Těsnění trubek a závitů pro pasivní materiály\*\* | schválení pro pitnou vodu a DVGW | BAM\*

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžnými nástroji

▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10037168    10037366



### SI 303-31



Nonfood Compounds  
Program Listed S2  
Registration 157190



Těsnění trubek a závitů | Certifikát ISEGA | schválení pro pitnou vodu | schválení NSF

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ nízká pevnost
- ▶ snadná demontáž

▶ 85 ml  
10050555  
Trubka

Testováno Hygienickým institutem Porůří ("Hygiene-Institut des Ruhrgebiets") podle Směrnice pro hygienické hodnocení organických materiálů v kontaktu s pitnou vodou (Směrnice KTW) Federálního úřadu pro životní prostředí.

\* podle letáku M 031-1 "Seznam nekovových materiálů kompatibilních s kyslíkem" (informace DGVU 213-078) BG RCI.

\*\* Pasivní materiály: (pomalé vytvrzování)

- ▶ vysokolegovaná ocel
- ▶ hliník, nikl, zinek, zlato
- ▶ oxidové vrstvy
- ▶ chromátové vrstvy
- ▶ anodické povlaky
- ▶ plasty a keramika



## ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ



### AN 301-70



Zajišťování závitů | klasifikováno jako nezávadné | schválení pro pitnou vodu

- ▶ střední viskozita
- ▶ vysoká pevnost
- ▶ obtížná demontáž

▶ 20 ml 10026829   ▶ 50 ml 10026826   ▶ 200 ml 10026827

### AN 302-22

Zajištění závitů | odolné proti vibracím | klasifikované jako nezávadné

- ▶ střední viskozita
- ▶ nízká pevnost
- ▶ snadná demontáž

▶ 20 ml 10019885   ▶ 50 ml 10017872   ▶ 200 ml 10019889

### AN 302-21

Zajištění závitů | odolné proti vibracím | klasifikované jako nezávadné

- ▶ nízká viskozita
- ▶ nízká pevnost
- ▶ snadná demontáž

▶ 20 ml 10016416   ▶ 50 ml 10017871   ▶ 200 ml 10019881

### AN 302-40



Zajištění závitů | odolnost proti vibracím | schválení DVGW | klasifikováno jako nezávadné

- ▶ střední viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž pomocí běžného náradí

▶ 20 ml 10019895   ▶ 50 ml 10019923   ▶ 200 ml 10019961



### AN 301-72



Těsnění potrubí a přírub pomocí PTFE | klasifikováno jako nezávadné | odolné vůči vysokým teplotám | schválení pro pitnou vodu a DVGW

- ▶ vyšší viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžnými nástroji

▶ 50 ml 10026836   ▶ 200 ml 10026840   ▶ 300 ml 10047470

### AN 301-65



Těsnění potrubí a přírub pomocí PTFE | klasifikováno jako nezávadné | schválení pro pitnou vodu

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžnými nástroji

▶ 50 ml 10031782   ▶ 200 ml 10031783   ▶ 300 ml 10034139

## ÚDRŽBA VÁLCOVÝCH SESTAV

### AN 306-41

Upevňovací válcové sestavy pro ložiska, hřídele a pouzdra

- ▶ střední viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžnými nástroji

▶ 20 ml 10020029   ▶ 50 ml 10017892   ▶ 200 ml 10020033

### AN 306-20



Upevňování válcových sestav | odolné vůči vysokým teplotám | schválení pro pitnou vodu a DVGW | BAM\*

- ▶ vyšší viskozita
- ▶ vysoká pevnost
- ▶ obtížná demontáž

▶ 20 ml 10017330   ▶ 50 ml 10017885   ▶ 200 ml 10020023



# TECHNICKÉ KAPALINY

## Hledač netěsností



Schválení DVGW | pěnu tvořící Hledač netěsností dle DIN EN 14291 | nehořlavý | antikorozi


- ▶ 1 L    ▶ 5 L    ▶ 10 L    ▶ 28 L
- 10007597    10045458    10045459    10053490

## Hledač netěsností mrazuvzdorný



Schválení DVGW | pěnu tvořící Hledač netěsností dle DIN EN 14291 | nehořlavý | antikorozi | mrazuvzdorný do -15°C

- ▶ 1 L    ▶ 5 L    ▶ 10 L    ▶ 28 L
- 10051092    10051093    10051095    10053497



-15 °C  
(+5 °F)

## Bio-Fluid\*1



NSF International  
Registered Compound  
Program Listed A7:C1  
Registration 135125

minerální olej vysoké čistoty

- ▶ 1 L    ▶ 5 L    ▶ 10 L    ▶ 28 L
- 10007622    10000365    10045474    10053514



## Řezný olej kapalina\*2

Řezný olej pro všechny druhy oceli

- ▶ 250 ml    ▶ 1 L    ▶ 5 L
- 10011167    10000394    10045476

\*1 Nestříkat pomocí WSD 400 a WPS 1500. Jen pro použití štětcem / malířským válečkem.

Lze aplikovat pouze pomocí WSD 400:



## Čistič M

klasifikován jako bezpečný | rychleschnoucí | nehořlavý

- ▶ 1 L    ▶ 5 L    ▶ 10 L    ▶ 28 L
- 10061275    10061290    10058236    10061302

## Metal-Fluid



NSF International  
Nonfood Compounds  
Program Listed A7:C1  
Registration 135125

Univerzální použití; čistit | udržovat | chránit

- ▶ 100 ml    ▶ 500 ml    ▶ 1 L
- 10017352    10028117    10033119
- ▶ 5 L    ▶ 10 L    ▶ 28 L
- 10045467    10016352    10053506



# VÝKONNÁ MAZADLA A VŠESTRANNÁ MAZIVA



## Silikonový tuk

speciální mazivo pro ventily, fitinky a těsnění | schválení pro pitnou vodu | BAM\*\*

Vysoce viskózní, transparentní silikonové mazivo s velmi dobrou snášenlivostí s plasty, zejména pro aplikace na ventily, armatury a těsnění.

Díky registraci NSF H1 je WEICON silikonové mazivo vhodné jako mazivo v citlivých oblastech, kde je možný neúmyslný kontakt s potravinami. Lze jej použít v potravinářství, nápojovém a sanitárním průmyslu, topenářském stavitelství, ve farmaceutickém průmyslu i v těsnicí technice. Mazivo je obzvláště šetrné k materiálu, má neutrální zápach a chuť a teplotní odolnost od -50 °C do +200 °C.

Silikonové mazivo WEICON je vhodné k mazání plastů, pryžových dílů a těsnění, ventilů, armatur a těsnění, strojů, zařízení, pomalu rotujících ložisek a jako montážní pomůcka pro O-kroužky.

▶ 5 g ▶ 85 g ▶ 450 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg ▶ 25,0 kg  
10053151 10050566 10050558 10050563 10051113 10051118



## Silikonový tuk HV

speciální mazivo pro ventily, fitinky a těsnění | schválení pro pitnou vodu | Registrace NSF | BAM\*\*

Vysoce viskózní, transparentní silikonové mazivo s velmi dobrou snášenlivostí s plasty, zejména pro aplikace na ventily, armatury a těsnění.

Mazivo je zvláště šetrné k materiálům, neutrální chuti a zápachem má teplotní odolnost -50 °C až +200 °C.

Testováno Hygienickým institutem Porúří („Hygiene-Institut des Ruhrgebiets“) podle Hygienického hodnocení maziv ve styku s pitnou vodou Federální agentury pro životní prostředí Německa.

▶ 450 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg ▶ 25,0 kg  
10063813 10063769 10062503 10063799



## AL-H

Odolnost vůči vysokým teplotám | bez zápachu a chuti

WEICON AL-H je vhodný pro valivá ložiska, kluzná ložiska, klouby, vřetena, drážkové hřídele a lineární vodící systémy při všech kluzných rychlostech povolených pro mazání plastickým mazivem.

WEICON AL-H je obzvláště vhodný pro použití v potravinářské technologii.

▶ 400 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg ▶ 25,0 kg  
10016761 10016763 10016766 10016769

## Anti-Seize Keramická Pasta

dlouhotrvající ochrana proti korozi, zadření a opotřebení bez kovů

WEICON Anti-Seize Keramická Pasta je syntetická vysoce výkonná montážní pasta bez obsahu kovů a silikonu pro univerzální použití. Keramická pasta je odolná vůči vysokým teplotám, má mimořádně dobrý uvolňovací účinek a je materiálově neutrální. Pasta neobsahuje žádné volné kovy a je kompatibilní s nerezovou ocelí a jinými slitinami niklu. Anti-Seize High-Tech je suchá mazací pasta pro kovové šroubové spoje a zvláště vhodná v případech, kdy pasty obsahující kov mohou způsobit elektrolytické reakce, kdy by produkty obsahující nikl nesměly nebo neměly být použity ze zdravotních důvodů a pokud by produkty obsahující kovy byly být tmavé a neměly se používat z vizuálních důvodů.

▶ 120 g ▶ 450 g ▶ 1,0 kg  
10067867 10067869 10000208

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
phone +65 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30  
nave 22, San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

## WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road  
Stapylton · QLD 4207 · Australia  
phone +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



Distributor:

WEICON

**Bezpečné  
produkty**

Obj. č. 10101306