Adhesive FINDER
www.adhesive-finder.com
L'ADESIVO adeguato con un CLICK

WEICON®

Prodotti WEICON

ESENTE DA SIMBOLI DI RISCHIO



www.weicon.it

V 2.26

PRODOTTI PRIVI DI ETICHETTATURA

La protezione dei dipendenti svolge un ruolo fondamentale nell'industria moderna. I prodotti e gli eccipienti devono soddisfare linee guida rigorose e rispondere a requisiti medici.

I dipendenti che entrano in contatto con queste sostanze devono essere protetti in modo da poter svolgere il proprio lavoro senza limitazioni.

Offriamo un gran numero di prodotti speciali che soddisfano linee guida rigorose. Ciò significa che possono essere utilizzati in molti settori industriali sensibili. Questi prodotti dispongono di vari certificati e approvazioni, come NSF, ISEGA, DVGW, LFGB, BAM o WRAS.

I prodotti che vi presentiamo in questa panoramica hanno anche una cosiddetta scheda di sicurezza "bianca", cioè non sono soggetti a etichettatura.

Ciò significa che questi prodotti non devono essere etichettati con simboli di pericolo, frasi H o frasi P in conformità alle severe disposizioni del Regolamento (CE) 1272/2008 (GHS/CLP). Queste proprietà rendono i prodotti particolarmente adatti alle aree industriali sensibili, ma possono essere utilizzati anche in tutti gli altri settori per incollare, fissare, sigillare o pulire.





Trova la soluzione più semplice
con la nostra
WEICON APP

weicon.com/app

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Colle e sigillanti monocomponenti

COLLE CIANOACRILICHE CONTACT





VA 1403

Colla cianoacrilica per esigenze speciali | altamente viscosa | tempo di indurimento più lungo | odore poco percettibile e scarse efflorescenze

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10061367	10041923	10041954	10015993



VA 1460

Colla cianoacrilica per esigenze speciali | media viscosità | tempo di indurimento più lungo | odore poco percettibile e scarse efflorescenze

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10061355	10041922	10019796	10000247



VA 1408

Colla cianoacrilica per esigenze speciali | bassa viscosità | indurimento molto rapido | odore scarso e scarse efflorescenze

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10061379	10016404	10041955	10015985



Riempitivo Contact WEICON trasparente

Materiale d'apporto nero per l'incollaggio immediato e il riempimento di crepe, fessure, fori ed aplanarità usato in combinazione con VA 1408.

Riempitivo Contact va applicato a strati nel seguente ordine: colla - riempitivo - colla

Dopo la catalizzazione la superficie è levigabile e verniciabile.

▸ 30 g
10012382

Riempitivo Contact WEICON nero

Materiale d'apporto nero per l'incollaggio immediato e il riempimento di crepe, fessure, fori ed aplanarità usato in combinazione con VA 1408.

▸ 30 g
10063331



Colle e sigillanti elastici

MS POLIMERI



Le colle e i sigillanti elastici vengono oggi impiegati in tanti ambiti della produzione industriale e del montaggio. Offrono i vantaggi della tecnologia adesiva e di tenuta e vengono impiegati là dove sono richiesti elevanti requisiti in termini di elasticità e azione sigillante di bloccaggio.

Flex 310 M® Classico

Applicabile universalmente | certificato ISEGA

	▸ 280 ml	▸ Set	▸ 200 ml pressurizzato
bianco	10104271	10104359	10057238
grigio	10104285	10104378	10057240
nero	10104299	10104392	10057245

Flex 310 M® Liquido, nero

Liquido | autolivellante | certificato ISEGA

▸ 310 ml
10061255
nero

Flex+bond®

Elastico | alta qualità adesiva | certificato ISEGA

▸ 85 ml
10050416
bianco

▸ 85 ml
10050415
nero

▸ 85 ml
10012995
grigio

▸ 85 ml
10050417
trasparente



NUOVO Ora in un mini sacchetto tubolare

- ✓ applicazione più semplice
- ✓ semplice da usare
- ✓ migliorato durata di conservazione
- ✓ riduzione di rifiuti di imballaggio

Maggiore durata di conservazione +18 mesi Monate Erhöhte Lagerstabilität


Adesivo per parabrezza

Colle e sigillanti elastici monocomponenti per il montaggio di vetri | Certificazione ISEGA

▸ 280 ml	▸ Set	▸ 200 ml pressurizzato
10105032	10105035	10058443







Cerchi una pistola dosatrice? Contattaci!

PROTECTION NO RISK

Aderisce su **bagnato** e substrati **umidi**



Aqua-Flex

aderisce su superfici bagnate ed umide | certificato ISEGA

▸ 310 ml	▸ 310 ml	▸ 310 ml
10056276	10056280	10056278
bianco	grigio	nero

▸ Resistenza al fuoco fino a 120 minuti
▸ Soddisfa le più alte esigenze del settore marittimo per la protezione antincendio e per la costruzione di veicoli ferroviari

DIN EN 45545- 2 R22/ 23 HL3



Flex 310 M FireSeal

Adesivo e sigillante permanentemente elastico con resistenza al fuoco fino a 120 minuti | conforme a DIN EN 45545-2 R22/23 HL3

▸ 310 ml
10061170
grigio calcestruzzo

UL-TESTED



Green Tube®

Rispetto alle cartucce di plastica convenzionali **80%** DI PLASTICA IN MENO

IL NUOVO IMBALLAGGIO PIÙ SOSTENIBILE

Maggiore durata di conservazione +18 mesi Monate Erhöhte Lagerstabilität

In alternativa alla cartuccia di plastica. Cartuccia di cartone riciclabile al 100%.

SAFETY FIRST

Colle e sigillanti elastici

SILICONI

Silicone A

reticolazione dell'acetato | fungicida

	▸ 280 ml	▸ Set
bianco	10104913	10104916
grigio	10104903	10104906
nero	10104933	10104936
trasparente	10104924	10104927

Silicone F

liquido | autolivellante | reticolazione neutra

▸ 310 ml
10046741
incolore

Silicone N

reticolazione neutra | fungicida

▸ 280 ml	▸ Set
10105011	10105014

Silicone LP

Reticolazione acetica | approvato per acqua potabile

	▸ 280 ml	▸ Set
bianco	10105170	10105174
trasparente	10105164	10105168

Testato dall'istituto d'igiene della Ruhr secondo le linee guida KTW dell'ufficio federale per l'ambiente.

HT 300

Alta termostabilità | reticolazione acetica

▸ 280 ml	▸ Set	▸ 85 ml
10104329	10104420	10050414

Black-Seal

Resistenza estrema a oli e grassi

▸ 280 ml	▸ Set
10104343	10104434

▸ 85 ml	▸ 200 ml pressurizzato
10022222	10046743



AUSILIO PER IL FISSAGGIO IN COMBINAZIONE CON WEICON COLLE E SIGILLANTI

NASTRO ADESIVO PER ASSEMBLAGGIO



Trasparente

Resistente all'umidità | resistente ai raggi UV | forte adesione

80 kg/m

10051546
3 m di lunghezza

Grigio

Tenuta estremamente forte | per superfici lisce | elevata flessibilità

85 kg/m

10051540
3 m di lunghezza

COLLE E SIGILLANTI MONOCOMPONENTI

WEICONLOCK®

Filo guarnizione per filetti DF 175

100 % PTFE

► Dispenser 175 m
10046607

- per tutti i tipi di filettatura (metallo o plastica)
- termostabile da -200 °C a +240 °C
- esente da silicone
- Resistente a quasi tutti i prodotti chimici, gli oli e i gas
- Adatto ai sistemi solari
- Testato fino a 45° di rotazione inversa
- Facilità di gestione (risparmio di tempo)





*approvato BAM e valutato in materia di sicurezza - vedi M 034-1.
*Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DUGV Information 213-075) del BG RCI

Gasket Maker

sigillante speciale permanentemente elastico

WEICON Gasket Maker è un sigillante speciale fortemente adesivo e di elasticità permanente, che indurisce mediante l'umidità dell'aria e non si ritira.

Gasket Maker aderisce in modo ottimale su acciaio, alluminio, vetro, ceramica e tanti altri materiali. Il sigillante speciale ha un'eccellente resistenza alla temperatura, agli oli e ai grassi, è resistente alla pressione, ai raggi UV, all'invecchiamento e all'elasticità permanente.

Gasket Maker può essere utilizzato su motori e pompe dell'acqua, cambi e assali, coppe dell'olio e molto altro ancora.



	► 280 ml	► Set	► Sacchetto in alluminio
rosso	10105176	10105180	10105178
nero	10105182	10105186	10105184

Plast-o-Seal®

Guarnizione universale in plastica permanente | assenza di scintille | possibilità di installazione immediata

► 90 g	► 120 g
10014387	10014388
tubetto	pennello

► 230 g	► 300 g
10039427	10046608
pressurizzato	cartuccia



COLLE E SIGILLANTI MONOCOMPONENTI
WEICONLOCK®



SIGILLARE TUBI E FILETTATURE

Concepiti specialmente per assicurare, fissare e sigillare collegamenti a vite, accoppiamenti e flange in modo economico. Dopo la catalizzazione l'incollaggio è resistente a vibrazioni e urti, sostanze chimiche, solventi e temperature.



AN 302- 25

Sigillatura di tubi e filettature | Protezione dalle vibrazioni per filettature grosse

- alta viscosità
- bassa resistenza
- facile da smontare

50 ml	200 ml
10019891	10019893

AN 305- 42

Tenuta idraulica e pneumatica | Omologazione DVGW

- media viscosità
- media resistenza
- smontabile normalmente

20 ml	50 ml	200 ml
10016437	10043433	10020001

AN 305- 67

Sigillante per tubi e flange con PTFE | potere riempitivo max 0,60 mm

- alta viscosità
- bassa resistenza
- facile da smontare

50 ml	200 ml
10032101	10033883

AN 305- 77

Guarnizione della filettatura | Omologazione acqua potabile e DVGW | BAM*

- alta viscosità
- media resistenza
- smontabile normalmente

Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 159910

50 ml	200 ml	300 ml
10055124	10046595	10034148

AN 305- 78

Sigillante per tubi e filettature per materiali passivi | approvazione acqua potabile e DVGW | BAM***

- alta viscosità
- media resistenza
- smontabile normalmente

50 ml	200 ml
10037168	10055127

SI 303- 31

Sigillante per tubi e filettature | Certificato ISEGA | Omologazione per l'acqua potabile | Approvazione NSF

- alta viscosità
- bassa resistenza
- facile da smontare

85 ml
10050555
tubetto

Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 157190

Testato dall'istituto d'igiene della Ruhr secondo le linee guida KTW dell'ufficio federale per l'ambiente

* approvato BAM e valutato in materia di sicurezza - vedi M 034-1. "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DUGV Information 213-075) del BG RCI

** Materiali passivi: (Catalizzazione lenta)
- Acciaio ad alta lega
- alluminio, nickel, zinco, oro
- Strati di ossido
- Strati di cromo
- rivestimenti anodici
- plastiche e ceramica





Pen-System WEICON Design Pat. 00159884

BLOCCAGGIO DI VITI

AN 301- 70

NSF Certificato NSF/ANSI 61

Chiusura a vite | non è necessaria l'etichettatura | Approvazione per l'acqua potabile

- media viscosità
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

20 ml	50 ml	200 ml
10026829	10026826	10026827

AN 302- 21

Frenafiletti | protegge dalle vibrazioni | esente da etichette di rischio

- bassa viscosità
- bassa resistenza
- facile da smontare

20 ml	50 ml	200 ml
10016416	10017871	10019881

AN 302- 22

Frenafiletti | protegge dalle vibrazioni | esente da etichette di rischio

- media viscosità
- bassa resistenza
- facile da smontare

20 ml	50 ml	200 ml
10019885	10043412	10019889

AN 302- 40

DVGW

Frenafiletti | protezione dalle vibrazioni | approvato DVGW | privo da simboli di rischio

- media viscosità
- media resistenza
- smontabile normalmente

transparent WEICONLOCK transparent

20 ml	50 ml	200 ml
10019895	10019923	10019961

SIGILLATURA DI SUPERFICI

AN 301- 72

NSF Certificato NSF/ANSI 61 DVGW WRAS

Guarnizione del tubo e della superficie con PTFE | non è necessaria l'etichettatura | resistente alle alte temperature | acqua potabile e Approvazione DVGW

- alta viscosità
- media resistenza
- smontabile normalmente

50 ml	200 ml	300 ml
10043410	10026840	10047470

AN 301- 65

NSF Certificato NSF/ANSI 61

Guarnizione di tubi e superfici con PTFE | senza etichetta | Omologazione per l'acqua potabile

- alta viscosità
- media resistenza
- smontabile normalmente

50 ml	200 ml	300 ml
10031782	10031783	10034139

COLLEGAMENTO DELLE PARTI

AN 306- 41

Collegamento delle parti per cuscinetti, alberi e boccole

- media viscosità
- media resistenza
- smontabile normalmente

20 ml	50 ml	200 ml
10020029	10043449	10020033

AN 306- 20

DVGW Industrieverband Klebstoffe e.V. Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets WRAS

Giunto di collegamento | resistente alle alte temperature | omologato per acqua potabile e DVGW | BAM*

- viscosità alta
- alta resistenza
- difficilmente smontabile

20 ml	50 ml	200 ml
10017330	10017885	10020023



Prodotti non etichettati WEICON

AGENTI ATTIVI LIQUIDI

Cercafalle

Omologazione DVGW | rilevatore di perdite schiumose cercafughe secondo DIN EN 14291 | non infiammabile | anticorrosivo

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10007597	10002065	10002066	10053490

Rilevatore di perdite a prova di gelo

Omologazione DVGW | rilevatore di perdite schiumose cercafughe secondo DIN EN 14291 | non infiammabile | anticorrosivo | resistente al gelo fino a -15 °C (+5 °F)

-15 °C (+5 °F)

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10051092	10051093	10051095	10053497

Food Grade Lubricant*1

Olio bianco di purezza medica | privo di resine e acidi

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10007622	10007622	10000366	10053514



Olio per foratura e taglio*2


Olio da taglio per tutti i metalli

▸ 250 ml	▸ 1 L	▸ 5 L
10011167	10000394	10056569

*1 Non spruzzare con WEICON WSD 400 e WPS 1500. Da applicare esclusivamente a pennello o spalmando.
*2 può essere elaborato solo con WSD 400







Detergente M

non etichettabile | asciugatura rapida | non infiammabile

▸ 1 L	▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10061272	10061287	10061294	10061299

Metal-Fluid

impiego universale: pulisce | cura | protegge

▸ 100 ml	▸ 500 ml	▸ 1 L
10017352	10028117	10033119

▸ 5 L	▸ 10 L	▸ 28 L
10016345	10016352	10053506



GRASSI AD ALTO RENDIMENTO E PASTE DI MONTAGGIO

Grasso Siliconico

Lubrificante speciale per valvole, raccordi e guarnizioni | Omologazione per acqua potabile* | BAM**

Grasso siliconico trasparente, altamente aderente, con buona compatibilità con materie plastiche per valvole, raccorderia e guarnizioni. Grasso siliconico WEICON è adatto per l'uso come lubrificante in aree sensibili dove è possibile il contatto involontario con gli alimenti grazie alla sua approvazione NSF-H1. Può essere utilizzato nell'industria alimentare e delle bevande, nel settore sanitario e del riscaldamento, nell'industria farmaceutica e nella tecnologia delle guarnizioni.

Il grasso è particolarmente compatibile con diversi materiali, inodore, insapore ed è termostabile da -50 °C fino a +200 °C. È adatto per la lubrificazione di parti in plastica, in gomma e per chiusure in gomma, nonché per la lubrificazione di valvole, armature, guarnizioni, per apparecchiature ed impianti, e come ausilio per il montaggio di o-ring.

▸ 5 g	▸ 85 g	▸ 450 g	▸ 1,0 kg	▸ 5,0 kg	▸ 25,0 kg
10053151	10051629	10051635	10051637	10051113	10051118

Grasso Siliconico HV

Lubrificante speciale per valvole, raccordi e tenute | BAM | approvazione per acqua potabile | approvazione NSF**

Grasso siliconico trasparente, molto viscoso, con buona compatibilità con materie plastiche per valvole, raccorderia e guarnizioni.

Il grasso è particolarmente compatibile con i materiali, inodore e insapore e ha una resistenza alla temperatura da -50 °C a +200 °C. Testato dall´Istituto di igiene della regione della Ruhr secondo le linee guida UBA per la valutazione igienica dei lubrificanti a contatto con l'acqua potabile.

▸ 450 g	▸ 1,0 kg	▸ 5,0 kg	▸ 25,0 kg
10063810	10063766	10063782	10063796

AL-H

Grasso per alte temperature | inodore e insapore | approvazione NSF

WEICON AL-H è adatto alla lubrificazione di cuscinetti rotanti e radenti, giunti, mandrini, alberi scanalati e sistemi di guida lineare; a tutte le velocità di scorrimento per le quali è consentita la lubrificazione a grasso. AL-H è particolarmente idoneo per l'applicazione nell'industria alimentare.

▸ 400 g	▸ 1,0 kg	▸ 5,0 kg	▸ 25,0 kg
10016761	10016763	10016766	10016769

Pasta ceramica antigrippaggio

Pasta di montaggio ad alte prestazioni | compatibile con l'acciaio inossidabile e altre leghe di nichel (senza formazione di cromo-6) | senza metalli

La pasta ceramica Antigrippante WEICON è una pasta sintetica per assemblaggio ad alte prestazioni, priva di metalli e silicone, per uso universale. La pasta ceramica è resistente alle alte temperature, ha un effetto distaccante eccezionalmente buono ed è neutra rispetto al materiale. La pasta non contiene metalli liberi ed è compatibile con l'acciaio inossidabile e altre leghe di nichel (senza formazione di cromo-6). È utile soprattutto quando paste metalliche potrebbero causare reazioni elettrolitiche, prodotti al nichel non possono essere usati per ragioni di salute e prodotti metallici scuri non possono essere usati per ragioni estetiche.

▸ 120 g	▸ 450 g	▸ 1,0 kg
10068742	10068749	10068756

* Testato dall'Istituto di Igiene della Ruhr secondo le linee guida UBA per la valutazione igienica dei lubrificanti a contatto con l'acqua potabile.
**Testato BAM e valutato per la sicurezza - vedere l'opuscolo M 034-1 "Elenco dei materiali non metallici per l'uso in ossigeno" (Informazioni DGUV 213-075) di BG RCI.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality
Industrial grade

Il vostro rivenditore:

Prodotti WEICON

Esente da simboli di rischio

Art.-No. 10101332

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questo dépliant non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti. In quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.