



WEICON®

Çimento Sektöründe

,WEICON ürünleri'



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



www.weicon.com.tr

V 1.24



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

For further packing sizes and more detailed product information, please visit our website www.weicon.com



i

WEICON Plastik Metal

WEICON WP

Macunsu, seramik dolgulu, sürtünmeye ve aşınmaya karşı yüksek dirençli, yüksek dayanım, daha fazla esneklik ve darbeye dayanıklı

WEICON WP mukavemetle kullanılan yüzeylerin koruması için uygundur. Plastik Metal WP'li kaplama sürtünmeye ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlamaktadır ve kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır.

Metal kaybını önlemektedir ve kaynaklı metal kaplamaların yanı sıra önceden yapılmış aşınma dirençli alaşımları, seramik karoları ve kauçuk kaplamaları yenilemektedir. WEICON WP eski metal yüzeylerin yenilenmesi için ya da aşınma dirençli kaplama olarak kullanılabilir. Özellikle de yanlamasına darbeye neden olan parçalar tarafından oluşan aşınmalarda yüksek seviye koruma sağlamaktadır.

2,0 kg
10034684

WEICON WR

Sıvı, çelik dolgulu, aşınma dirençli

WEICON WR metal parçalarının sürtünmeden dolayı güçlü aşınmaya maruz kaldığı alanlar için, millerin onarımı ve yeniden dökülmesi için, yataklar, kesim ve delme aletlerinin dökümü için, çekme kalıplarının yanı sıra döküm ve profil freze modellerinin üretimi için, makine ve temellerin altlarına dökme için ve nihai kaplamayı WEICON Seramik BL ile gerçekleştirmeden önce aşınmaya dirençli alt katman olarak kullanmak için uygundur.

WEICON WR makine yapımında, alet yapımında, model ve kalıp yapımında ve pek çok başka endüstriyel uygulamada kullanılabilir.

0,5 kg 2,0 kg
10033032 10000078



WEICON WR2

Macunsu, mineral dolgulu, aşınma dirençli, yüksek abrazyon aşınma direnci

WEICON WR2 özellikle konveyörler, kılavuz rayları ve sürgülü onarımları gibi döküm bileşiklerini işlemenin mümkün olmayacağı alanlara uygundur. Aynı zamanda yüksek abrazyon aşınmasına maruz kalmış metal yüzeylerde aşınmayı önlemek için kullanılabilir ve WEICON Seramik BL ile gerçekleştirilecek nihai kaplamadan önce aşınmaya dirençli alt katman olarak işlev görebilmektedir.

0,5 kg 2,0 kg
10033034 10000088

WEICON HB 300

Macunsu, çelik dolgulu, yüksek sıcaklığa dayanıklı

WEICON Plastik Metal tipi HB 300 macunsu, çelik dolgulu ve +200°C'ye kadar (+392°F) (kısa süreliğine +280°C/+536°F) yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. 1:1 karışım oranıyla işlenmektedir.

WEICON HB 300 aynı zamanda dikey yüzeylerdeki uygulamalar için uygundur. Döküm ve metal parçaların onarımı ve birleştirilmesi, kaviterlerin doldurulması, kaplardaki, karoserlerdeki ve makine parçalarındaki hasarların onarımı ile pompa ve boruların sızdırmazlığı için kullanılabilir.

1,0 kg
10033047

Çimento Sektöründe ,WEICON ürünleri'

WEICON Plastik Metal

WEICON HP

macunsu, mineral dolgulu, darbeye dayanıklı

WEICON HP, büyük darbelere ve yüksek aşınma direncine sahip, neredeyse büzülmeyen, elastik 2 bileşenli bir epoksi reçinesidir.

Macunsu epoksi reçine sistemi, özellikle yapısal yapıştırıcılar için yüksek performanslı bir çözümdür.

Yüksek Kopma uzaması nedeniyle, WEICON HP, yüksek salınımlı makinelerde yapılan onarımlarda, kaymalı yataklar, oluklar ve borular için aşınma koruması, ve ayrıca aşırı yüklü pompa gövdelerinin kaplanmasında kullanılabilir.

Yapıştırıcı hemen hemen tüm yüzeylerde evrensel olarak kullanılabilir. Macunsu yapısı onu akmaya karşı dayanıklı ve düzgünleştirilebilir.

Böylece, dikey yüzeylerde ve hatta „Baş seviyesinin üstünde“ bile kullanılabilir. WEICON HP, makine ve tesis mühendisliğinde, aparat mühendisliğinde ve endüstrinin başka birçok alanında kullanılabilir.

0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓
10054003 10054004

WEICON Seramik BL

Sıvı, mineral dolgulu, aşınmaya aşırı dirençli, ile +180°C (+356°F) arası yüksek sıcaklığa dayanıklı

WEICON Seramik BL sıvı, boyanabilir, silikon karbür ve zirkonyum silikat, +180°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı ve kimyasallara karşı dirençlidir. Aşınmaya karşı aşırı direnç ve yüksek abrazyon aşınma direnci sağlamaktadır.

WEICON Seramik BL özellikle aşırı zorlamaya maruz kalan pompa gövdelerinin kaplaması, kayıcı yatakların, kızakların, hunilerin ve boruların aşınma koruması ve döküm parçalarının, valflerin ve fan kanatlarının onarımı için uygundur. Ürün makine ve sistem yapımında, aparat mühendisliğinde ve pek çok başka endüstriyel uygulamada kullanılabilir.

0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓
10033037 10033038



Seramik BL ile Seramik cephelerin üretimi için bir besleme borunun kaplanması

WEICON F2

Viskoz, alüminyum dolgulu

WEICON F2 model, kalıp ve şablon dökümleri, gözenekli ve hasarlı dökme parçalarının onarılması, prototip ve tutma tertibatlarının üretimi ve ölçü doğruluğunu test etme amacıyla kalıp dökme çalışmaları için uygundur.

WEICON F2 alet yapımında, model ve kalıp yapımında ve başka pek çok endüstriyel uygulamada kullanılabilir.

0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓
10000061 10033029

GMK 2510

güçlü yapışma, sürekli elastik, ısıya dayanıklı

GMK 2510 sürekli dinamik yük uygulanan tam yüzey ve kalıcı elastikiyet gerektiren yapıştırıcılar için polikloropren bazlı 2-bileşenli bir yapışkandır.

1 K.-kontakt yapıştırıcılara göre avantajı daha iyi bir yapışma gücü ve geliştirilen ısı dayanıklılığıdır.

GMK 2510 plastik, metal, tekstil ürünleri, deri, köpük kauçuk (Neopren), CSM (hipalon), yalıtım malzemesi, kaplanmış PU-malzemesi ahşap ve birçok plastik malzemeyi hem kendi içinde hem de birbirleri ile yapıştırır.

324 g ✓ 690 g ✓
10039649 10034480
Çalışma paketi (300g yapıştırıcı ve 24g bağlayıcıdan oluşur) Çalışma paketi (650g yapıştırıcı ve 40g bağlayıcıdan oluşur)



For further packing sizes and more detailed product information, please visit our website www.weicon.com



i

WEICON Üretanlar

Darbe ve aşınma direnci yüksek, esnek yüzey reçineleri.

WEICON Üretanlar 2 bileşenli poliüretanlardır ve oda sıcaklığında lastik gibi sert maddelerin -60°C 'ye (-76°F) kadar düşen sıcaklıklarda bile esnek kalmalarını sağlar.




Sıvı

Üretan 45

Shore sertlik: A 45

0,5 kg ✓
10033055




İmalat için:

- Titreşim yalıtımları
- Montaj masterları
- Esnek contalar
- Lastik türündeki prototipler
- Döküm modelleri ve kalıpları

Üretan 60

Shore sertlik: A 60

0,5 kg ✓
10033056




Anarımlar için:

- Konveyör bantlar
- Lastik dolgu tekerler
- Taşıma makaraları

Üretan 80

Shore sertlik: A 80

0,5 kg ✓
10033057



Üretan 85


Shore sertlik: A 85

0,5 kg ✓
10058330



Kaplamalar için:

- Yükleme alanları
- Sıkma makineleri
- Cilalama tamburları
- Kaydıraklar ve huniler
- Mikser tankları
- Kuru ve ıslak karıştırıcılar



- Tanklar
- Pompalar
- Siklonlar
- Gövdeler
- Silindirler

Ek olarak, WEICON Üretanlar makinelerin titreşim ve yalıtım koruması için oldukça uygundur.



Çimento Sektöründe ,WEICON ürünleri'

Montaj Macunları

Nem ve sürtünme gibi faktörler makinelerde ve tertibatlarda korozyon, yapışma ve aşınmadan kaynaklanan hasara neden olmaktadır. Sonucunda maliyetli ve geniş kapsamlı onarım ile bakım işlerine ortaya çıkmaktadır.

Özellikle kritik uygulama koşulları altında:

- Yüksek çalışma sıcaklıkları
- Yüksek basınç yükleri
- Dış hava koşulları
- Agresif kimyasallar
- Diğerleri ortam etkisi

Bu tarz sonuçlara sıklıkla rastlanır.

Anti-Seize

- Korozyon, nöbet ve yıpranmaya karşı uzun süreli koruma
- yüksek sıcaklığa dayanıklı +1.200°C (+2192°F)
- Son derece iyi bir ayırma etkisi

85 g ✓ 10047467 Tüp	200 ml ✓ 10025465 Sprey-Kartuş
450 g ✓ 10040395 Kartuş	500 g ✓ 10033196 Fırçalı kova
1 kg ✓ 10033215 Kartuş	10 kg ✓ 10000182 Teneke



Bakır Macun

- Yüksek sıcaklık içeren uygulamalardaki gerilimli parçalar için koruyucu
- ayırıcı ve yağlayıcı

85 g ✓
10047468
Tüp



Anti-Seize High-Tech

- yüksek sıcaklık dayanımlı beyaz montaj macunu
- metallsiz
- NSF-H1 onaylı



85 g ✓ 10047469 Tüp	500 g ✓ 10033198 Brush top
450 g ✓ 10040036 Kartuş	1 kg ✓ 10033221 Kartuş
10 kg ✓ 10000204 Teneke	

Surface and Anti-Corrosion Coating

Çinko Toz Boyası*

Etkili katodik korozyon önleyici



375 ml ✓ 10033202	750 ml ✓ 10033206
2.5 L ✓ 10000403	

Çinko Kaplama Boyası*

Sıcak daldırma galvanize rengine benzer bir tonla Galvanize yüzeylerin onarımı



375 ml ✓ 10033200	750 ml ✓ 10033201
2.5 L ✓ 10000404	

For further packing sizes and more detailed product information, please visit our website www.welcon.com



i

Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler

Sanayinin neredeyse tüm alanlarda Teknik Spreyler ve Teknik Sıvılar kullanılmaktadır. Bu maddeler temizlikte, yağı arındırmada, yağlamada, gevşetmede ve ayırmada yüzeylerin

bakımını ve korunmasını sağlarlar ve günlük çalışma işlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Temizleyici Sprey S

- güçlü
- kalıntı bırakmadan buharlaşır
- yağ kalıntısı bırakmaz

500 ml ✓
10028481



Yüzey Temizleyici

- yapıştırıcı yüzeylerin ön arıtılması için
- kalıntı kalmadan hızla buharlaşır
- metal ve plastik için

400 ml ✓ 5 L ✓
10028485 10025288



Multi Köpük

- kalıntı içermeyen temizlik için güçlü universal temizleyici, en farklı yüzey tiplerini temizler
- metal, plastik, cam, seramik gibi veya lake kaplı yüzeyler içindir.

400 ml ✓
10028479

Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü

- sertleşmiş sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcıların artıklarını temizler
- leke ve boyaları çıkarır

400 ml ✓
10028480



Pas Dönüştürücü

- tek işlemde pas dönüştürme ve astar boya
- iç ve dış korozyona karşı korur

400 ml ✓
10048551

Pas Şok Sprey

- kimyasal cıvata anahtar
- mineral yağ, gres yağı ve silikon içermez
- dişli bağlantıların çok kısa bir süre içinde gevşetir

400 ml ✓
10028477



Çinko Sprey



- katodik korozyon koruması
- üzeri boyanabilir
- tuz püskürtme testi 1.050 saat DIN EN ISO 9227'ye göre uygunluk

400 ml ✓
10028464



Çinko Sprey özel açık



- Uzun süreli katodik korozyon koruması
- Sıcak daldırma galvanizle renk uyumludur
- tuz püskürtme testi 550 saat DIN EN ISO 9227'ye göre uygunluk

400 ml ✓
10028465



Korozyon Önleyici

- metal korozyon koruması iç mekan depo parçaları
- aletlerin depolanması ve hassas metalden yapılmış bileşenler
- şeffaf, TÜV onaylı koruma katmanı protection layer

400 ml ✓ 5 L ✓
10028504 10032849



Elektro Kontak Temizleyici

- Elektronik ve mekanik parçaları temizler ve yağlardan arındırır
- voltaj kaybını azaltır ve elektrik iletkenliğini artırır

400 ml ✓
10030714



Dondurucu Sprey

- -45°C'ye nokta atışı soğutma
- Endüstriyel tamir işleri

400 ml ✓
10028508

Çimento Sektöründe ,WEICON ürünleri'

Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler

PTFE-Spray

- Kuru yağlayıcı
- sıcaklığa dayanıklı
-180°C ila +250°C (-292°F to +482°F)
- Silikon içermez

400 ml ✓
10028491

Silikon Sprey

- Sürme ve ayırma maddesi
- Dayanıklı bir ayırma tabakası sağlar
- Yüksek kayma etkisi

400 ml ✓
10000152

Üniversal Püskürtmeli Gres MoS₂ li

- yüksek basınca dayanıklı ve güçlü uzun süreli yağlayıcı
- sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır
- sıcaklığa dayanıklı
-20°C ila +120°C (-4°F to +248°F) arası

400 ml ✓
10028501



W 44 T® Multi Sprey

- mekanik hassas cihazlar yağlar
- nemi önler
- aşınmaya karşı korur

400 ml ✓ 500 ml ✓ 5 L ✓
10028490 10039121 10032535



Gasket Maker Silikon Conta

Daimi elastik özel sızdırmazlık malzemesi

Gasket Maker Silikon Conta havadaki nemle büzülme olmadan sertleşen, güçlü tutuşlu, daimi elastik özel sızdırmazlık malzemesidir. Gasket Maker Silikon Conta, çelik, alüminyum, cam, seramik ve diğer birçok malzemeye çok iyi yapışır.

Gasket Maker Silikon Conta mükemmel sıcaklık, yağ ve gres direncine sahiptir, basınca dayanıklı, UV-dirençli, eskimeye karşı dayanıklı ve kalıcı elastikiyete sahiptir.

310 ml ✓ 310 ml ✓
10051998 10051999
siyah kırmızı



Flex 310 M® Klasik

Üniversal kullanım için uygun

WEICON Flex 310 M Klasik Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemesi güçlüdür, boyanabilirdir (ıslakta ıslak), taşlanabilir, harika bir yıpranma kararlılığına ve UV ışınlarına iyi dirence sahiptir. Tatlı suya ve tuzlu suya dirençlidir, silikon, izosiyanat, halojen ve solvent içermez.

310 ml ✓
10028555
beyaz

310 ml ✓
10028557
gri

310 ml ✓
10028556
siyah



Flex 310 M® 2 K

Fast-curing

WEICON Flex 310 M 2 K Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemesi çok güçlü, anti korozif, boyanabilir (ıslakta ıslak), kumlanabilir, hava koşullarına dayanıklı, UV ışınlarına dayanıklıdır ve silikon, izosiyanat, halojen ve solvent içermez.

Flex 310 M 2 K büyük parçaların tam yüzey yapışmalarına imkan sağlayan ve ten milimetreye kadar boşlukları doldurabilen karma polimer temelde güçlü, 2 bileşen sistemlidir. Metal ve pek çok plastikler gibi neredeyse tüm malzemelerin yapışması için uygundur.

250 ml 10032070
gri

Özel Karıştırma Başlığı
10027692

For further packing sizes and more detailed product information, please visit our website www.weicon.com



i



RK-1300 / RK-1500 Yapısal Yapıştırıcılar

RK-1300

Macunsu, güçlü, hızlı sertleşme

60 g*1 ✓	330 g*2 ✓
10033420	10007508
1,0 kg*1 ✓	6,0 kg*2 ✓
10007378	10100094

*1Yapıştırıcı ve Aktivatör içeren tam paket
*2Aktivatörsüz



RK-1500

Sıvı, güçlü, hızlı sertleşme

60 g*1 ✓	310 g*2 ✓
10033456	10016249
1,0 kg*1 ✓	6,0 kg*2 ✓
10002622	10100180

*1Yapıştırıcı ve Aktivatör içeren tam paket
*2Aktivatörsüz



Epoksi Yapıştırıcılar

Fast Metal Dakika Yapıştırıcı

- yoğun
- hızlı sertleşme
- boşluk doldurma

24 ml ✓
10044961

-50°C ila +145°C
(-58°F ila +293°F)



Alüminyum Dakika Yapıştırıcısı

- Alüminyum dolgulu
- macunsu
- hızlı sertleşen

24 ml ✓
10056754

Siyanoakrilat Yapıştırıcılar

WEICON Contact, solvent içermeyen hızlı sertleşen yapıştırıcılardır. Saniyeler içerisinde farklı malzemeleri birbirine birleştirir. (Örneğin; Metal, Cam, Plastik, Seramik, Deri, Kauçuk v.b.)

Contact GEL

- Özel ihtiyaçlar için siyanoakrilat yapıştırıcı
- macunsu (yüksek tiksotropik)
- çok yavaş sertleşme = konum düzeltme

20 g ✓
10033481



CA-Aktivator Spreyi



- Heptan bazlı Contact Siyanoakrilat Yapıştırıcıların sertleşme süresini hızlandırır

150 ml ✓
10033730



VA 250 Black

- yüksek soyulma ve darbe direnci
- sertleştikten sonra daha esneklik
- -55°C ile +140°C arası yüksek sıcaklığa dayanıklı

12 g ✓ 30 g ✓
10018873 10039330

VA 1401

- Kauçuklar ve plastikler için siyanoakrilat yapıştırıcı
- Orta viskozite
- hızlı sertleşme

12 g ✓ 30 g ✓
10018869 10039327

VA 8406

- Kauçuklar ve plastikler için siyanoakrilat yapıştırıcı
- Düşük viskozite
- çok hızlı sertleşme

12 g ✓ 30 g ✓
10018865 10039332



Çimento Sektöründe ,WEICON ürünleri'

WEICONLOCK® - Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Özellikle dişli vida, silindrsel ve boru takımlarının ekonomik cıvata sabitlemesi, tutturulması ve sızdırmazlığı için yapılmıştır. Sertleşme sonrası oluşan darbeye ve titreşime karşı dirençli yapışma bağlantısı

kimyasallara ve çözeltilere ve -60°C ile + 150°C arası sıcaklıklara dayanıklıdır.

AN 302-43



- Cıvata sabitleme
- İçme suyu ve DVGW onayı

yüksek viskozite • orta kuvvet
normal aletlerle söküm

10 ml ✓ 20 ml ✓ 50 ml ✓
10038502 10038501 10038503

AN 302-70



- dişlilerin ve başsız cıvataların kilitlemesi
- İçme suyu ve DVGW onayı

orta viskozite • yüksek kuvvet
zor söküm

10 ml ✓ 20 ml ✓ 50 ml ✓
10038506 10038505 10038507

AN 305-10



- flanşları için yüzey sızdırmazlığı
- yüksek sıcaklık dayanımı

Yüksek viskozite
Yüksek kuvvet
Zor söküm

50 ml ✓ 200 ml ✓ 300 ml ✓
10019937 10019995 10002596

AN 305-72



- PTFE ile boru ve flanş sızdırmazlığı
- anında sızdırmazlık etkisi
- içme suyu ve DVGW onayı

yüksek viskozite
orta güç
normal aletlerle demontaj

50 ml ✓ 200 ml ✓ 300 ml ✓
10038517 10020003 10026707

AN 305-74

- flanş sızdırmazlıkları için yüzey contası

Yüksek viskozite
Yüksek kuvvet
Zor söküm

50 ml ✓ 200 ml ✓ 300 ml ✓
10038518 10038519 10034146



AN 305-42



- Hidrolik ve Pnömatik Sızdırmazlık DVGW onaylı
- İşaretsizdir

Orta viskozite
Orta kuvvet
Normal aletlerle söküm

50 ml ✓ 200 ml ✓
10038515 10038516

AN 306-38



- Yataklar, dişli çarklar ve cıvatalar için sıkı kenetleme
- hızlı sertleşme

Orta viskozite
Yüksek kuvvet
Zor söküm

20 ml ✓ 50 ml ✓ 200 ml ✓
10016443 10038525 10038526

AN 306-41

- Yataklar
- miller ve kovanlar için sıkı kenetleme
- İşaretsizdir

Orta viskozite
Orta kuvvet
Normal aletlerle söküm

20 ml ✓ 50 ml ✓ 200 ml ✓
10020029 10038527 10020033





Tamir Çubukları

Tüm onarım ve bakım işleri için kolay çözüm, kullanım kolaylığı, küçük onarımlar için bile her zaman doğru oran ayarlama imkanı sağlar.



Ahşap

- artık esneklik
- mineral dolgulu

28 g ✓

10010237

56 g ✓

10007717

Plastik



Certified to NSF/ANSI 61

- viskoplastik
- renk: açık mavi

57 g ✓

10038336

115 g ✓

10017334

Bakır



Certified to NSF/ANSI 61

- hızlı sertleşme
- renk: koyu gri

57 g ✓

10038324

115 g ✓

10038325

Aqua

- su altı uygulamaları için
- seramik dolgulu
- Nemli ve ıslak ortamda hızlı tamir için idealdir yüzeyler ve su altı uygulamaları için

57 g ✓

10038326

115 g ✓

10038327

Multi-Purpose



Certified to NSF/ANSI 61

- hızlı
- dayanıklı
- elastik ve çok yönlü hemen hemen tüm yüzeyler için

57 g ✓

10054130

115 g ✓

10068562

Beton

- çok hızlı kürlenme
- renk: bakır

57 g ✓

10025685

115 g ✓

10025687

Çelik



Certified to NSF/ANSI 61

- Hızlı sertleşme
- renk: koyu gri

57 g ✓

10038330

115 g ✓

10038331

WEICON Konveyör Tamir Seti

WEICON Konveyör Tamir Seti, kauçuk yüzeylerin hızlı ve güvenilir bir şekilde onarılması, düzeltilmesi ve kaplanması için kullanılan 2 bileşenli bir poliüretan sistemdir.

Konveyör Tamir Seti, hızlı ve kolay işlenebilirliği ile öne çıkar. Ürün, konveyör kayışı ve konveyör bantların onarımı ve kaplanması, kauçuk kaplamaların düzeltilmesi, aşınmaya karşı esnek bir koruma katmanı olarak ve aşınmış kauçuk yüzeylerin hızlı onarımı gibi çok sayıda uygulama için uygundur.



► 550

10058383

Çalışma paketi



► 590

10058391

Kartuş



Çimento Sektöründe ,WEICON ürünleri'

Pipe Repair Kit

Hasar görmüş
boru ve boru
hatlarının sadece
**30 DAKIKADA
HIZLI
ONARIMI**



Boru tamir bandı

WEICON Boru Tamir Seti

Tamir bandı özel bir reçine ile empenye edilir ve su ile temas ettirilerek aktive edilir.

Boru Tamir Takımı ilave aletler olmadan işlenebilir ve çatlakların ve sızıntıların güvenilir ve kalıcı bir şekilde kapatılması için kullanılır. Çok basit ve hızlı bir uygulama ile karakterizedir ve mükemmel yapışkanlık özelliklerine, yüksek basınç ve kimyasal dirence ve ayrıca 150°C'ye kadar bir sıcaklık direncine sahiptir. 30 dakika içinde, bant tamamen kuru ve esnek bir hal alır.

Boru Tamir Takımı özellikleri, elde edilen esneklik ve komplike olmayan işleme nedeniyle, tamir takımı özellikle kıvrılma veya T parçalarındaki veya ulaşılması zor yerlerdeki sızıntılar için uygundur.

Boru Tamir Takımı, buhar, proses ve su borularının hızlı ve kolay bir şekilde tamir edilmesinde kullanılır, paslanmaz çelik, alüminyum gibi birçok farklı yüzeylerde kullanılabilir.

Bakır, PVC, birçok plastik, cam elyaf, beton, seramik ve kauçuk kullanılmaktadır.

Boru Tamir Takımı ilave aletler olmadan uygulanabilir. Çatlak ve sızıntıların güvenli ve kalıcı bir şekilde kapatılması için kullanılır.



Tamir Çubuğu Çelik

5/15

5 cm x 1,5 m

10065460

beyaz

5/15

5 cm x 1,5 m

10067707

siyah

5/35

5 cm x 3,5 m

10065461

beyaz

5/35

5 cm x 3,5 m

10067709

siyah

10/35

10 cm x 3,5 m

10065462

beyaz

10/35

10 cm x 3,5 m

10067711

siyah

12/100

12 cm x 10 m

10058305


beyaz

Set İçeriği


- ▶ WEICON Tamir Çubuğu Çelik
- ▶ cam elyaf takviyeli plastikten özel bir tamir bandı
- ▶ Kullanma talimatı
- ▶ bir çift koruyucu eldivenden oluşur




Hatta basınç yok



Yüzeyi pürüzlendirin




Tamir Çubuğunu yoğurun




Sızıntıyı kapatma




Paketi açın, temiz suyla doldurun ve kuvvetlice sallayın



Tamir bandını temiz suya daldırın



Sarıktan sonra bandı nemlendirin



30 dakika içinde bant tamamen sertleşir

150°C | 302°F
Yüksek sıcaklık dayanımı

NSF

Certified to NSF/ANSI 61

WATER
RESISTANT

WEICON

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Yetkili satıcınız:

Çimento Sektöründe
,WEICON ürünleri'

Art.-No. 10056658

Burada verilen herhangi bir ürün özelliği ya da ömrünün garantili ürün karakteristikleri olarak görülmemesi gereklidir. Laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Müriteri uygulama koşullarının bilginiz, denetimimiz ve sorumluluğumuzun ötesinde olmayan nedenle, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın verilmektedir. Genel Satış Koşullarımız uyarınca ve onlara bağlı olarak, ürünümüzün hatasız ve sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Ancak, söz konusu ürünün gereken özellikleri karşılayıp karşılamadığını bulmak için, kendinize uygun laboratuvar ve pratik testler yapınız. Testler üzerinden bir hak iddiasında bulunulamaz. Kullanıcı uygulamasının sorumluluğunu tek başına yüklenir.