

Aflojatodo



Con efecto séxtuple

Gracias a sus seis funciones, el Lubricante Aflojatodo es indispensable en cualquier reparación y en todos los trabajos de mantenimiento. Gracias a sus excelentes propiedades de penetración, el Aflojatodo entra incluso en los intersticios más pequeños.

Afloja componentes, uniones atornilladas, pernos, articulaciones y bisagras bloqueados por el óxido y de difícil acceso, protege duraderamente contra corrosión y oxidación. El Aflojatodo WEICON lubrica duraderamente superficies de deslizamiento, conserva y limpia superficies metálicas, piezas mecánicas e instalaciones eléctricas.

Características

Propiedades específicas	De efecto séxtuple
Color	beige
Olor	Petroleo
viscosidad cinemática (40°C)	21 mm ² /s
viscosidad cinemática (100°C)	4 mm ² /s
Apropiado para el procesamiento con	WSD 400 WPS 1500-V Pulverizador Manual «especial»
Caducidad mínima a temperatura ambiente	24 meses

Características térmicas

Resistencia a la temperatura	-20 °C hasta +150 °C
------------------------------	----------------------

Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	53.402.43
-------------	-----------

Aplicación

Rociar o pincelar buena cantidad de material en la pieza de trabajo (p. ej. con el Spray Rellenable). Dejar actuar, repetir en caso necesario.

Almacenamiento

Conservar bien cerrado en su envase original. Proteger de la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe superar los +50 °C. Mantener el envase en lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en lugar seco.

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Accesorios

10016002	Pulverizador WPS 1500, 1 Pieza
10000393	Adaptador para WSD 400, 1 Pieza
10009303	Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD 400, 1 Pieza
10009301	Spray Rellenable WSD 400, 1 Pieza
10000398	Grifo de Dosificación para Bidones, 1 Pieza
10016213	Tubo de Prolongación para WPS 1500, 1 Pieza
10000402	Pulverizador Manual «especial», 1 Pieza

Tamaños de envases disponibles

10056060	Aflojatodo, 5 L, beige
10007609	Aflojatodo, 1 L, beige
10056061	Aflojatodo, 10 L, beige
10056062	Aflojatodo, 28 L, beige

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr