

Aflojatodo



Con efecto séxtuple

Gracias a sus seis funciones, el Lubricante Aflojatodo es indispensable en cualquier reparación y en todos los trabajos de mantenimiento. Gracias a sus excelentes propiedades de penetración, el Aflojatodo entra incluso en los intersticios más pequeños.

Afloja componentes, uniones atornilladas, pernos, articulaciones y bisagras bloqueados por el óxido y de difícil acceso, protege duraderamente contra corrosión y oxidación. El Aflojatodo WEICON lubrica duraderamente superficies de deslizamiento, conserva y limpia superficies metálicas, piezas mecánicas e instalaciones eléctricas.

Características

Propiedades específicas	De efecto séxtuple
Color	beige
Olor	Petroleo
viscosidad cinemática (40°C)	21 mm²/s
viscosidad cinemática (100°C)	4 mm²/s
Apropiado para el procesamiento con	WSD 400 WPS 1500-V Pulverizador Manual «especial»
Caducidad mínima a temperatura ambiente	24 meses

Características térmicas

Resistencia a la temperatura	-20 °C hasta +150 °C
------------------------------	----------------------

Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	53.402.43
-------------	-----------

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.