

WEICON Green Tube Flex 310 M F1X



silná príľnavosť | univerzálne použiteľné | bez izokyanátov

WEICON Flex 310 M F1X je elastické lepidlo a tmel na báze MS polyméru. Šedé lepidlo je veľmi silné a univerzálne vhodné na trvalé upevnenie takmer všetkých materiálov na rôzne povrchy. Vďaka veľmi vysokej počiatočnej príľnavosti je možné lepenie na zvislé povrchy a dokonca aj nad hlavou, a to v interiéri aj exteriéri. Flex 310 M F1X možno použiť napríklad na spájanie kovov, mnohých plastov, keramiky, dreva, skla a kameňa navzájom.

Trvalo elastické lepidlo možno natierať "mokré na mokré", je brúsiteľné, odolné proti poveternostným vplyvom, vlhkosti, starnutiu, plesniam a UV-žiareniu. Krátkodobu (do 30 minút) je odolný proti teplotám do 180 °C a po štyroch dňoch vytvrdzovania ho možno natrieť práškovou farbou.

Lepidlo a tmel neobsahuje silikón, izokyanát, halogén a rozpúšťadlá a je nekorozívne.

Flex 310 M F1X možno použiť na upevnenie soklových líšt, líšt, líšt, rámov, panelov, dosiek, obkladov, kameňov a fólií EPDM.

Môže sa používať v sadrokartónových a interiérových konštrukciách, v kovových konštrukciách, pri stavbe nádrží a prístrojov, pri stavbe kontajnerov, vo vetracej a klimatizačnej technike, pri stavbe veltrhov a obchodov, pri stavbe jacht a lodí a všade tam, kde nie sú vhodné silikóny alebo výrobky obsahujúce silikón.

Udržateľné balené - rovnako silné!

Green Tube, udržateľné balenie: dýza a uzáver sú vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu a telo náplne je vyrobené zo 100 % kartónu. Nižšie emisie CO₂ a nižšia spotreba plastu ako pri bežných náplniach. Bez kompromisov vo výkone!

Elastické lepidlá a tmely

MS-Polyméry

Charakteristiky

Základ	1K MS-Polymér
Konzistencia	pasta
Typ vytvrdzovania	vytvrdzovanie vlhkosťou
pretierateľné	len "mokré do mokrého" najneskôr do 3 hodín
Stabilita/prietok	1 mm
Trieda stavebného materiálu	DIN 4102 B 2
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote 18 mes.

Spracovanie

Podmienky pre vytvrdnutie	+5 °C až +40 °C a relatívna vzdušná vlhkosť 30% až 95%
Rýchlosť tuhnutia	v prvých 24 hodinách 2-3 mm
Hustota	1,5 g/cm ³
Maximálna šírka tesniacej škáry	30 mm
Premostenie medzier do max.	10 mm

Vytvrdzovanie

Čas tvorby kože	10 minút
-----------------	----------

Mechanické vlastnosti

Pevnosť v ťahu	DIN EN ISO 527-2	1,6 N/mm ²
Predĺženie po pretrhnutí (ťah)	DIN EN ISO 527-2	121 %
E-Modul (ťah)	DIN EN ISO 527-2	0,7 N/mm ²
Odolnosť proti roztrhnutiu	DIN 53515 / ASTM D 1002	13 kN/m
Tvrdosť (Shore A)	DIN ISO 7619-1	56
Pevnosť v šmyku na ťah podľa DIN EN 1465		
oceľ žiarovo pozinkovaná		1,5 N/mm ²
hliník opieskovaný		1,6 N/mm ²
oceľ nerezová V2A opieskovaná		1,5 N/mm ²
Priemerná pevnosť v šmyku (DIN EN 1465/ ASTM D 1002)		1,5 N/mm ²
Zmena objemu	DIN 52451	-2 %

Tepelné vlastnosti

Teplotná odolnosť	-40 °C až +90 °C (30 min. +180 °C)
-------------------	---------------------------------------

Predúprava úprava povrchu

Povrchy musia byť čisté a zbavené mastnoty. Mnohé povrchové nečistoty, ako napríklad olej, mastnotu, prach a špinu, možno odstrániť pomocou WEICON Čističa povrchov. Na obzvlášť silne znečistené kovové povrchy odporúčame WEICON Čistič S v spreji. WEICON Odstraňovač tmelov a lepidiel je vhodný na odstraňovanie starých zvyškov farieb, alebo zvyškov lepidla. Väčšina materiálov sa dá navzájom dobre lepiť. Pri určitých materiáloch alebo extrémnych požiadavkách odporúčame použiť prostriedok na podporu príľnavosti (Primer) alebo WEICON Aktivačný čistič. Mechanická predúprava povrchu, napr. brúsením, alebo pieskovaním, môže výrazne zlepšiť adhéziu.

Spracovanie

Metódy aplikácie

Ručná tlaková pištoľ na kartuše s objemom 310 ml, pištoľ na stlačený vzduch, odporúčame verziu s piestovou tyčou

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Green Tube Flex 310 M F1X

Elastické lepidlá a tmely

MS-Polyméry

(WEICON Pneumatická pištoľ na kartuše), automatické dávkovacie systémy.

Odstráňte uzáver a špičku kartuše. Potom opatrne rozrežte fóliové vrečko priamo pod uzáverom. Vráťte kryt a naskrutkujte koncovku. Odrežte špičku kartuše na požadovanú šírku spoja. Kartušu teraz môžete spracovať pomocou pištole na kartuše.

Spájanie lepených častí

Aby sa zabezpečilo optimálne zmáčanie, lepené diely sa musia spojiť skôr, ako sa na lepidle vytvorí prvá koža (čas tvorby kože).

Skladovanie

Skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote a chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

- 10101992 Dýza s klipom Green Tube, 1 kus, transparentná
- 10059792 Druckpistole Airflow 3, 1 kus
- 10025241 V-dýza na švy, 1 kus
- 10020751 Dávkovacia pištoľ - špeciál, 1 kus
- 10000441 Dávkovacia pištoľ, 1 kus
- 10024313 Čistič povrchov, 400 ml, transparentná
- 10000147 Čistič S v spreji, 500 ml, transparentná
- 10062859 Aktivačný čistič, 400 ml, transparentná

Dostupné veľkosti balenia

- 10105646 WEICON Green Tube Flex 310 M F1X, 280 ml (Green Tube), biela
- 10102385 WEICON Green Tube Flex 310 M F1X, 280 ml (Green Tube), šedá
- 10104493 WEICON Green Tube Flex 310 M F1X, 1 Set (10 x 280ml), šedá
- 10104458 WEICON Green Tube Flex 310 M F1X, 280 ml (Súprava), šedá

Prevodná tabuľka

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
mm/25,4 = inch
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
N x 0,225 = lb
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb-in
Nm x 0,738 = lb-ft
Nm x 141,62 = oz-in
mPa·s = cP
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte.



Upozomenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr