

Plast-o-Seal®



Sürekli plastik üniversal sızdırmazlık malzemesi | solventsiz, kötü kokulara yol açmaz | anında montaj

Pürüzsüz bir şekilde işlenmiş makine, şanzıman flanşları ve motor gövdesi flanşı sızdırmazlığı için soğuk ve sıcak yüzeylerde kullanılabilir. Kağıt, mantar, keçe gibi maddelerden yapılmış eski ve yeni contaların performansını iyileştirmek için. Solventsiz - kokusuz. Montaj öncesi ve sonrasında kalıcı olarak plastik halini korur. Kolay bağlantı yeri sökümü. Ekonomik kullanım. Çoğu yakıtta, mineral yağlarına, suya, havaya, metanol ve glikol bazlı soğutucu karışımlara, antifrizlere, kerosine, florokarbon soğutuculara çok iyi direnç gösterir

Teknik Bilgiler

Baz	Polyester reçine
Renk	mavi (floresan)
Floresan	evet
Viskozite	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Maks. boşluk kapama	0,10 mm
Sıcaklık dayanımı	-50 ile +200 kısa süreli ile +250
Yoğunluk	1,15 g/cm³
Minimum depolama	oda sıcaklığında 24 ay

Onaylar / Yönergeler

ISSA kodu	75.628.41/42/43
-----------	-----------------

Gasket Maker ve Plast-o-Seal®

Yüzey ön işlemleri

Sızdırmazlık ipliğini temizleyin

Uygulama

Plast-o-Seal' i tek taraflı sürünüz. Havalandırma yok, ardından montaj mümkündür, derhal contalama etkisi gösterir. Düşük ısılarda ürünü işlem görmeden önce oda sıcaklığına getiriniz.

Depolama

WEICONLOCK'u açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklayınız. Isı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Ambalajın içindeki hava depolama stabilitesini sağlar.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Aksesuarlar

10000441	Kartuş Tabancası - Standart Kartuş Tabancası - Standart, 1 adet 1 adet
10020751	Kartuş Tabancası - Özel Kartuş Tabancası - Özel, 1 adet 1 adet
10033114	Pnömatik Kartuş Tabancası, 1 adet
10025241	V-Tip Ucu, 1 adet

Mevcut ambalaj boyutları

10033442	Plast-o-Seal®, 90 g, mavi (floresan)
10033443	Plast-o-Seal®, 120 g, mavi (floresan)
10033444	Plast-o-Seal®, 0,3 kg, mavi (floresan)
10039427	Plast-o-Seal®, 230 g, mavi (floresan)

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr