Technické spreje

Uvoľňovací prostriedok

WEICON Ochranný sprej na zváranie HP



dlhotrvajúci účinok | transparentný | bez silikónu

WEICON Ochranný sprej na zváranie HP je vysokokvalitný separačný a mazací prostriedok a používa sa na čistenie a udržiavanie čistoty zváracích hrotov, zváracích dýz a plynových dýz. Zároveň chráni obrobky a zvárané povrchy pred priľnavosťou a účinkami rozstreku pri zváraní bez poškodenia zvarového spoja.

Bezsilikónový Ochranný sprej na zváranie poskytuje ošetreným povrchom dlhotrvajúcu ochranu. Použitím spreja sa minimalizujú prestoje a prerušenia výrobného procesu na čistenie zváracieho zariadenia.

Použitie spreja eliminuje potrebu čistenia obrobkov špachtľou, štetcom alebo dlátom. Následná úprava obrobkov (napr. leštenie, galvanizácia, eloxovanie alebo lakovanie) je možná bez špeciálneho čistenia.

Čistenie, napr. čistiacim prostriedkom WEICON Čistič S v spreji, môže byť potrebné len v prípade, ak je výrobok príliš silno nastriekaný.

Technické údaje

Základ		aerosól
Zápach		charakteristický
Farba		transparentná
Bez silikónu		áno
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	36 mes.
Hustota	(+20 °C)	0,81 g/cm³
Bod vzplanutia		>112 °C
VOC (EG)		494,1 g/l VOC

Spracovanie

Zváracie trysky nastriekajte zo vzdialenosti cca. 15 cm. Na ochranu povrchu obrobku nastriekajte zo vzdialenosti cca. 25 cm a cca. 10 cm vpravo a vľavo od zvaru.

V dutých telesách a úzkych priestoroch začnite zvárať až po odparení hnacieho plynu.

Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10101563 WEICON Ochranný sprej na zváranie HP, 400 ml, transparentná

Prevodná tabuľka

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr