

WEICON Ochrana při svařování ve spreji HP



dlouhotrvající účinek | transparentní | bez silikonu

WEICON Ochrana při svařování ve spreji HP je vysoce kvalitní uvolňovací prostředek a mazivo a používá se k čištění svařovacích špiček, svařovacích trysek a plynových trysek. Rovněž chrání obrobky a svařované povrchy před přilnavostí a pronikáním svařovacího rozstříku, aniž by došlo k poškození svarového spoje.

Bezsilikonová Ochrana při svařování ve spreji HP poskytuje ošetřeným povrchům dlouhodobou ochranu. Použití spreje minimalizuje prostoje a přerušení výrobního procesu kvůli čištění svařovacího zařízení. Sprej je vynikající pro použití na nerezovou ocel, ale lze jej použít i na mnoho dalších materiálů, jako je hliník, konstrukční ocel nebo neželezné kovy.

Díky spreji není nutné obrobky čistit špachtlí, štětcem nebo dlátem. Následná úprava obrobků (např. bronzování, galvanizace, eloxování nebo lakování) je možná bez speciálního čištění.

V případě nadměrného rozstříku může být nutné čištění, např. čisticím prostředkem WEICON Čistič S.

Technické údaje

Báze	Aerosol	
Zápach	charakteristický	
Odstín	transparentní	
bez silikonů	ano	
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě	36 měs
Hustota	(+20°C)	0,81 g/cm ³
Bod vzplanutí	>112 °C	
VOC (EG)	494,1 g/l VOC	

Technické spreje

Separační činidla

Aplikace

Aplikujte na svařovací trysky ze vzdálenosti přibližně 15 cm. Pro ochranu povrchu obrobku aplikujte sprej ze vzdálenosti cca 25 cm a cca 10 cm vpravo a vlevo od svarového spoje.

V dutých tělesech a stísněných prostorách nezačínajte se svařováním, dokud se hnací plyn neodpaří.

Skladování

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad +50 °C.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

10101563 WEICON Ochrana při svařování ve spreji HP, 400 ml, transparentní

Převodní tabulka

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika
telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr