

WEICON Green Tube Montaj Yapıştırıcısı



güçlü yapışma | evrensel olarak uygulanabilir | iç ve dış mekanlar için

WEICON Montaj Yapıştırıcısı, montaj, onarım ve rötuş işleri için güçlü bir dispersiyon akrilik yapıştırıcıdır.

Yapıştırıcı, yüksek bir ilk yapışma ve nihai mukavemete sahiptir olup hızlı bir şekilde kurlenir. Kurduktan sonra, montaj yapıştırıcısı zımparalanabilir ve sıvanabilir. Üzeri boya ve verniklerle boyanabilir. Yapıştırıcı -20 °C ila +80 °C aralığında sıcaklığa dayanıklı olup hem iç hem de dış mekan uygulamaları için uygundur. Beyaz esnek yapıştırıcı düşük emisyonludur ve solvent içermez.

Montaj yapıştırıcısı evrensel olarak uygulanabilir ve çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. Örneğin ahşap malzemelerin (süpürgelikler, dekoratif şeritler, paneller veya sunta gibi), PVC, polistiren, polistiren köpük levhalar, PU sert köpük (örn. yalıtım levhaları ve kablo kanalları), mineral malzemeler (örn. fayanslar) ve metallerin siva, beton, fiber çimento, alçıpan ve işlenmemiş ahşap gibi emici yüzeylere yüzey yapıştırılması için idealdir.

Teknik Bilgiler

Baz	Akrilik dispersiyon
Renk	beyaz
Kıvam	Macunsu
Yoğunluk	1,38 g/cm ³
Uygulama sıcaklığı	+5 °C ile +40 °C arası
Kürlenme hızı	ilk 24 saatte
Kabuk oluşma süresi	10 - 15 dk.
Sertlik (Shore A)	65 ±3
Sıcaklık dayanımı	-20 °C ile +80 °C arası

Yüzey ön işlemleri

Yüzeyler temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, toz ve kir gibi birçok yüzey kirliliği WEICON Yüzey Temizleyici ile temizlenebilir. Özellikle çok kirli metal yüzeyler için WEICON Temizleyici Sprey S 'yi tavsiye ediyoruz; eski boya veya yapıştırıcı kalıntılarını temizlemek için ise WEICON Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü Sprey uygundur. Çoğu malzeme birbirleriyle ve başka malzemelerle iyi bir şekilde yapıştırılabilir. Örneğin taşlama gibi mekanik yüzey ön işlemleri de yapışmayı önemli ölçüde iyileştirebilir.

Uygulama

Uygulama yöntemleri

310 ml kartuşlar için manuel basınç tabancası, basınçlı hava tabancası, piston çubuklu bir versiyon (WEICON basınçlı hava kartuşu tabancası), otomatik dozaj sistemleri öneririz.

Kapağı ve kartuş ucunu çıkarın. Daha sonra folyo torbayı dikkatlice keserek açın. Kapağı yerine takın ve ucu çevirerek açın. Kartuşun ucunu istenen bağlantı genişliğine göre kesin. Kartuş artık herhangi bir derz dolgu tabancasıyla kullanılabilir.

Yapıştırılan parçaların birleştirilmesi

Optimum ıslatma sağlamak için, yapıştırılan parçalar yapıştırıcı üzerinde ilk kabuk oluşmadan önce birleştirilmelidir (kabuk oluşma süresi).

Depolama

Ambalajı açılmadan normal iklim koşullarında (+23 °C ve %50 bağıl nem) saklandığında WEICON Elastik Yapıştırıcılar Ve Sızdırmazlık Malzemelerinin raf ömrü 24 aydır.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Aksesuarlar

10101992	Green Tube Klips Nozulu Şeffaf Green Tube Klips Nozulu Şeffaf, 1 adet 1 adet
10025241	V-Tip Ucu, 1 adet
10033114	Pnömatik Kartuş Tabancası, 1 adet
10020751	Kartuş Tabancası - Özel, 1 adet
10000441	Kartuş Tabancası - Standart, 1 adet
10024313	Yüzey Temizleyici, 400 ml, şeffaf
10000147	Temizleyici Sprey S, 500 ml, şeffaf

Mevcut ambalaj boyutları

10101911	WEICON Green Tube Montaj Yapıştırıcısı, 280 ml, beyaz
----------	---

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Green Tube Montaj Yapıştırıcısı

Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Montaj Yapıştırıcısı

Dönüşüm tablosu

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

QR Kodu okutun:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr