

Gel pentru îndepărtarea ruginii WEICON



viteză crescută de reacție | foarte economic | fără solvenți

Gel pentru îndepărtarea rapidă și sigură a ruginii și a petelor. Gelul pentru îndepărtarea ruginii poate fi utilizat pe oțel feros, oțel inoxidabil periat, cupru, alamă, crom și argint. Are o viteză mare de reacție, penetrează foarte bine și este foarte economic. Gelul îndepărtează petele în doar câteva secunde. În cazul ruginii, procesul de îndepărtare poate dura între 15 minute și 12 ore - în funcție de gradul de coroziune.

Gelul albastru nu trebuie să fie încălzit pentru aplicare, ci poate fi utilizat la temperatura camerei. Această soluție se bazează pe substanțe naturale, nu conține solvenți și asigură îndepărtarea delicată a ruginii.

Gelul pentru îndepărtarea ruginii WEICON poate fi utilizat în diverse domenii ale industriei și comerțului.

Caracteristici

Pe bază de	soluție apoasă	
Conținut de solide	~ 30 %	
Culoare	albastru	
Textura	lichid	
Densitatea	1,1 g/cm ³	
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
Proprietăți chimice		
valoare PH	2	

Dizolvare rugină

Tratarea prealabilă a suprafețelor

Suprafețele trebuie să fie uscate, curate și fără urme de praf, ulei sau grăsime. Îndepărtați bucățile desprinse de rugină, murdărie și reziduuri de vopsea folosind o perie de sârmă, discuri abrazive etc. Îndepărtați praful rezultat în urma șlefuirii de pe suprafață cu Degresantul WEICON S sau Spray-ul pentru curățarea suprafețelor WEICON.

Mod de aplicare

Recomandăm o temperatură ambiantă de +20 °C pentru aplicare. Aplicați Gelul pentru îndepărtarea ruginii în strat generos pe suprafață cu o pensulă și distribuiți-l uniform. Cu ajutorul acestei tehnici, Gelul pentru îndepărtarea ruginii se infiltrează în cele mai mici fisuri și asperități. Păstrați zona tratată cât mai umedă posibil (de exemplu, cu folie) pentru a preveni uscarea gelului.

Această metodă crește eficiența. În funcție de gradul de ruginire, lăsați să acționeze timp de cel puțin 24 de ore. Apoi clătiți bine cu apă curată și un burete sau o perie și uscați. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat de mai multe ori. După tratament, stratul pasiv de pe suprafață trebuie sigilat rapid cu un strat protector (de exemplu, Spray-ul de Zinc WEICON).

Depozitare

Păstrați bine închis în ambalajul original. Protejați de lumina directă a soarelui și de îngheț. Temperatura de depozitare trebuie să fie între +5°C și +15°C. Depozitați recipientul într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

10000147	Degresant S, 500 ml, transparent
10000347	Lichid Degresant S, 5 L, fără culoare, transparent
10024313	Curatitor suprafete, 400 ml, transparent
10025288	Lichid curatare suprafete, 5 L, transparent
10000016	Spray zinc mat, 400 ml
10000047	Spray zinc stralucitor, 400 ml
10010887	Spatula, 1 buc
10022562	Spatula, 1 buc
10065455	Pensulă lungă, aderentă, 1 buc
10000398	Valva reglatoare canistra, 1 buc

Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității multor produse noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

Gel pentru îndepărtarea ruginii WEICON

Lichide tehnice Technical Liquids
Dizolvare rugină

Unități de ambalare disponibile

- 10101905 Gel pentru îndepărtarea ruginii WEICON, 5 L,
albastru
10101908 Gel pentru îndepărtarea ruginii WEICON, 1 L,
albastru

Tabel de conversie

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Către pagina cu detalii
produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr