



WEICON 솔루션

빌딩 사업분야



www.weicon.com

V 1.19



테크니컬 스프레이 및 리퀴드

테크니컬 스프레이와 테크니컬 리퀴드는 거의 모든 산업 분야에서 사용됩니다. 표면 관리 및 보호, 세척 및 탈지, 윤활, 용해 및 분리를 위해 사용되며 일상 업무에서 필수적인 부분입니다.

클리너 스프레이 S

- 강력한
- 잔류물 없이 증발합니다.
- 기름기 없음

500 ml 10000147
5 L 10000347

서피스 클리너

- 접착 표면 전처리용 -
- 잔여물 없이 빠르게 증발합니다.
- 금속 및 플라스틱의 경우

400 ml 10024313
5 L 10025288

플라스틱-클리너

- 잔여물을 남기지 않고 세척, 탈지 및 증발합니다.
- 민감한 표면을 탈지하고 세정합니다.

500 ml 10005207

멀티 폼

- 잔여물 없이 세정할 수 있는 강력한 범용 클리너
- 금속, 플라스틱, 유리, 세라믹 또는 래커 및 코팅 표면 등 다양한 표면을 세정합니다.

400 ml 10000144

시트러스 클리너

- 범용 클리너 기준 감귤 껍질 추출물
- 기계 및 시스템, 정밀 세척 엔지니어링 구성 요소 및 정밀 메커니즘

400 ml 10032019
5 L 10033568



바이저 클리너

- 고효율 유기 용제를 기반으로 한 클리너
- 정전기 방지 및 반사 방지
- 눈부심을 줄이고 시야를 개선합니다.

200 ml 10029663



징크 스프레이



- 모든 금속 표면에 대한 장기 음극 부식 보호
- 극한의 날씨와 환경 조건에서도 내구성 있는 보호층을 제공합니다.
- DIN EN ISO 9227에 따른 1050 시간 염수 분무 테스트 완료

400 ml 10000016



징크 스프레이 유광



- 장기 음극 부식 방지
- 용융 아연 도금과 일치하는 밝은 색상 음영 - 밝은 색상 음영
- DIN EN ISO 9227에 따른 550 시간 염수 분무 테스트 완료

400 ml 10000047



실란트 및 접착제 제거제

- 경화된 실란트 및 접착제 잔여물을 제거합니다.
- 오래된 페인트 및 래커 제거

400 ml 10026705

피팅 스프레이

- 높은 접착력을 가진 관리 및 유지보수 제품
- 실리콘, 수지 및 용제 무함유 특수 모세관 작용 및 발수성 특성
- 마찰과 마모 감소

200 ml 10028235

메탈-플루이드

- 무광택 및 광택 표면용
- 스테인리스 스틸, 세라믹, 유리, 플라스틱 및 목재용
- NSF 등록

400 ml 10016338
5 L 10016345



WEICON 솔루션

빌딩 사업분야

테크니컬 스프레이 및 리퀴드



올라운드 실링 스프레이

- 접착 강도가 높은 스프레이형 플라스틱
- 균열 락 및 이음새 밀봉용
- 페인트 가능
- 실내 및 실외용

400 ml ✓
10052243
흰색

400 ml ✓
10049571
회색

400 ml ✓
10052245
검은색

PTFE-스프레이

- 건식 윤활제
- 내열 온도 $-180^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$
($-292^{\circ}\text{F} \sim +482^{\circ}\text{F}$)
- 실리콘 불포함

400 ml ✓
10000151

실리콘 스프레이

- 슬라이딩 및 릴리스 에이전트
- 내구성 있는 분리 층 제공
- 높은 슬라이딩 효과

400 ml ✓
10000152

Corro-Protection

- 금속의 부식 방지 실
- 내 보관용 부품
- 금속으로 제작된 공구 및 정밀 부품 보관
- 투명, TÜV 승인 보호 레이어

400 ml ✓
10000157

5 L ✓
10000787



알루미늄 스프레이 A-100

- 내마모성
- 뛰어난 부식 방지 기능
- 모든 금속 표면에 대한 높은 수준의 부식 방지 기능

400 ml ✓
10000050

알루미늄 스프레이 A-400

- 최고 광택
- 다양한 희석 산 및 잿물에 대한 내성이 있습니다.
- 모든 금속 표면에 대한 높은 수준의 부식 방지 기능

400 ml ✓
10000051

황동 (Brass) 스프레이

- 황동 함량이 높은 금속 코팅
- 황동의 전형적인 색상 음영
- 다양한 소재의 보호 및 광학 개선용

400 ml ✓
10000141

카파 스프레이

- 보호 및 장식용 코팅용
- 고급
- 효과적
- 내후성

400 ml ✓
10000140

더블 노즐

500 ml 제품에만 해당

W 44 T® 멀티 스프레이

- 기계 정밀 장치에 윤활유를 공급합니다.
- 습기 차단
- 부식 방지

400 ml ✓
10001023

500 ml ✓
10039121

5 L ✓
10007793



추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.weicon.com 에서 확인하세요.



WEICONLOCK®- 혐기성 접착제 및 실란트

녹 변환제

- 녹 변환기와 베이스 코팅을 한 번에 처리합니다.
- 부식으로부터 보호하고 적합함 내부 및 외부 사용

400 ml
10047458

Rust Shock

- "케미컬 렌치"
- 미네랄 오일, 그리스 및 실리콘이 없음
- 몇 초 만에 나사산 조인트 풀기

400 ml
10000143

러스트 프로텍션 2000 플러스

- 높은 내식성 및 내후성

400 ml 400 ml
10021353 10021354
차콜 그레이 은회색

스테인리스 스틸 유광

- 스테인리스 스틸 안료 사용으로
- 표면 처리된 스테인리스 스틸 외관으로 보입니다.
- 50° C ~ +300° C (-58° F ~ +572° F)의 온도에 견딜 수 있습니다.

400 ml
10032003

스테인리스 스틸 스프레이

- 매우 높은 내화학적
- 50° C ~ +300° C (-58° F ~ +572° F)의 온도에 견딜 수 있습니다.

400 ml
10000139

스테인리스 스틸 케어 스프레이

- 실내 및 실외의 브러시드 및 폴리싱 처리된 스테인리스 스틸 표면용
- pH- 중성

400 ml
10012800

접착 스프레이


- 범용 사용
- 경량 재료 결합

500 ml
10000162

초강력 접착 스프레이

- 강력하고 영구적인 접착 결합을 위한 것
- 거칠고 고르지 않은 표면의 경우
- 접착제의 수직 또는 수평 출력에 맞게 조절 가능

500 ml
10024662



표면 및 부식 방지 코팅

브러시형 아연 페인트*

효율적인 음극 부식 방지



375 ml 750 ml
10000322 10000321
2.5 L
10000403

브러시 가능한 아연 코팅*

컬러 매칭 용융 아연 도금



375 ml 750 ml
10000327 10000328
2.5 L
10000404

빌딩 사업분야

플라스틱-본드

WEICON Plastic-Bond는 플라스틱, 알루미늄, 강철 및 기타 여러 재료에 매우 우수한 접착력을 가진 무용제 구조용 접착제입니다. 이 접착제는 정적 및 동적 하중에 적합하고 충격 및 박리 강도가 높으며 최대 5 mm의 틈새 충전 용량을 제공합니다.

- 플라스틱에 대한 우수한 접착력
- 높은 강도
- 내충격성
- 내충격성

24 ml 
10018558



Aluminum Minute Adhesive

WEICON 알루미늄 Minute 접착제는 알루미늄으로 채워진 무취의 2액형 에폭시 접착제입니다. 실온에서 빠르게 경화되며 거의 수축 없이 경화됩니다. 경화 후 접착제를 가공(파일링, 드릴링, 밀링)할 수 있습니다.

알루미늄 Minute 접착제는 틈새를 메우고 흘러내리지 않으며 (요변성) 인장, 충격 및 박리 강도가 매우 높습니다. 이 접착제는 특히 알루미늄 및 기타 경금속을 접착하는 데 적합합니다. 예를 들어 알루미늄 하우스의 균열과 구멍을 메우고 경합금 휠을 수리하는 데 사용할 수 있습니다. 최적의 접착력을 얻으려면 접착 표면이 건조하고 그리스나 오염 물질이 없어야 합니다. 청소하기 전에 표면을 긁어내거나 샌딩하면 접착력이 더욱 향상됩니다.

- 갭 메우기
- 빠른 경화
- 높은 박리 및 충격 강도

24 ml 
10051229



믹싱 노즐 쿼드로

옵션으로 모든 플라스틱-본드, 알루미늄 Minute 접착제 및 에폭시 Minute 접착제도 믹싱 노즐 쿼드로로 처리할 수 있습니다.



10005236

에폭시 접착제

패스트-메탈 Minute 접착제

- 많이 충전된, 페이스트
- 매우 짧은 가용 시간
- 빠른 경화

24 ml 
10000133



에폭시 Minute 접착제

- 점성
- 셀프 레벨링
- 빠른 경화

24 ml 
10007785



-50°C ~ +145°C
(-58°F ~ +293°F)



SI 303-31 파이프 및 나사산 씰링

고점도, 저강도, 최대 간격 0.50mm, -40° C
~ +180° (-104° F ~ +356° F)

Low-strength, permanently elastic pipe and thread sealing for cold water-carrying plastic and metal pipes. It is suitable for use as a sealant in sensitive areas, like the food industry or the drinking water sector. Resilient, though the adhesive remains elastic and absorbs shock loads.

SI 303-31 is an acetoxycuring 1-component silicone sealant with a good chemical resistance diluted acids and lyes. The sealant is suitable for plastic threads and plastic / metal combinations and has a high notch and tear strength. SI 303-31 has a very good weathering, ageing and UV resistance.



독일 연방 환경청의 KTW 지침에 따라 식수와의 접촉에 대한 승인을 받았습니다.

85 ml 
10050555
튜브



어셈블리 페이스트

습기, 마찰 등 모든 종류의 영향 요인으로 인해 기계 및 설비의 부식, 고착, 마모로 인한 손상이 발생할 수 있습니다.

상당한 비용이 드는 광범위한 수리 및 유지보수 작업들이 그 결과입니다.

특히 다음과 같은 어려운 상황에서는 더욱 그렇습니다:

- 높은 작동 온도
- 고압 부하
- 개방형 공기 조건

이러한 결과가 자주 발생하는 곳입니다.

카파 페이스트

- 보호, 분리 및 윤활제 - 보호, 분리 및 윤활제
- 스트레스가 많은 부분의 경우
- 20° C ~ +1100° C (-4° F ~ +2012° F)의 온도에 견딜 수 있습니다.

85 g
10047468
튜브



고착방지제

- 부식, 발작, 마모로부터 오래도록 보호 - 부식, 고착, 마모로부터 오래도록 보호
- 최대 +1,200° C (+2192° F)의 고온에 견디는 내열성
- 매우 우수한 분리 효과

85 g
10047467
튜브

200 ml
10025465
프레스 팩

500 g
10028921
브러시 탭

10 kg
10000182
버킷



고착방지제 하이테크

- 금속 불포함
- NSF 승인
- 40° C ~ +1400° C (-40° F ~ +2552° F)의 온도에 견딜 수 있습니다.

85 g
10047469
튜브



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 141636



실리콘 그리스

- 플라스틱과의 호환성이 매우 우수하여 특히 밸브, 피팅 및 씰링에 적용하기 좋습니다.
- O링용 조립 보조 장치
- 50° C ~ +200° C의 온도 내성 -



5 g 10053151 튜브	85 g 10050566 튜브	400 g 10052326 카트리지	450 g 10050558 캔
1 kg 10050563 캔	5 kg 10051113 버킷	25 kg 10051118 버킷	



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 656645

BAM 테스트 및 안전 테스트 완료 - -에 따라
리플렛 M 031-1에 따라
"비금속 재료 지원 목록"
실전 강령 M 034e "산소"에 대한 문서
(DGVV 정보 213-074)



플라스틱 기어에 기름칠하기

빌딩 사업분야

WEICONLOCK® - 혐기성 접착제 및 실란트

특히 나사산, 원통형 및 파이프 어셈블리의 경제적인 나사산 잠금, 고정 및 밀봉을 위해 제작되었습니다. 경화 후에는 $-60^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$ ($-76^{\circ}\text{F} \sim +392^{\circ}\text{F}$)의 화학 물질 및 용제에 대한 내성이 뛰어나고 충격과 진동에 강한 조인트를 제공합니다.

AN 301-70

- 나사고정제
- NSF 승인

중간 점도
높은 강도
분해하기 어려움

20 ml
10026826

AN 302-43

- 나사 고정
- 최대 M 36 나사산 연결
- 식수 및 DVGW 승인

높은 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

10 ml 20 ml
10030474 10016419

AN 305-18

- 플랜지 씰링

고점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml 200 ml
10019941 10019999

300 ml
10019591

AN 305-42

- 유압 및 공압 씰링
- DVGW 승인

중간 점도
중간 강도
일반 도구로 분해

50 ml 200 ml
10017877 10020001

AN 305-72

- 파이프 및 플랜지 씰링(PTFE 사용)
- 즉각적인 밀봉 효과
- 식수 및 DVGW 승인

고점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml 200 ml
10019943 10020003

300 ml
10026707

AN 306-48

- 원통형 어셈블리 유지
- 식수 승인
- BAM*

중간 점도
높은 강도
분해하기 어려움

50 ml
10017893

BAM 테스트 및 안전성 관련 평가
- 리플렛 M 031-1에 따름
"실천 강령 M 034e" 산소에 대한 비금속
물질 지원 문서 목록(DGUV 정보 213-074)

시아노 아크릴레이트 순간접착제

WEICON Contact는 용매가 불포함된 순간접착제입니다. 금속, 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 가죽, 고무 등 다양한 소재를 몇 초 안에 접착합니다.

VA 100

- 고무 및 플라스틱용 시아노아크릴레이트 순간접착제
- 중간 점도
- 약간 더 긴 경화 시간

3 g 12 g 30 g
10001191 10018867 10016433

VA 1401

- 고무 및 플라스틱용 시아노아크릴레이트 접착제
- 중간 점도
- 빠른 경화

12 g 30 g
10018869 10016402

VA 1500

- 고무 및 플라스틱용 시아노아크릴레이트 순간접착제
- 고점도
- 느린 경화

12 g 30 g
10018820 10016434

VA 300

- 고무 및 플라스틱용 시아노아크릴레이트 순간접착제
- 점도 증가
- 경화 시간 연장

12 g 30 g
10018819 10016510

VA 30 Black

- 특수 요건을 위한 시아노아크릴레이트 순간접착제
- 중간 점도, 고무 함유
- 고온 내성

12 g 30 g
10025827 10025824

Contact GEL

- 특수 요건을 위한 시아노아크릴레이트 순간접착제
- 페이스트 (고요변성)
- 매우 느린 경화 = 위치 보정 가능

20 g
10002033

CA-액티베이터 스프레이

- 웨이콘 시아노아크릴레이트 순간접착제의 경화 시간을 가속화합니다.

150 ml
10000282



추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.weicon.com 에서 확인하세요.



탄성 접착제 및 실란트

탄성 접착제와 실란트는 오늘날 산업 생산 및 조립의 많은 분야에서 사용되고 있습니다. 접착 결합과 밀봉 기술의 장점을 결합한 이 제품은 조인트의 탄성과 밀봉이 가장 중요한 요구 사항인 곳이면 어디든 사용할 수 있습니다.

플렉스+본드®

- 매우 탄력 있고 튼튼함
- LFGB 및 ISEGA 인증 획득
- 실리콘 불포함



85 ml
10012994
흰색

85 ml
10014356
검은색

85 ml
10018364
투명



아쿠아-플렉스

- 습하고 축축한 표면에 이상적
- 담수 및 바닷물에 대한 내성
- LFGB 및 ISEGA 인증 획득

310 ml
10021673
흰색

310 ml
10021678
회색

310 ml
10021677
검은색



플렉스+본드 디스플레이

- 각 25 x 85ml 튜브 5개 검은색, 흰색, 투명 및 액체

10012996



마운팅 테이프

회색

- 매끄러운 표면에 대해
- 높은 유연성
- 매우 강한 접착력



- 하중 지지력 85kg/m
3m x 19mm(길이 x 너비)
- 코어 크기 40mm

3 m
10050551

투명

- 내습성
- 자외선 차단
- strong



- 하중 지지력 80 kg/m
3m x 19mm(길이 x 너비)
- 코어 크기 40mm

3 m
10050553

WEICON 접착제 및 실란트와 함께 사용하는 고정 보조제.



WEICON 솔루션

빌딩 사업분야

탄성 접착제 및 실란트

Flex 310 M® 클래식

- 이소시아네이트 및 용매 무함유
- 범용 사용에 적합
- 실리콘 불포함
- LFGB 및 ISEGA 인증 획득

310 ml ✓ 10002576 흰색	310 ml ✓ 10010026 회색	310 ml ✓ 10010024 검은색
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Flex 310 M® 슈퍼-택

- 높은 초기 강도
- 페인팅 가능 "젖은 상태"
- 샌드위치, 내후성
- 자외선에 강함

290 ml ✓ 10023926 흰색	290 ml ✓ 10023929 회색
----------------------------	----------------------------

플렉스 310 PU

- 폴리우레탄 기반
- 샌딩 가능
- LFGB 및 ISEGA 인증 획득

300 ml ✓ 10004287 흰색	300 ml ✓ 10002573 회색	300 ml ✓ 10002571 검은색
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

플렉스 310 M® 크리스탈

- 수정처럼 맑은 경화
- 자외선에 대한 우수한 내성
- 우수한 노화 안정성
- LFGB 및 ISEGA 인증 획득

310 ml ✓ 10033740 투명

Flex 310 M® 리퀴드

- 액체
- 셀프 레벨링
- LFGB 및 ISEGA 인증 획득

310 ml ✓ 10039625 흰색

Solar-Flex

- 매우 높은 초기 강도
- 실리콘, 이소시아네이트 무함유, 할로겐 및 용제
- 40° C ~ +90° C (-40° F ~ 194° F)의 온도에 견디는 내한성

290 ml ✓ 10025036 흰색	290 ml ✓ 10025038 회색
----------------------------	----------------------------



패스트-본드

- 빠른 경화
- 폴리우레탄(PUR) 기반의 범용 1액형 구조용 및 조립용 접착제

310 ml ✓ 10015372 베이지

특수 혼합 노즐

(Flex 310 M® 2K용)
10027692

Flex 310 M® 2K

- 빠른 경화, 매우 강함
- 페인팅 가능, 샌딩 가능
- 내후성, 자외선 내성
- 실리콘, 이소시아네이트 또는 용매 무함유
- 비부식성

250 ml ✓ 10027733 회색



Speed-Flex®

- 기존 고정 장치를 대체합니다.
- 높은 초기 강도, 수직 표면에도 적합
- 실내 및 실외 애플리케이션용
- LFGB 및 ISEGA 인증 획득

310 ml ✓ 10019651 흰색	310 ml ✓ 10019653 회색
----------------------------	----------------------------

Speed Flex® 크리스탈

- 실리콘, 이소시아네이트, 할로겐 및 용매 무함유
- LFGB 및 ISEGA 인증 획득

310 ml ✓ 10039109 투명



추가 포장 사이즈 및 자세한 제품 정보는
웹사이트 www.weicon.com 에서 확인하세요.



리페어 스틱

모든 수리 및 유지보수 작업을 위한 간단한 솔루션입니다. 간편한 사용, 바로 사용할 수 있으며, 소량으로 쉽게 잘라 언제든지 간단한 수리를 할 수 있습니다.



카파

NSF 인증 획득 NSF/ANSI 61

- 매우 빠른 경화
- 색상: 구리

57 g 115 g
10010227 10006609

우드

- 잔여 탄력성
- 미네랄 함유

28 g 56 g
10010237 10007717

플라스틱

NSF 인증 획득 NSF/ANSI 61

- 비소성 플라스틱
- 색상: 하늘색

57 g 115 g
10017301 10017334

스틸

NSF 인증 획득 NSF/ANSI 61

- 빠른 경화
- 색상: 짙은 회색

57 g 115 g
10010241 10007705

콘크리트

NSF 인증 획득 NSF/ANSI 61

- 빠른 경화
- 세라믹 함유

57 g 115 g
10025685 10025687

다목적

NSF 인증 획득 NSF/ANSI 61

- 빠른 경화
- 미네랄 함유

57 g 115 g
10053992 10053995

아쿠아

- 수중 애플리케이션용
- 세라믹 함유
- 습하고 젖은 표면 및 수중에서의 빠른 수리에 이상적입니다.

57 g 115 g
10008519 10006608



웨이콘 CBC 초킹 백킹 컴파운드

정렬이 어려운 시스템의 시밍 및 백필을 위한 특수 에폭시 수지 시스템입니다.

- 액체 및 셀프 레벨링
- 내진동
- 충격 및 파손 방지

3.0 kg (2.0 리터) 10.0 kg (6.6 리터)
10045020 10045019



유럽 전시 어워드
창의성과 혁신을 위한



에폭시 레진 퍼티

웨이콘 에폭시 수지 퍼티는 페이스트(반죽 가능) 타입이며 미네랄이 함유되어 있습니다. 최대 +200° C(392° F)의 온도에 견딜 수 있습니다. 1:1의 혼합 비율로 1:1의 혼합 비율로 가공되며 경화 후 기계 가공 및 덧칠이 가능합니다.

100 g 400 g
10000103 10000104



웨이콘 GMK 2410

GMK 2410은 고강도, 전체 표면 및 유연한 접착을 위한 폴리클로로프렌 (CR) 기반 접착제입니다.

- 고무 대 고무
- 고무 대 금속

WEICON GK 2410은 셀룰러 고무(예: 네오프렌), PE 폼, 가죽, 펠트, 단열재, 직물, 목재 및 다양한 플라스틱도 접착할 수 있습니다.

- 고강도
- 대형 표면의 경우
- 습기에 강함



185 g 300 g 350 g
10029662 10028908 10030358
튜브 캔 브러시 탑



WEICON 솔루션

빌딩 사업분야

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

1967년부터 광범위한 전선 피복제거 도구를 개발, 생산 및 배포하고 있습니다. 여기에는 케이블 스트리퍼, 와이어 스트리퍼, 해체 및 다기능 도구가 포함됩니다. 당사의 도구는 모든 일반적인 유형의 케이블을 정확하고 빠르고 안전하게 피복 벗기기 위해 개발되었습니다. TÜV Nord

MESSERSTAHLL
Qualität aus Solingen



의 GS 마크가 부착되어 있으며 작업 안전 측면에서 개발되었습니다. 이 도구는 전문 사용자의 요구에 맞게 특별히 제작되었으며 공예품과 산업용으로 모두 사용되며 가정용으로도 적합합니다.



전선 스트리퍼 5번

- PVC 절연이 있는 미세 연선 및 고체 도체용
- 0.2 - 6mm² (24 - 10AWG)의 모든 일반 도체용입니다.

10006786



케이블 스트리퍼 번호 S 4-28

- 접이식 후크 날로 안전함
- 블레이드는 두 위치에서 모두 잠글 수 있습니다.
- 완벽한 인체공학적 설계 및 완벽한 단열성

10021246



케이블 스트리퍼 S 4-28 멀티

- 하우징에 통합된 스트리핑 기능
- 0.5mm 및 6mm²의 모든 일반 원형 케이블의 전선 피복 제거

10030001



쿼드로 스트리퍼 16번

- 최적화된 케이블 라우팅을 통한 다기능성
- 원형 및 세로 절단 - 벗겨내기 - 절단 - 절단
- 교체 가능한 후크 블레이드, 어느 위치에서나 단단히 고정됨
- 미끄럼 방지 손잡이 모양

10038853

이지 오프너®

재료 친화적인 개봉을 위한 이상적인 도구
민감한 기기 및 클리핑된 하우징 작업에 적합합니다.



- 스위치, 조명기구 또는 이와 유사한 부품을 손상하게 하는 데 이상적입니다.
- 슬림하고 선조적인 디자인 - 유연성과 안정성을 동시에 갖춘 디자인
- 재료 두께가 다른 세 개의 표면

10049687



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON 솔루션

빌딩
사업분야

Art. No. 10104069

배포자

여기에 제공된 제품 사양은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 시험 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사지의 지시, 설계 및 책임 범위를 벗어난 것이므로 이 정보는
는 이로부터 의무 없이 제공됩니다. 당사는 당사지의 지시와 설계에 결함이 없음을 보증합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 기준을 충족하지
속성을 사용하는 것이 좋습니다. 클레임은 이로부터 파생될 수 없습니다. 부적절하거나 지정된 애플리케이션에 이의의 애플리케이션에 대한 책임은 전적으로 사용자가 부담합니다.