

# WEICON Green Tube montagelijm



**sterke hechting | universeel toepasbaar | voor binnen en buiten**

WEICON Montagelijm is een sterke dispersielijm op basis van acryl voor montage-, reparatie- en verbeteringswerkzaamheden.

De lijm heeft een hoge aanvangshechting en eindsterkte en hardt snel uit. Na het drogen kan de montagelijm geschuurd en bepleisterd worden en kan hij overschilderd worden met in de handel verkrijgbare verven en vernissen. De lijm is temperatuurbestendig in een bereik van -20 °C tot +80 °C en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De witte flexibele lijm is emissiearm en bevat geen oplosmiddelen.

De montagelijm is universeel toepasbaar en kan voor veel verschillende toepassingen gebruikt worden. Het is bijvoorbeeld ideaal voor oppervlakteverlijming van materialen op houtbasis (zoals plinten, decoratieve strips, panelen of spaanplaat), PVC, polystyreen, polystyreeschuimplaten, PU-hardschuim (bijv. isolatieplaten en kabelgoten), minerale materialen (bijv. tegels) en metalen op zuigende ondergronden zoals pleisterwerk, beton, vezelcement, gipsplaat en onbehandeld hout.

Duurzaam verpakt – En even sterk!

Green Tube, de duurzame verpakking: de punt en het deksel bestaan 100% uit gerecycleerd kunststof, de patroon is 100% volledig gemaakt uit karton. Minder CO<sub>2</sub>-uitstoot en plastic verbruik in vergelijking met conventionele patronen. Zonder enig voorbehoud op het gebied van prestaties!

Elastische lijm- en afdichtingsmiddelen

## Montagelijm

### Kenmerken

Basis	Acrylaatdispersie	
Consistentie	pasteus	
Kleur	wit	
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	24 maanden

### Verwerking

Uithardingsnelheid	in de eerste 24 uur	2-3 mm
Dichtheid	1,38 g/cm <sup>3</sup>	

### Uitharding

Huidvormingstijd	10 - 15 min.	
------------------	--------------	--

### Mechanische eigenschappen

Hardheid (Shore A)	65 ±3	
--------------------	-------	--

### Thermische kenmerken

Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C	
--------------------------	-------------------	--

### Oppervlaktevoorbereiding

De oppervlakken moeten schoon en vetvrij zijn. Veel oppervlakteverontreinigingen, zoals olie, vet, stof en vuil, kunnen worden verwijderd met WEICON Oppervlakkenreiniger. Bij bijzonder zwaar verontreinigde metalen oppervlakken raden wij WEICON Reinigerspray S aan; voor het verwijderen van oude verf- of lijmresten is WEICON Pakking- en lijmverwijderaars geschikt. De meeste materialen zijn onderling of met elkaar te verlijmen. Mechanische voorbehandeling van het oppervlak, bijvoorbeeld door slijpen, kan de hechting ook aanzienlijk verbeteren.

### Verwerking

#### Applicatiemethoden

Hand-drukpistool voor patronen van 310 ml, persluchtpistool, we raden een versie met zuigerstang aan (WEICON Perslucht patroonpistool), automatische doseersystemen.

Verwijder de dop en de patroonpunt. Snijd dan voorzichtig de foliezak direct onder het zegel open. Plaats het deksel terug en schroef het uiteinde vast. Snijd het uiteinde van het patroon af op de gewenste voegbreedte. De patroon kan nu gebruikt worden met elk patroonpistool.

#### De gelijmde delen samenvoegen

Voor een optimale bevochtiging moeten de gelijmde delen samengevoegd worden voordat de eerste huid op de lijm is gevormd (huidvormingstijd).

### Opslag

Bewaren in de ongeopende originele verpakking op kamertemperatuur en direct zonlicht vermijden.

### Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens

#### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# WEICON Green Tube montagelijm

Elastische lijm- en afdichtingsmiddelen

## Montagelijm

en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

### Accessoires

10101992	Clip-mondstuk Green Tube, 1 stuk, transparant
10059792	Drukpistool Luchtstroom 3, 1 stuk
10025241	V-naad spuitmond, 1 stuk
10020751	Kitpistool Speciaal, 1 stuk
10000441	Kitpistool, 1 stuk
10024313	Oppervlakkenreiniger, 400 ml, transparant
10000147	Reinigerspray S, 500 ml, transparant

### Beschikbare verpakkingsgroottes

10101911	WEICON Green Tube montagelijm, 280 ml (Green Tube), wit
10104259	WEICON Green Tube montagelijm, 280 ml (plastic zak), wit
10104456	WEICON Green Tube montagelijm, 280 Set, wit
10104492	WEICON Green Tube montagelijm, 1 Set (10 x 280ml), wit

### Omreken tabel

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Klik hier voor de pagina met productdetails:



#### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr