WEICON Lasbeschermingsspray HP

langdurig effect | transparant | siliconenvrij

WEICON Lasbeschermingsspray HP is een hoogwaardig lossingsmiddel en smeermiddel en wordt gebruikt voor het reinigen en schoonhouden van lastips, lasmondstukken en gasmondstukken. Tegelijkertijd beschermt het werkstukken en te lassen oppervlakken tegen de hechting en effecten van lasspatten zonder de lasnaad aan te tasten.

De siliconenvrije lasbeschermingsspray biedt langdurige bescherming voor de behandelde oppervlakken. Door het gebruik van de spray worden stilstand en onderbreking van het productieproces als gevolg van reinigingswerkzaamheden aan de lasapparatuur geminimaliseerd.

Door het gebruik van de spray hoeven de werkstukken niet te worden gereinigd met een spatel, borstel of beitel. Een nabehandeling van de werkstukken (bijv. polijsten, galvaniseren, anodiseren of verven) is zonder speciale reiniging mogelijk.

Reiniging, bijv. met WEICON Reinigerspray S, kan alleen nodig zijn als het product te hard gespoten is.

Technische gegevens

Basis		Aerosol
Geur		Karakteristiek
Kleur		transparant
Siliconenvrij		ja
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	36 maanden
Dichtheid	(+20 °C)	0,81 g/cm³
Laagdikte bij 1 5 kruis loop ca eenheid		>112 °C

Verwerking

Lassproeiers op een afstand van ca. 15cm besproeien. Ter bescherming van het werkstukoppervlak deze op ca. 25 cm en ca. 10 cm rechts en links van de lasnaad sproeien.

Begin in holle lichamen en enge ruimtes pas met lassen nadat het drijfgas is afgevoerd.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht worden genomen.

Beschikbare containermaten

10101563 WEICON Lasbeschermingsspray HP, 400 ml, transparant

Omrekentabel

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr