

Agente Desmoldante Líquido F 1000



para desmoldagem em superfícies lisas e não absorventes

O Líquido F 1000 é um agente desmoldante à base de cera para resinas epóxis e poliuretanos. É particularmente adequado para desmoldagem em superfícies lisas e não absorventes.

Características

Base	Cera, com solvente
Cor	esbranquiçado, leitoso
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente 24 meses

Processamento

Temperatura de processamento	+15 a +25°C
Consumo	50 - 100 ml/m²

Parâmetros térmicos

Resistência à temperatura	a +70°C
---------------------------	---------

Aprovações / Directrizes

Código ISSA	75.509.36
-------------	-----------

Plásticos-Metálicos

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Pré-tratamento da superfície

A superfície a tratar deve estar limpa, seca e isenta de gorduras (por exemplo, limpar e desengordurar com Limpeza de Superfícies WEICON).

Aplicação

Aplicar o Agente Desmoldante Líquido F 1000 com um pano de celulose sem fibras, uma toalha de papel que não largue pêlos, um pincel ou o com o Aplicador de Primários WEICON e deixar secar. No caso de componentes novos, a aplicação deve ser repetida duas a três vezes. Após a aplicação, deixar secar durante cerca de 10 minutos até a superfície ficar mate, seca e não colar. Não tratar as superfícies absorventes ou porosas com agente desmoldante Líquido F 1000 (utilizar o Agente Desmoldante Cera P 500, se necessário).

Armazenamento

Conservar à temperatura ambiente num local seco. As embalagens fechadas podem ser armazenados a temperaturas de +18 °C a +25 °C. Proteger da luz solar direta.

Acessórios da embalagem

Substância

Embalagens disponíveis

- 10026167 Agente Desmoldante Líquido F 1000, 1 L, esbranquiçado, leitoso
- 10026647 Agente Desmoldante Líquido F 1000, 250 ml, esbranquiçado, leitoso

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr