Kleje i uszczelniacze elastyczne

# Klej montażowy

# WEICON Green Tube Assembly adhesive




**silna przyczepność | uniwersalne zastosowanie | do użytku wewnętrznego i zewnętrznego**

Klej montażowy WEICON jest silnym dyspersyjnym klejem akrylowym do montażu, napraw i prac wykończeniowych.

Klej ma wysoką przyczepność początkową i wytrzymałość końcową oraz szybko się utwardza. Po wyschnięciu klej montażowy można przeszlifować i otynkować, a także pomalować dostępnymi na rynku farbami i lakierami. Klej jest odporny na temperaturę w zakresie od -20 °C do +80 °C i nadaje się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Biały, elastyczny klej jest niskoemisyjny i nie zawiera rozpuszczalników.

Klej montażowy ma uniwersalne zastosowanie i może być używany w wielu różnych zastosowaniach. Idealnie nadaje się na przykład do klejenia powierzchniowego materiałów drewnopochodnych (takich jak listwy przypodłogowe, listwy dekoracyjne, panele lub płyty wiórowe), PVC, polistyrenu, płyt styropianowych, sztywnej pianki PU (np. płyt izolacyjnych i kanałów kablowych), materiałów mineralnych (np. płytek) i metali na chłonnych podłożach, takich jak tynk, beton, cement włóknisty, płyty gipsowo-kartonowe i surowe drewno.

Zrównoważone opakowanie - równie wytrzymałe!

Green Tube, zrównoważone opakowanie: końcówka i pokrywka są wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a korpus wkładu w 100% z kartonu. Mniejsza emisja CO2 i mniejsze zużycie plastiku niż w przypadku konwencjonalnych wkładów. Bez utraty wydajności!

| **Charakterystyka** | | |
|---|---|---|
| Baza | | dyspersja akrylowa |
| Konsystencja | | pasta |
| Barwa | | biały |
| Minimalny okres przechowywania | w temperaturze pokojowej | 24 miesiące |
| **Obróbka** | | |
| Prędkość utwardzania | w ciągu pierwszych 24 godzin | 2-3 mm |
| Gęstość | | 1,4 g/cm³ |
| **Utwardzanie** | | |
| Tworzenie naskórka | | 10 - 15 min |
| **Właściwości mechaniczne** | | |
| Twardość (Shore A) | | 65 ±3 |
| **Parametry cieplne** | | |
| Odporność na temperaturę | | -20 °C do +80 °C |

## Wstępna obróbka powierzchni

Powierzchnie muszą być czyste i wolne od tłuszczu. Przy pomocy produktu WEICON Surface Cleaner można usunąć wiele zanieczyszczeń powierzchni, takich jak olej, tłuszcz, kurz i brud. Do zabrudzonych powierzchni metalowych zalecamy środek WEICON Spray Cleaner S; środek WEICON Sealant and Adhesive Remover nadaje się do usuwania starej farby lub pozostałości kleju. Większość materiałów można łatwo łączyć ze sobą i między sobą. Mechaniczna obróbka wstępna powierzchni, np. szlifowanie, może również znacznie poprawić przyczepność.

## Aplikacja

Metody aplikacji

Ręczny pistolet do uszczelniaczy z kartuszy 310 ml, pneumatyczny pistolet do uszczelniaczy (zalecamy wyłącznie wersję z tłoczyskiem, taką jak pneumatyczny pistolet do uszczelniaczy WEICON) lub automatyczne systemy dozujące.

Zdjąć nakrętkę i końcówkę kartusza. Następnie ostrożnie rozciąć foliową torebkę bezpośrednio pod uszczelką. Założyć nakrętkę i zakręcić końcówkę. Przyciąć końcówkę kartusza do żądanej szerokości spoiny. Kartusza można teraz używać z dowolnym pistoletem do uszczelniaczy.

Łączenie elementów klejonych

Aby zapewnić optymalne zwilżenie, elementy klejone muszą zostać połączone przed utworzeniem się pierwszej warstwy wierzchniej (czasu tworzenia warstwy wierzchniej).

## Przechowywanie

Przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej i unikać bezpośredniego światła słonecznego.

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Kleje i uszczelniacze elastyczne

**Klej montażowy**

# WEICON Green Tube Assembly adhesive

## Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| 10101992 | Dysza z klipsem Green Tube, 1 sztuka, przezroczysty |
| 10059792 | Pistolet ciśnieniowy Airflow 3, 1 sztuka |
| 10025241 | Aplikator z końcówką „V” do wszystkich kartuszy, 1 sztuka |
| 10020751 | Pistolet do kartridży "Special", 1 sztuka |
| 10000441 | Pistolet na kartridże "Standard", 1 sztuka |
| 10024313 | Surface Cleaner, 400 ml, przezroczysty |
| 10000147 | Cleaner Spray S, 500 ml, przezroczysty |

## Dostępne opakowania

| | |
|---|---|
| 10101911 | WEICON Green Tube Assembly adhesive, 280 ml (Green Tube), biały |
| 10104456 | WEICON Green Tube Assembly adhesive, 280 ml (Set), biały |
| 10102556 | WEICON Green Tube Assembly adhesive, 280 ml (Green Tube), biały |

## Tabela przeliczeniowa

| | |
|---|---|
| (°C x 1,8) + 32 = °F | Nm x 8,851 = lb·in |
| mm/25,4 = inch | Nm x 0,738 = lb·ft |
| µm/25,4 = mil | Nm x 141,62 = oz·in |
| N x 0,225 = lb | mPa·s = cP |
| $N/mm^2$ x 145 = psi | N/cm x 0,571 = lb/in |
| MPa x 145 = psi | kV/mm x 25,4 = V/mil |

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie:

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr