

Środki czyszczące i odtłuszczające

WEICON Brake Cleaner AF



Uniwersalny środek czyszczący dla sektora motoryzacyjnego | bez acetonu

WEICON Brake Cleaner AF to bezacetonowy uniwersalny środek czyszczący dla sektora motoryzacyjnego. Płynny środek czyści, odtłuszcza i odparowuje całkowicie bez pozostałości.

Brake Cleaner AF szybko i bez trudu odtłuszcza i czyści metale, szkło, materiały gumowe, powierzchnie malowane proszkowo i wiele tworzyw sztucznych oraz niezawodnie usuwa zabrudzenia i pozostałości oleju i smaru.

Środek czyszczący może być stosowany do hamulców (hamulce bębnowe i tarczowe, okładziny, klocki hamulcowe, cylindry, sprężyny i tuleje), sprzęgieł (okładziny i części sprzęgła) lub części silnika (gaźniki, pompy benzynowe i olejowe, skrzynie biegów itp.). Nadaje się jednak również do czyszczenia profili z tworzyw sztucznych, uszczelek lub powierzchni malowanych i może być stosowany w wielu dziedzinach przemysłu i handlu.

charakterystyka

Cechy	Zmywanie i odtłuszczenie powierzchni delikatnych
Barwa	przezroczysty
Zapach	Cytrus
nadaje się do przetwarzania z	WSD 400 WPS 1500
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej 24 miesięcy

wartości chemiczne

nie zawiera AOX Tak

Przetwarzanie

Zanurzyć część, która ma być czyszczona, lub nanieść pędzlem albo sprayem wystarczającą ilość środka (np. za pomocą puszkki ciśnieniowej). Zetrzeć mokre pozostałości czystą szmatką lub włókniną, zwracając uwagę na usunięcie zanieczyszczeń i pozostałości rozpuszczalnika. W razie potrzeby powtórzyć proces czyszczenia. Pozostawić rozpuszczalniki do odparowania, aż powierzchnie wyschną.

Przechowywanie

Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura przechowywania nie może przekraczać +50 °C. Przechowywać pojemnik w chłodnym, dobrze przewietrzanym miejscu. Przechowywać w suchym miejscu.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Akcesoria

10000393	Adapter do WSD 400- do napełniania z układu centralnego powietrza sprężonego, 1 sztuka
10009303	4-częściowy zestaw końcówek, 1 sztuka
10009301	Puszka ciśnieniowa WSD 400, 1 sztuka
10000398	Zawór spustowy do opakowań zbiorczych płynów technicznych WEICON, 1 sztuka
10016002	Dozownik ciśnieniowy WPS 1500, 1 sztuka
10016213	Przedłużacz do WPS 1500, 1 sztuka
10000402	Spryskiwacz ręczny Special, 1 sztuka

Dostępne opakowania

10101764	WEICON Brake Cleaner AF, 1 L, przezroczysty
10101766	WEICON Brake Cleaner AF, 5 L, przezroczysty
10101768	WEICON Brake Cleaner AF, 10 L, przezroczysty
10101770	WEICON Brake Cleaner AF, 28 L, przezroczysty

Tabela przeliczeniowa

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Oporają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Brake Cleaner AF

Środki czyszczące i odtłuszczające

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr