

Preparaty antyadhezyjne

WEICON Anti-Spatter Spray HP



długotrwały efekt | przezroczysty | bez silikonu

WEICON Anti-Spatter Spray HP to wysokiej jakości środek antyadhezyjny i smarujący, stosowany do czyszczenia i utrzymywania w czystości końcówek spawalniczych, dysz spawalniczych i dysz gazowych. Jednocześnie chroni obrabiane przedmioty i spawane powierzchnie przed przywieraniem i skutkami odprysków spawalniczych, nie uszkadzając szwu spawalniczego.

Niezawierający silikonu spray ochronny do spawania zapewnia długotrwałą ochronę obrabianych powierzchni. Zastosowanie sprayu minimalizuje czasy przestojów i przerw w procesie produkcyjnym związane z czyszczeniem urządzeń spawalniczych.

Spray doskonale nadaje się do stosowania na stali nierdzewnej, ale może być również stosowany na wielu innych materiałach, takich jak aluminium, stal konstrukcyjna lub metale nieżelazne.

Zastosowanie sprayu eliminuje konieczność czyszczenia obrabianych elementów za pomocą szpachelki, pędzla lub dłuta. Obróbka końcowa elementów (np. polerowanie, cynkowanie, anodowanie lub malowanie) jest możliwa bez specjalnego czyszczenia.

Tylko w przypadku nadmiernego rozpylenia może być konieczne czyszczenie, np. przy użyciu środka WEICON Cleaner Spray S.

Dane techniczne

Baza	Aerazol	
Zapach	charakterystyczny	
Barwa	przezroczysty	
Nie zawiera silikonu	tak	
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej	36 miesięcy
Gęstość	(+20 °C)	0,81 g/cm ³
Punkt zapłonu	>112 °C	
VOC (EG)	494,1 g/l VOC	

Aplikacja

Natryskiwać na dysze spawalnicze z odległości ok. 15 cm. W celu ochrony powierzchni obrabianego przedmiotu należy spryskać z odległości ok. 25 cm i ok. 10 cm na prawo i lewo od spoiny. W przypadku wydrążonych elementów i ciasnych przestrzeni proces spawania należy rozpocząć dopiero po odparowaniu środka napędowego.

Przechowywanie

Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej +50°C.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne opakowania

10101563 WEICON Anti-Spatter Spray HP , 400 ml, przezroczysty

Tabela przeliczeniowa

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie:



Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancja może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr