WEICON

ANWENDUNGEN & PRODUKTE
LEBENSMITTELINDUSTRIE



www.weicon.com

V 1.25

Reparatur und Wiederaufbau von Pumpen in einer Tomatenfabrik

BESCHREIBUNG:

- Oberflächenvorbehandlung mittels Sandstrahlung (SA 2½)
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftrag von WEICON WR2 zum Auffüllen der Kavitationsschäden
- Endbeschichtung als Verschleißschutz mit WEICON Keramik BL

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

WEICON WR2

- 0,2 kg
  10054401
- 0,5 kg
  10000087
- 2,0 kg
  10000088

WEICON Keramik BL

- 0,2 kg
  10054394
- 0,5 kg
  10000093
- 2,0 kg
  10005233

Vorteile unserer Lösung:

- **Wiederherstellung der vollen Pumpenleistung**
- **Vermeidung von Mehrkosten in Höhe von 1.800 EURO**

Reparatur eines Edelstahlrohres bei der Verarbeitung von Tomaten

BESCHREIBUNG:

- Anschleifen der Schadstelle
- Reinigen mit WEICON Reiniger S
- Verschließen und Dichten der Schadstelle mit WEICON Repair Stick Stahl
- Stabilisierung, Dichtung und Festigung der Schadstelle mit WEICON Repair-Tape
- Endbeschichtung mit WEICON Zink-Spray als Korrosionsschutz und zur optischen Aufwertung

Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA

WEICON Pipe Repair-Kit

5/15	5/35	10/35	12/100
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m	▸ 12 cm x 10 m
10055737	10055738	10055740	10057026
weiß	weiß	weiß	weiß

5/15	5/35	10/35
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m
10067737	10067741	10067743
schwarz	schwarz	schwarz

Zink-Spray

- 400 ml

10000016

Vorteile unserer Lösung:

- **hält einem Druck von 8 bar stand**
- **Eignung für den Lebensmittelbereich durch NSF-Standard**
- **kostengünstige Instandsetzung**
- **einfache, dauerhafte und schnelle Anwendung**

Verklebung von Mehlsieben in der Lebensmittelindustrie



BESCHREIBUNG:

- Reinigung des eloxierten Aluminiums mit WEICON Schnellreiniger
- Spannen des Netzes aus Spezialseide über den Aluminiumrahmen
- Applikation des Klebstoffes WEICON Contact VA 20 auf den Aluminiumrahmen mit der gespannten Spezialseide
- Behandlung der Klebstellen mit WEICON Aktivator, um Aushärtegeschwindigkeit zu beschleunigen und sofortige Handfestigkeit zu erreichen

VA 20

▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10016618	10019781	10000215

Schnellreiniger

NSF Nonfood Compounds Program Listed A1 Registration 156578

▸ 500 ml
10039119

NSF Nonfood Compounds Program Listed P1 Registration 155051

CA-Aktivator

▸ 150 ml
10000282

VIDEO

Vorteile unserer Lösung:

- **schnelle, wirtschaftliche und unkomplizierte Montage**
- **zusätzlicher Spannrahmen ist nicht erforderlich**

Kleben, Dichten, Schmieren und Fetten sowie Pflegen von Olivenverarbeitungsmaschinen

BESCHREIBUNG:

- Einsatz der WEICON Produkte an fünf Stellen für die Wartung von Separatoren
- Einsatz von WEICONLOCK® AN 305-18 zur Flächendichtung an der Verbindung von zwei Achsen
- Einsatz von WEICONLOCK® AN 306-41 zum Befestigen von Lagern
- Verkleben einer Metall-Kunststoff-Verbindung mit WEICON Contact VA 1401
- Verschleißschutzbeschichtung mittels WEICON WP an Förderschnecken

AN 306-41

- 50 ml — 10017892
- 200 ml — 10020033

AN 305-18

NSF — Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 167442

- 50 ml — 10019941
- 200 ml — 10019999

VA 1401

NSF — Nonfood Compounds Program Listed S4 Registration 162959

- 30 g — 10016402
- 60 g — 10019787

WEICON HP

- 0,2 kg — 10054393
- 0,5 kg — 10054003
- 2,0 kg — 10054004

Vorteile unserer Lösung:

- **einfache Anwendung der Produkte in der Wartung**

Reinigung von Edelstahlbehältern und Verklebung von Schaugläsern an Olivenverarbeitungsmaschinen



BESCHREIBUNG:

- Reinigung des Hauptkörpers mit WEICON Metal Fluid
- Verwendung von WEICON Flex 310 M® zum Verkleben und Dichten von Metall und Glas

Metal-Fluid

- 400 ml

10016338

Flex 310 M® Classic

- 310 ml

10010024
schwarz

VIDEO

Vorteile unserer Lösung:

- **langlebige, sichere und wirtschaftliche Instandhaltung mittels verschiedener Produkte**

Kleben von Einlass- und Auslassventilen an einer Anlage zur Weinfiltration





BESCHREIBUNG:

- an der Anlage befinden sich zahlreiche Ein- und Auslassventile aus Edelstahl (VA 316, VA 304)
- bisherige Abdichtung der Ventile und Rohre mit PTFE-Band – mit unzureichender Dichtwirkung
- es wurde ein Dichtmittel mit NSF-Zulassung benötigt, das beständig gegenüber der als Reinigungsmittel verwendeten Kalilauge ist
- Einsatz von WEICONLOCK AN 301-43 in Verbindung mit WEICONLOCK Aktivator F zur Abdichtung

NSF Certified to NSF/ANSI 61

DIN DVGW CERT

AN 301-43

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10026819	10026814	10026817

WEICONLOCK Aktivator F

▸ 60 ml	▸ 200 ml	▸ 1 L
10055677	10021433	10068395
Pen	Spray	Aludose

Vorteile unserer Lösung:

- **hochfeste, dauerhafte Dichtwirkung mit Lebensmittelzulassung**

Abdichtung/Klebung an Zapfanlagen



BESCHREIBUNG:

- das Kunststoffgewinde auf PE-Muffen sollte abgedichtet werden
- NSF/FDA-Zulassung für weltweiten Export benötigt
- Luftdichte und NSF/FDA-Konformität als Anforderung an die Anwendung
- Abdichtung des Druckluft-Reglers mit WEICON Contact VA 1401

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed **S4**
Registration **162959**

VA 1401

▸ 12 g	▸ 30 g
10018869	10016402
▸ 60 g	▸ 500 g
10019787	10001557

Vorteile unserer Lösung:

- **einfache Handhabung**
- **blüht nicht aus**
- **Klebstoff fließt nicht weg und haftet schnell**

Abdichtung/Klebung an Zapfanlagen

BESCHREIBUNG:

- NSF/FDA-Zulassung für weltweiten Export benötigt
- Thermometer-Gehäuse handgefertigt aus deutscher Eiche und Edelstahlfassung
- gefordert ist, das Manometer aus Holz mit VA dauerhaft zu verbinden mithilfe eines 1K-Klebstoffs
- Verklebung mit WEICON Contact Gel

Contact GEL

- 20 g — 10002033
- 30 g — 10018589

Vorteile unserer Lösung:

- **schnell in der Aushärtung**
- **einfache Handhabung für optisch anspruchsvolle Teile**

Verklebung von Kühlschrank-Griffen



BESCHREIBUNG:

- Verklebung von Aluminium und ABS Polymer
- Reinigung der Bestandteile mit WEICON Oberflächen-Reiniger
- Aufbringen von WEICON Flex 310 M® Super-Haft
- Fügen der Teile

Oberflächen-Reiniger

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10024313

Flex 310 M® Super-Haft

- 290 ml 10023929 grau

Vorteile unserer Lösung:

- **schnelle, kostengünstige und am Design orientierte Klebung**
- **Alternative zum Schrauben, keine sichtbare Verbindung**

Aufwertung und Schutz von Kaffeeröstmaschinen vor der Auslieferung

BESCHREIBUNG:

- für Teile aus Edelstahl und pulverbeschichtete Oberflächen
- WEICON Metal-Fluid aufsprühen und mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch aufpolieren

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed A7
Registration 135124

Metal-Fluid

- 400 ml

10016338

Vorteile unserer Lösung:

- **erfüllt die hohen Standards der NSF für den Lebensmittelbereich**
- **nachhaltiger Schutz vor Fingerabdrücken und Neuverschmutzung**

Schraubensicherung an Stellschrauben eines Druckluftventils

BESCHREIBUNG:

- Schraubensicherung am Druckluftventil einer Joghurtabfüllmaschine zur Sicherung gegen Losdrehen der Stellschrauben

Certified to NSF/ANSI 61

AN 301-43

20 ml	50 ml	200 ml
10026819	10026814	10026817

Vorteile unserer Lösung:

- **Produktionssicherheit**
- **Korrosionsschutz**
- **Veringerung der Rüstzeit**
- **schnelle und einfache Anwendung**

Dichtung einer Druckluftleitung in der Milchproduktion





BESCHREIBUNG:

- Druckluftleitung für Abfüllmaschine auf einem Milchhof
- Reinigung mit WEICON Oberflächenreiniger
- WEICON Gewindedichtfaden DF 175 in Gewinderichtung aufwickeln
- bildet beim Verschrauben einen PTFE-Film in der benötigten Stärke

Oberflächen-Reiniger

- 150 ml 10024317
- 400 ml 10024313

Gewinde-Dichtfaden DF 175

- Spender 175 m 10026655

Vorteile unserer Lösung:

- **nachjustierbar**
- **nicht brennbar und in einem Temperaturbereich zwischen -200 °C bis +240 °C funktionssicher**
- **schnelle und einfache Montage**

Verschleißschutz am Siebträger in einem Malzwerk für die Brauerei-Industrie

BESCHREIBUNG:

- über dem Siebwerk (Ø 30 m) einem Malzwerk kommt es durch das gekeimte und getrocknete Getreide zu leichten Abrasionen
- hierbei sollten die Aussparungen am Beton bestmöglich geschützt werden
- lose Betonrückstände werden entfernt, anschließend Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- WEICON Gießharz MS 1000 wird als Adhäsions- oder auch Haftungsschicht aufgetragen
- Auftrag von WEICON Food Grade. Die Beschichtung wurde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in zwei Schichten aufgetragen
- danach Anschleifen der Oberflächen mit 60er bis 80er Schleifpapier
- im Anschluss Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S.
- Ablüftzeit beachten und danach wieder Food Grade auftragen
- es wurden bei dieser Anwendung 20 kg WEICON Food Grade und 5 kg WEICON Gießharz MS 1000 eingesetzt

WEICON Gießharz MS 1000

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10054402	10040057	10000168

WEICON Food Grade

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10062864	10062869	10062875

Vorteile unserer Lösung:

- **Schutz des Grundmaterials**
- **keine Verunreinigung des Getreides**
- **Lebensmittelzulassung**

Sprühreiniger S

▸ 500 ml
10000147

Beschichtung von Stahlstützen an Garnelen-Aufzuchtbecken

BESCHREIBUNG:

- Korrosionsschutzbeschichtung einer feuerverzinkten Stahlstütze, die für den Lebensmittelbereich geeignet sein musste
- bei den mit Salzwasser gefüllten Becken handelt es sich um Aufzuchtbecken für Garnelen

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

WEICON Food Grade

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10062864	10062869	10062875



Vorteile unserer Lösung:

- **Lebensmittelzulassung**
- **hoher, dauerhafter Schutz vor Korrosion**

Technische Sprays in der Lebensmittelindustrie

BESCHREIBUNG:

- Verwendung u. a. an Förder-/und Verpackungs-maschinen im Lager und in der Verarbeitung
- WEICON W 44 T Fluid wird hauptsächlich im Lager und in der Wäscherei als Multi-Öl an Ketten, Toren und korrodierten Flächen eingesetzt

NSF

Bio-Fluid

- 200 ml 10027448
- 500 ml 10000158

NSF

W 44 T ®-Fluid

- 400 ml 10039113

Vorteile unserer Lösung:

- **sichere Handhabung in der Lebensmittelindustrie**
- **großes Anwendungsspektrum**
- **gute Helfer für tägliche Wartungsarbeiten**

VIDEO

Typische Anwendungsbereiche in der Lebensmittelindustrie



LEBENSMITTEL-ZERTIFIZIERUNGEN

Mit unserer Auswahl an chemo-technischen Produkten mit Lebensmittelzertifizierungen stellen wir sicher, dass Sie die richtigen Produkte für Ihre Produktions-, Wartungs- und Instandsetzungsprozesse bekommen, die sowohl qualitativ als auch sicherheitstechnisch genau Ihren Anforderungen entsprechen.

Allround Lubricant AL-F	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H2, Registriernummer 136173
Allround Lubricant AL-H	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 136174
Anti-Seize High-Tech	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 141636
Aqua-Flex	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Bio-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 138103 (Spray), 136172 (Wirkstoff)
Contact Aktivator	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: P1, Registriernummer 155051
Contact Aktivator AC	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: P1, Registriernummer 155052
Contact Aktivator PS	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: P1, Registriernummer 169119
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 20**	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 100**	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 110**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 1401**	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: S4, Registriernummer 162959
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 8312**	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 8406**	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Edelstahlpflege-Spray A7	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: A7, Registriernummer 165294
Flex 310 M® Classic	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Flex+bond®	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Flex 310 PU	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Industriereiniger	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: K1 K3, Registriernummer 161996
Metal-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: 135124 A7 (Spray), 135125 A7, C1 (Wirkstoff)
Keramik BL	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
GL-S	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Pipe Repair-Kit	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61
ProSeal	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
PTFE-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H2, Registriernummer 152620
Repair Sticks Edelstahl | Kunststoff | Kupfer | Stahl | Multi-Purpose	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61 NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61 Facility #1 USA
Rostlöser-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 152621
Schaumreiniger	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: A1, Registriernummer 157612
Scheibenkleber	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Schnellreiniger	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: A1, Registriernummer 156578
Silikonfett	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 156645 | Trinkwasserzulassung: Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß UBA-Leitlinie
Silikonfett HV	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 164208 | Trinkwasserzulassung: Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß UBA-Leitlinie
Silicon-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 150726

Kleb- und Dichtstoffe

NSF/ANSI Standard 61	Unbedenklichkeitsbescheinigung für den direkten Einsatz im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich nach NSF/ANSI (Standard 61).	Repair Sticks Kupfer | Stahl | Kunststoff | Edelstahl | Multi-Purpose (Facility #1 USA) Contact VA 110 | WEICONLOCK AN 301-38 | AN 301-43 | AN 301-48 | AN 301-65 | AN 301-70 | AN 301-72 | Pipe Repair Kit
S4	Klebstoffe ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann.	Contact VA 1401 | WEICONLOCK AN 302-43
S2	Dichtstoffe ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann.	WEICONLOCK SI 303-31 | WEICONLOCK AN 305-77 | Silicon LP

Schmiermittel, Trenn- und Korrosionsschutzmittel

H1	Schmierstoffe zur Anwendung in Lebensmittelbereichen, in denen ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln nicht verhindert werden kann.	Anti-Seize High-Tech | Bio-Fluid (Spray, Flüssigwirkstoff) | Silicon-Fluid | Sprühfett H1 | Rostlöser-Fluid | W 44 T®-Fluid | Allround-Lubricant AL-H | Silikonfett | Silikonfett HV
H2 NO FOOD CONTACT	Schmierstoffe ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann.	PTFE-Fluid | Top-Lube-Fluid | Allround-Lubricant AL-F

Reinigungsmittel

A1	Universalreiniger ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann. Oberflächen und Zubehör müssen nach der Reinigung mit Trinkwasser gespült werden.	WEICON Schnellreiniger (Spray, Flüssigwirkstoff) | WEICON Schaumreiniger
A7	Reiniger und Polituren für metallische Oberflächen ohne Lebensmittelkontakt. Gerüche müssen vollständig abgelüftet sein, bevor Kontakt zu Lebensmitteln oder Verpackungen auftreten darf.	WEICON Metal-Fluid (Spray, Flüssigwirkstoff) | WEICON Edelstahlpflege-Spray A7
C1	Reiniger für den Einsatz in nicht lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Gereinigtes Zubehör muss anschließend mit Trinkwasser gründlich gereinigt werden, bevor es in Lebensmittelbereiche zurückgeführt wird.	WEICON Metal-Fluid (Flüssigwirkstoff)
K1 | K3	Lösemittelhaltige Reiniger und Entfetter für den Einsatz in nicht lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Lösemittelhaltige Klebstoffentferner ohne direkten Kontakt zu Lebensmitteln.	WEICON Industriereiniger

Sonstiges

P1	Nicht für den direkten oder indirekten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.	CA-Aktivator Spray | CA-Aktivator Spray AC (Acetonbasiert) | CA-Aktivator Spray PS
R2	Beschichtungen zur Verwendung auf strukturellen Oberflächen, die nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Das Produkt muss so aufgetragen werden, dass eine direkte oder indirekte Kontamination von Lebensmitteln verhindert wird.	Zink-Spray | Zink Spray spezial hell

Silicon LP	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: S2, Registriernummer 158659 | Trinkwasserzulassung: Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Speed-Flex®	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Speed-Flex® Kristall	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Sprühfett H1	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 140651
Top-Lube-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H2, Registriernummer 152617
W 44 T®-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 152619
WEICONLOCK® **AN 301-38**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-43**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-48**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61 | WRAS
WEICONLOCK® **AN 301-65**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-70**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-72**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61 | WRAS
WEICONLOCK® **AN 302-42**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-43**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Klassifizierungs-Code: S4, Registriernummer 169864
WEICONLOCK® **AN 302-44**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-60**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-70**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-72**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-80**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-10**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-20**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets | WRAS
WEICONLOCK® **AN 306-30**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-38**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-48**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 305-11**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 305-72**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 305-77**	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: S2, Registriernummer 159910 | Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets | WRAS
WEICONLOCK® **AN 305-78**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **SI 303-31**	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: S2, Registriernummer 157190 | Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie | Trinkwasserzulassung: Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Zink-Spray	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: R2, Registriernummer 156012
Zink-Spray spezial hell	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: R2, Registriernummer 156013

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

WhatsApp-Service

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality
Industrial grade

WEICON

ANWENDUNGEN UND PRODUKTE **LEBENSMITTEL**

Art.-No. 10104485

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die spezifischen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.