Epoxidové systémy

Plastiková ocel

1K Primer G

Lepidlo | snadno se nanáší štětcem | pro gumové a kovové povrchy

Speciální jednosložkový základní nátěr pro lepení pryžových materiálů. 1K Primer G se používá k přípravě různých pryžových materiálů a kovových povrchů před aplikací polyuretanových lepidel. Pro přípravu jiných materiálů k lepení, jako jsou kovy nebo plasty, doporučujeme použít naše další speciální základní nátěry.

Vlastnosti		
Konzistence		viskózní
Odstín		černý
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě	18 měs
Zpracování		
Teplota zpracování		až do +80 °C
Hustota směsi		0,9 g/cm³
Spotřeba		150 - 200 g/m²
Schválení / směrnice		
MIL-Spec	odpovídají	-

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Aplikace

Otevřete plechovku a nátěr důkladně promíchejte, dokud nebude směs hladká, viskózní a černá. Na čistý, suchý a zdrsněný povrch naneste 1K Primer G a rovnoměrně jej rozetřete štětcem. Poté nechte základní nátěr odstát, dokud se rozpouštědlo neodpaří a vrstva se nezdá být suchá (přibližně po 15 minutách). Doba schnutí závisí na okolní teplotě a vlhkosti. Vysoká vlhkost vzduchu prodlouží dobu trvání procesu.

Rozsah dodávky

Primer

Převodní tabulka

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Dostupné velikosti

10104614 1K Primer G, 50 ml, černý

na detail produktu

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr