

## 1K Primer G



### yapışma arttırıcı | fırça ile uygulanabilir | kauçuk yüzeyler için

Kauçuk yapıştırma için özel bir tek bileşenli yapışma arttırıcı. 1K Primer G, yapıştırıcılar uygulanmadan önce çeşitli kauçuk yüzeyleri ön işleminde kullanılır. Metaller veya plastikler gibi diğer malzemeleri yapıştırmaya hazırlamak için ilgili özel astarlarımızı öneriyoruz.

#### Karakteristik

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Kıvam            | Viskoz                 |
| Renk             | siyah                  |
| Minimum depolama | oda sıcaklığında 18 ay |

#### İşleme

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Uygulama sıcaklığı  | 80 °C'ye kadar             |
| Karışımın yoğunluğu | 0,9 g/cm <sup>3</sup>      |
| Tüketim             | 150 - 200 g/m <sup>2</sup> |

### Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

### Uygulama

Kutuyu açın ve homojen, viskoz, siyah bir kütle oluşana kadar astarı iyice karıştırın. 1K Primer G'yi doğrudan temiz, kuru ve pürüzlendirilmiş yüzeye uygulayın ve bir fırça ile eşit şekilde yayın. Buharlaşana ve katman kuru görünene kadar astarın kurumasını bekleyin (yaklaşık 15 dakika sonra). Kuruma süresi ortam sıcaklığına ve neme bağlıdır. Yüksek nem, işlemi uzatacaktır.

### Paketin içeriği

Primer

### Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F  
mm/25,4 = inch  
µm/25,4 = mil  
N x 0,225 = lb  
N/mm<sup>2</sup> x 145 = psi  
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in  
Nm x 0,738 = lb·ft  
Nm x 141,62 = oz·in  
mPa·s = cP  
N/cm x 0,571 = lb/in  
kV/mm x 25,4 = V/mil

### Mevcut ambalaj boyutları

10104191 1K Primer G 1K Primer G, 50 ml, siyah 50 ml, siyah

QR Kodu okutun:



#### Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr