Sisteme de rășini epoxidice
Metal plastic

1K Primer G



Agent de aderență | ușor de aplicat cu pensula | pentru suprafețe din cauciuc și metal

Agent de îmbunătățire a aderenței monocomponent pentru lipirea materialelor din cauciuc. 1K Primer G este utilizat pentru pregătirea diferitelor materiale din cauciuc și a suprafețelor metalice înainte de aplicarea adezivilor poliuretanici. Pentru a pregăti alte materiale pentru lipire, cum ar fi metalele sau materialele plastice, vă recomandăm agenții noștri de îmbunătățire a aderenței speciali corespunzători.

Proprietăți		
Textura		vâscos
Culoare		negru
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	18 luni
Aplicare		
Temperatura de aplicare		până la +80 °C
Densitatea amestecului		0,9 g/cm³
Consum		150 - 200 g/m²
Aprobări/ Certificări		
MIL-Spec	conform	-

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Mod de aplicare

Deschideți cutia și amestecați bine primerul până când se formează o masă omogenă, vâscoasă și neagră. Aplicați 1K Primer G pe suprafața curată, uscată și asperizată și întindeți-l uniform cu o pensulă. Apoi lăsați primerul să seă usuce până când solventul s-a evaporat și stratul pare uscat (după aproximativ 15 minute). Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditatea mediului ambiant. Umiditatea ridicată va prelungi procesul.

Obiectul livrării

Primer

Tabel de conversie

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Unități de ambalare disponibile

10104191 1K Primer G, 50 ml, negru

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr