

1K Primer G



Agent de lipire | ușor de aplicat cu o pensulă | pentru suprafețe din cauciuc

Agent de îmbunătățire a aderenței monocomponent pentru lipirea materialelor din cauciuc. 1K Primer G este utilizat pentru pregătirea diferitelor materiale și suprafețe din cauciuc înainte de aplicarea adezivilor. Pentru a pregăti alte materiale pentru lipire, cum ar fi metalele sau materialele plastice, vă recomandăm să utilizați agenții de îmbunătățire specifici suprafețelor care urmează să fie lipite.

Proprietăți

Textura	vâscos
Culoare	negru
Termen de valabilitate	la temperatura camerei 18 luni

Aplicare

Temperatura de aplicare	până la +80 °C
Densitatea amestecului	0,9 g/cm ³
Consum	150 - 200 g/m ²

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Mod de aplicare

Deschideți cutia și amestecați bine primerul până când se formează o masă omogenă, vâscoasă și neagră. Aplicați 1K Primer G pe suprafața curată, uscată și asperizată și întindeți-l uniform cu o pensulă. Apoi lăsați primerul să se usuce până când solventul s-a evaporat și stratul pare uscat (după aproximativ 15 minute). Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditatea mediului ambiant. Umiditatea ridicată va prelungi procesul.

Obiectul livrării

Primer

Tabel de conversie

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb} \cdot \text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb} \cdot \text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz} \cdot \text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Unități de ambalare disponibile

10104191 1K Primer G, 50 ml, negru

Către pagina cu detalii produs



Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr