Sistemas de Resina Epoxi

Plástico Metálico

Primer G 1K



Agente adhesivo | fácil de aplicar con un pincel | para superficies de caucho y metal

Imprimación monocomponente especial para el pegado de caucho. Primer G 1K se utiliza para preparar diversos materiales de caucho y superficies metálicas antes de aplicar adhesivos de poliuretano. Para preparar otros materiales para el pegado, como metales o plásticos, recomendamos utilizar nuestras otras imprimaciones especiales.

Características		
Consistencia		viscoso
Color		negro
Caducidad mínima	a temperatura ambiente	18 meses
Procesamiento		
Temperatura de procesamiento		hasta +80 °C
Densidad de la mezcla		0,9 g/cm³
Consumo		150 - 200 g/m²
Autorizaciones / Directrices		
MIL-Spec	corresponde a	-

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Aplicación

Abrir el envase y remover bien la imprimación hasta que la mezcla esté lisa, viscosa y negra. Aplicar Primer G 1K sobre la superficie limpia, seca y rugosa y extenderlo uniformemente con un pincel. A continuación, dejar que la imprimación cure hasta que el disolvente se haya evaporado y la capa parezca seca (transcurridos aproximadamente 15 minutos). El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente y de la humedad. Una humedad elevada aumentará la duración del proceso.

Volumen del suministro

Primer

Tabla de conversión

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Tamaños de envases disponibles

10104191 Primer G 1K, 50 ml, negro

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr