Sistemi a base di resina epossidica
Metallo plastico

Primer G monocomponente



Primer | spalmabile | per superfici in gomma e metallo

Speciale adesivo monocomponente per l'incollaggio della gomma. Primer G monocomponente si usa per il pretrattamento di vari materiali e superfici in gomma prima dell'uso di adesivi. Per preparare l'incollaggio di altri materiali, come metalli o plastiche, consigliamo i nostri primer speciali.

Caratteristiche		
Consistenza		viscoso
Colore		nero
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente	18 mesi
Lavorazione		
Temperatura di lavorazione		fino a +80 °C
Densità della miscela		0,9 g/cm³
Resa		150 - 200 g/m²
Approvazioni / Linee guida		
MIL-Spec	corrisponde a	-

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Lavorazione

Aprire il barattolo e mescolare con cura il primer fino a formare una massa omogenea, viscosa e nera. Applicare Primer G sulla superficie pulita, asciutta e irruvidita e stendere uniformemente con un pennello. Lasciare quindi prendere aria fino a quando il solvente è evaporato e lo strato appare asciutto (dopo circa 15 minuti). La durata del processo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente e dall'umidità. L'umidità elevata aumenta la durata del processo.

Volume di consegna

Primer

Tabella di conversione

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Disponibile nei seguenti formati

10104191 Primer G monocomponente, 50 ml, nero

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr