

80%

MENOS DE PLÁSTICO

En comparación con los cartuchos de plástico convencionales

Envases sostenibles como alternativa a los cartuchos de plástico

Con el nuevo formato "Green Tube", queríamos desarrollar una alternativa real a los cartuchos convencionales de selladores y adhesivos, ya que éstos no pueden reciclarse después de su uso, debido a los residuos del producto. Debido a estos residuos, los cartuchos de plástico suelen incinerarse, lo que además genera grandes cantidades de CO₂, perjudiciales para el medioambiente.

El objetivo de nuestra innovación: evitar los residuos plásticos reduciendo significativamente la utilización de plástico en un 80 %. El envase del cartucho está fabricado 100% en cartón, que puede reciclarse después de su uso.

La proporción de componentes que no pueden reciclarse se ha reducido al mínimo. Y eso no es todo: nuestro cartucho de cartón produce un 53 % menos de emisiones de CO₂ en el proceso de fabricación que un cartucho de PE estándar.



Trabaja con el futuro ahora.



www.weicon.es



WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255 - DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 - DE-48045 Münster - Alemania
Tel. +49 (0) 251 9322 0

WEICON® Green Tube®

En comparación con los cartuchos de plástico convencionales
80%
MENOS DE PLÁSTICO

NUEVO



Trabaja con el futuro ahora.

Green Tube®

En comparación con los cartuchos de plástico convencionales
80%
MENOS DE PLÁSTICO

La punta y la tapa están hechos de plástico 100 % reciclado

El envase de aluminio evita que se ensucie el cartucho de cartón

El envase del cartucho es 100% de cartón

RESIDUOS

RECICLADO DE PAPEL

NUEVO

ENVASE MÁS SOSTENIBLE*

* como alternativa a los cartuchos de plástico convencionales. Cartucho de cartón 100% reciclable.

FÁCIL DE USAR



ELIMINACIÓN SENCILLA

RECICLAJE DE PLÁSTICOS*

DESECHOS RESIDUALES

RECICLAJE DE PAPEL



* Si se han eliminado los restos de producto endurecido, la tapa y la punta pueden desecharse como residuos plásticos para su reciclaje. Si no se han eliminado los restos de producto, la tapa y la punta deben eliminarse como residuos.

Flex 310 M® F1X

fuerte adherencia | universalmente aplicable | resistente a altas temperaturas*

Adhesivo y sellador de muy alta adherencia inicial a base de polímero MS. Resistencia a altas temperaturas hasta 180°C. WEICON Flex 310 M® F1X es un adhesivo y sellador elástico basado en polímero MS. El adhesivo es de color gris, muy fuerte y universalmente adecuado para fijar de forma permanente casi todos los materiales a una gran variedad de superficies. Gracias a su gran adherencia inicial, se puede pegar en superficies verticales e incluso por encima de la cabeza, tanto en interiores como en exteriores. Por ejemplo, Flex 310 M® F1X puede utilizarse para unir entre sí metales, muchos plásticos, cerámica, madera, vidrio y piedra.

280 ml
10103249

mayor tiempo de almacenamiento
+18 meses

resistente a altas temperaturas
+180°C



Datos técnicos Flex 310 M® F1X

Base	Polímero MS 1C
Color	gris
Viscosidad	pastoso
Densidad	1,5 g/cm³
Temperatura de procesamiento	+5 °C a +40 °C
Curado	aprox. 2-3 mm/24 h
Formación de la piel	10 minutos
Dureza Shore A	56±3
Resistencia a la temperatura*	de -40 °C a +90 °C, tiempo breve (aprox. 30 min.) hasta +180 °C
Caducidad	18 meses

Consejo:

Para evitar que los cartuchos abiertos se endurezcan, la envase de aluminio puede cerrarse herméticamente. Para reutilizar la tapa, hay que desenroscar la punta del cartucho usado y tirarla a la basura general.

Dejar que el material restante en la tapa se endurezca por completo. A continuación, puede retirarse fácilmente de forma mecánica. Las puntas de cartucho de repuesto se pueden adquirir en tiendas.

Adhesivo de Montaje

fuerte adherencia | universalmente aplicable | para uso interior y exterior | sin disolventes

Adhesivo acrílico de dispersión fuerte para trabajos de montaje, reparación y restauración. Alta adhesión inicial y resistencia final. Curado rápido. Una vez seco, el adhesivo de montaje se puede lijar, enlucir y pintar. Resistente a temperaturas de -20°C a +80°C. Es un adhesivo flexible de color blanco, bajo en emisiones y no contiene disolventes.

280 ml
10102554

mayor tiempo de almacenamiento
+24 meses

EC1



Datos técnicos Adhesivo de Montaje

Base	dispersión acrílica
Color	blanco
Viscosidad	pastoso
Densidad	1,4 g/cm³
Temperatura de procesamiento	+5 °C a +40 °C
Curado	aprox. 2-3 mm/24 h
Formación de la piel	10-15 minutos
Dureza Shore A	65±3
Resistencia a la temperatura	de -20 °C a +80 °C
Caducidad	24 meses

Muchas ventajas

El nuevo WEICON Green Tube se puede utilizar con cualquier pistola de cartuchos estándar y ofrece muchas ventajas. Gracias a la bolsa en forma de tubo, la vida útil del producto se prolonga más de seis meses en comparación con los cartuchos de PE, y esto se consigue sin comprometer la calidad del producto ni la facilidad en el uso.

