

WEICON Kaynak Koruma Spreyi HP



uzun süre kalıcı etki | şeffaf | silikonsuz

WEICON Kaynak Koruma Spreyi HP yüksek kaliteli bir ayırıcı ve yağlayıcıdır ve kaynak uçlarını, kaynak nozullarını ve gaz nozullarını temizlemek için kullanılır. Aynı zamanda kaynak dikişini bozmadan iş parçalarını ve kaynak yapılacak yüzeyleri kaynak sıçramasının yapışmasından ve etkilerinden korur.

Silikonsuz kaynak koruma spreyi, işlenen yüzeyler için uzun süreli koruma sağlar. Spreyin kullanımı sayesinde, kaynak ekipmanının temizlenmesi için üretim sürecindeki duruş süreleri ve kesintiler en aza indirilir.

Sprey paslanmaz çelik üzerinde kullanıma uygundur. Fakat alüminyum, yapı çeliği veya demir olmayan metaller gibi birçok başka malzemeye de uygulanabilir.

Sprey kullanımı, iş parçalarının spatula, fırça veya keski ile temizlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. İş parçalarının sonradan işlenmesi (örneğin parlatma, elektrokaplama, eloksal veya boyama) özel bir temizlik gerektirmeden mümkündür.

Ürün çok yoğun püskürtüldüğünde temizlik gerekli olabilir. (WEICON Temizleyici Sprey S)

Uygulama

Kaynak nozullarına yaklaşık 15 cm mesafeden püskürtün. İş parçası yüzeyini korumak için kaynak dikişinin yaklaşık 25 cm veya 10 cm sağına ve soluna püskürtün.

İçi boş gövdelerde ve dar alanlarda, kaynak işlemine itici gaz buharlaştıktan sonra başlayın.

Depolama

Basıncılı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10101563 WEICON Kaynak Koruma Spreyi HP, 400 ml, Şeffaf

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Teknik Bilgiler

Baz	Aerosol
Koku	Karakteristik
Renk	Şeffaf
Silikonsuz	evet
Minimum depolama	oda sıcaklığında
Yoğunluk	(+20 °C) 0,81 g/cm³
Parlama noktası	>112 °C
VOC (EG)	494,1 g/l VOC

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr