

WEICONLOCK® AN 305-10 tesnenie plôch



tesnenie plôch na utesnenie prírub | odolné proti vysokým teplotám | BAM

· vysoká viskozita · vysoká pevnosť · ťažko rozoberateľný

Technické údaje

Farba	oranžová	
Fluorescenčný	áno	
Viskozita	+25 °C Brookfield	70.000 - 300.000 vt mPa·s
Premostenie medzier do max.	0,5 mm	
Odtŕhový moment	18 - 25 Nm	
Ďalší krútiaci momen	15 - 25 Nm	
Pevnosť v šmyku Nm ² (DIN 54452)	5 - 10 N/mm ²	
Pevnosť na manipuláciu	15 - 30 minút	
Konečná tvrdosť	(100 % pevnosť)	6-12 hod.
Teplotná odolnosť	-60 °C až +200 °C	
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	24 mes.
Druckfestigkeit		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1500 bar
M 6x10	max.	1200 bar
M 8x12	max.	800 bar
M 10x16	max.	500 bar

Schválenia / usmernenia

AGA	AS 4623-2008
-----	--------------

Tesnenie plošných spojov

Predúprava úprava povrchu

Vyčistite plochy na utesnenie.

Spracovanie

WEICONLOCK sa aplikuje rovnomerne priamo z Pen/kartuše; vyhnite sa priamemu kontaktu dávkovacieho hrotu s kovom. Na jednu stranu príruby naneste súvislú húsenu, rýchlo spojte diely a pevne ich priskrutkujte. Pri tesniacich aplikáciách (potrubné tvarovky) naneste WEICONLOCK na závit v tvare krúžku. Zaskrutkujte rúrkový závit a utiahnite ho do požadovanej polohy. WEICONLOCK, ktorý už prišiel do kontaktu s kovom, neľajte späť do fľaše. Aj tie najmenšie kovové čiastočky spôsobujú vytvrdnutie vo fľaši. Pri sériovej výrobe sa preto odporúča používať dávkovacie zariadenia.

Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhnite sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

10021433	Aktivátor F, 200 ml, zelená
10001256	Dávkovacia dýza, 1 kus

Dostupné veľkosti balenia

10019937	WEICONLOCK® AN 305-10 tesnenie plôch, 50 ml, oranžová
10019995	WEICONLOCK® AN 305-10 tesnenie plôch, 200 ml, oranžová
10002596	WEICONLOCK® AN 305-10 tesnenie plôch, 300 ml, oranžová

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr