

Plast-o-Seal®



trvalo plastické univerzálne tesnenie | žiadne odvetranie | možnosť okamžitej montáže

Na utesnenie zapustených prírub strojov, prevodoviek a skríň motorov. Môže sa používať na horúce aj studené povrchy. Na podporu a optimalizáciu starých a nových pevných tesnení z papiera, korku, plsti atď. Bez rozpúšťadiel, bez silikónu, bez zápachu, neobmedzená plasticita pred a po montáži, ľahko demontovateľné, nekorodujúce, odolné proti tečeniu, veľmi dobrá odolnosť proti palivám, minerálnym olejom ako aj vode a vzduchu, zmesiam metanolu a glykózy, nemrznúcej zmesi, petroleju, fluorokarbónovým chladiacim prostriedkom atď.

Technické údaje

Základ	Polyesterová živica
Farba	modrá (fluorescenčná)
Fluorescenčný	áno
Viskozita	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Premostenie medzier do max.	0,10 mm
Teplotná odolnosť	-50°C až +200°C krátkodobo do +250°C
Hustota	1,15 g/cm³
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote 24 mes.

Schválenia / usmernenia

ISSA-kód	75.628.41/42/43
----------	-----------------

Gasket Maker a Plast-o-Seal®

Predúprava úprava povrchu

Aby sa dosiahli optimálne výsledky, montované diely by sa mali odmasť a vyčistiť, napr. s pomocou WEICON Čističa povrchov.

Spracovanie

Plast-o-Seal naneste na jednu stranu. Žiadne odvetranie, možnosť okamžitej montáže, okamžitý tesniaci účinok. Pri nízkych teplotách nádobu pred spracovaním zohrejte na izbovú teplotu.

Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhňte sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

10000441	Dávkovacia pištoľ, 1 kus
10020751	Dávkovacia pištoľ - špeciál, 1 kus
10033114	Tlaková pištoľ na kartuše, 1 kus
10025241	V-dýza na švy, 1 kus

Dostupné veľkosti balenia

10014387	Plast-o-Seal®, 90 g, modrá (fluorescenčná)
10014388	Plast-o-Seal®, 120 g, modrá (fluorescenčná)
10039427	Plast-o-Seal®, 230 g, modrá (fluorescenčná)
10014389	Plast-o-Seal®, 0,3 kg, modrá (fluorescenčná)

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:



Upozomenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr