

# Univerzálne mazivo v spreji s MoS<sub>2</sub>



## Odolnosť proti vysokému tlaku

WEICON Univerzálne mazivo v spreji s MoS<sub>2</sub> je vysokotlakové a vysoko adhézne, dlhodobé mazivo, ktoré dlhodobo znižuje trenie a opotrebovanie a je teplotne odolné od -20 do +120 °C (-4 až +248 °F). Univerzálne mazivo v spreji s MoS<sub>2</sub> možno použiť na valivé a klzné ložiská, kĺby, páky a klzné vedenia, na vretená, vačkové hriadele a drážkované hriadele, pružiny, otvorené ozubené kolesá a šnekové prevody. Je vhodný pre všetky klzné rýchlosti povolené pre mazanie tukom. Univerzálne mazivo v spreji s MoS<sub>2</sub> sa môže používať v priemysle a stavebníctve, vo valcovniach, v náradí, poľnohospodárskych a stavebných strojoch a v železničných a cestných vozidlách.

## Technické údaje

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Zápach                                         | takmer bez zápachu            |
| Vlastnosti                                     | odolnosť proti vysokému tlaku |
| Bez silikónu                                   | áno                           |
| Minimálna doba skladovania pri izbovej teplote | 24 mes.                       |
| Kinematická viskozita (40°C)                   | 160 mm <sup>2</sup> /s        |
| Kinematická viskozita (100°C)                  | 15 mm <sup>2</sup> /s         |
| Teplotná odolnosť                              | -20 °C až +120 °C             |

## Schválenia / usmernenia

|          |           |
|----------|-----------|
| ISSA-kód | 53.402.51 |
| IMPA-kód | 450834    |

## Spracovanie

Povrchy očistiť. Pre dokonalú funkciu rozprašovania nechajte produkt zohriať na izbovú teplotu. Pred použitím nádobu pretrepte, kým nebudete zreteľne počuť miešaciu guľu. Nastriekajte zo vzdialenosti približne 15 cm.

## Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

## Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)).

## Dostupné veľkosti balenia

10019872 Univerzálne mazivo v spreji s MoS<sub>2</sub>, 400 ml

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:



Upozornenie  
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(ústredie) Nemecko  
tel.: +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)