Technische sprays
**Reinigers en ontvetters**

# Multi-Schuim krachtige reiniger




**lost hardnekkig vuil op | reinigt residuvrij**

De krachtige schuimreiniger verwijdert hardnekkig vuil zoals insecten, vlekken en vuilfilm zelfs op geverfde oppervlakken.

Met het schuim laat zich de fiets volledig schoonmaken- van het stuur tot de versnelling, frame, velgen, spaken, pedaal, zadel en zelfs de bagagedrager en het achterlicht.

Het multischuim kan ook worden gebruikt voor het reinigen van accessoires zoals fietshelmen, kinderzitjes, zadeltassen of fietskarren en verwijdert voorzichtig vlekken uit textiel.

Het reinigt alle koolstof-, kunststof- en metalen oppervlakken zonder resten achter te laten en verfrist matte en verweerde kunststof onderdelen.

Het multischuim is geschikt voor alle soorten fietsen: E-bike, mountainbike, gravelbike, racefiets, trekkingfiets, stadsfiets, omafiets, vouwfiets etc.

**Technische Daten**

| | | |
|---|---|---|
| Geur | | citrus |
| Siliconenvrij | | ja |
| Minimale houdbaarheid | bij kamertemperatuur | 24 maanden |

**Goedkeuringen / Richtlijnen**

| | |
|---|---|
| IMPA-Code | 611729 |

## Verwerking

- goed schudden voor gebruik

- spray op een afstand van ongeveer 25 cm aanbrengen

- laat het ongeveer 30 seconden werken

- afvegen

- afgewerkt!

Bij hardnekkige vervuiling handelingen herhalen. Controleer de kleurechtheid op het textiel voor gebruik.

## Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

## Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

## Beschikbare verpakkingsgroottes

10058939 Multi-Schuim krachtige reiniger, 400 ml

## Omrekentabel

| | |
|---|---|
| (°C x 1,8) + 32 = °F | Nm x 8,851 = lb·in |
| mm/25,4 = inch | Nm x 0,738 = lb·ft |
| µm/25,4 = mil | Nm x 141,62 = oz·in |
| N x 0,225 = lb | mPa·s = cP |
| $N/mm^2$ x 145 = psi | N/cm x 0,571 = lb/in |
| MPa x 145 = psi | kV/mm x 25,4 = V/mil |

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr