

웨이콘 스파터 방지 스프레이 HP



오래 지속되는 효과 | 투명 | 무실리콘

WEICON 스파터 방지 스프레이 HP는 고품질 이형제 및 윤활제로 용접 팁, 용접 노즐 및 가스 노즐을 세척하는 데 사용됩니다. 또한 용접 이음새를 손상시키지 않고 용접 스파터의 부착 및 침투로부터 용접할 작업물과 표면을 보호합니다.

실리콘이 없는 스파터 방지 스프레이 HP는 처리된 표면을 장기간 보호합니다. 스프레이를 사용하면 용접 장비 세척을 위한 생산 공정의 중단 시간과 중단을 최소화합니다.

스프레이를 사용하면 스패출러, 브러시 또는 끌로 작업물을 청소할 필요가 없습니다. 특별한 세척 없이도 공작물의 후처리(브론징, 아연 도금, 아노다이징 또는 도장 등)가 가능합니다.

과도한 분무의 경우 WEICON 클리너 스프레이 S를 사용한 세척이 필요할 수 있습니다

처리

약 15cm 에서 용접 노즐에 도포합니다. 작업물 표면을 보호 하려면 용접 이음새의 약 25cm 및 약 10cm 오른쪽과 왼쪽에서 스프레이를 분사하십시오.

속이 빈 몸체 및 밀폐된 공간에서는 추진제가 증발할 때까지 용접을 시작하지 마십시오.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10101563 웨이콘 스파터 방지 스프레이 HP, 400 ml, 투명

전환율 표

(°C x 1.8) + 32 = °F	Nm x 8.851 = lb-in
mm/25.4 = 인치	Nm x 0.738 = lb-ft
µm/25.4 = mil	Nm x 141.62 = oz-in
N x 0.225 = 파운드	mPa-s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0.571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25.4 = V/mil

기술 데이터

베이스	에어로졸	
냄새	특성	
색상	투명	
실리콘 프리	예	
최소 보관 기간	실온에서	36 개월
밀도	(+20 °C)	0,81 g/cm ³
인화점	>112 °C	
VOC(EG)	494.1 g/l VOC	

제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.



참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레이임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr