

Top-Lube-Fluide



Lubrifiant adhésif pour les zones sensibles | Agrément NSF

Top-Lube-Fluide est un lubrifiant adhésif spécial est homologué NSF pour le secteur alimentaire. Ce lubrifiant adhésif spécial peut donc être utilisé dans les industries de l'alimentation et des boissons ainsi que dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Top-Lube-Fluide est particulièrement adhésif et résistant à la pression, extrêmement pénétrant, insonorisant et hydrofuge. En pulvérisation, il prévient l'allongement, la friction et l'usure. Grâce à sa formulation sa formulation spéciale et de son enregistrement auprès de la NSF, WEICON Top-Lube-Fluid peut contribuer à améliorer la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail. Il peut être utilisé en pulvérisation sur les trains d'engrenages, les vis sans fin, les articulations et raccords, les rouleaux et paliers, les chaînes et câbles en acier, les paquets de ressorts ainsi que dans de nombreux domaines industriels.

Caractéristiques

Odeur	ph neutre
Couleur	jaunâtre, transparent
Caractéristiques	Synthétique, transparent
sans silicone	oui
Durée minimale de stockage	à température ambiante 24 mois
Viscosité cinématique (40°C)	97 mm ² /s
Viscosité cinématique (100°C)	13 mm ² /s
Résistance aux températures	-20°C à +250°C

Agréments / directives

NSF	H2 (FDA 21 CFR)
-----	-----------------

Traitement

Vaporiser en quantité suffisante sur la pièce à traiter et laisser agir. Si nécessaire, essuyer avec un chiffon propre. Répéter le processus de nettoyage si nécessaire. Éviter tout contact avec les matières plastiques et les surfaces peintes.

Entreposage

Réceptacle sous pression. Protéger de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques figurant dans nos fiches de données de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10040240 Top-Lube-Fluide, 400 ml, jaunâtre, transparent

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décalant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr