# Garage Door Lube Spray

**Empêche la rouille, la corrosion et les grincements | séchage rapide & excellente capacité de pénétration**

Garage Door Lube est spécialement formulé pour faciliter l'installation, la maintenance et l'utilisation de vos systèmes de portes de garage résidentiels et commerciaux ainsi que des portes de quais de chargement. Il s'agit d'un lubrifiant haute performance à séchage rapide avec une formule propre qui minimise l'accumulation de poussière. Avantages :

- Lubrification haute performance pour charnières, rails de porte, chaînes, poulies et loquets

- Excellente capacité de pénétration (fluage)

- Empêche la rouille, la corrosion, le grippage et les grincements

- Séchage rapide, formule propre

- Les petites zones sont faciles à atteindre grâce à la buse intelligente.

**Caractéristiques**

| | | |
|---|---|---|
| Odeur | | Pétrole |
| Couleur | | beige |
| sans silicone | | oui |
| Durée minimale de stockage | à température ambiante | 24 mois |
| Viscosité de l'huile de base (40 °C) | DIN 51 562 | 21 $mm^2/s$ |
| Viscosité de l'huile de base (+100 °C) | DIN 51 562 | 4 $mm^2/s$ |
| Résistance aux températures | | -20°C à +150 °C |
| Compatible avec Double Nozzle | | oui |

**Agréments / directives**

| | |
|---|---|
| Code ISSA | 53.402.09 |
| Code IMPA | 450823 |

## Traitement

Vaporiser en quantité suffisante sur la pièce à traiter et laisser agir. Si nécessaire, essuyer avec un chiffon propre. Répéter le processus de nettoyage si nécessaire. Éviter tout contact avec les matières plastiques et les surfaces peintes.

## Entreposage

Récipient sous pression. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

## Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

## Conditionnements disponibles

## Tableau de conversion

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
$N/mm^2$ x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr